

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項											
冷 房	定格標準	能 力	—	3.6	[1.3~4.0]			冷 媒	種 類	—	R32								
		消費電力	kW	0.860					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >								
		運転電流	A	2.9					チャージレス配管長	m	20以内								
		運転力率	%	86					追 加 量	g/m	20								
		顕 熱 比	—	0.91					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)								
	中間標準	能 力	—	1.7				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)								
		消費電力	kW	0.281					分岐管セット形式	—	—								
	中間中温	能 力	—	1.8					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8							
		消費電力	kW	0.241						分 岐 管	mm	—							
	最小中温	能 力	—	1.4					配 管 長	室内-室外間	m	50以内							
暖 房		消費電力	kW	0.180						室内-室内差	m	—							
暖 房	定格標準	能 力	—	4.0	[1.0~4.5]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)								
		消費電力	kW	0.945					室内-室内差	m	—								
		運転電流	A	3.2					高 低 差	—	—								
		運転力率	%	85					高 圧 部	MPa	4.15								
		消費電力	kW	0.322					低 圧 部	MPa	2.26								
	中間標準	能 力	—	1.8				法 定 冷 凍 能 力			冷凍D	0.83							
		消費電力	kW	0.223				保 護 装 置				吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護							
	最小標準	能 力	—	1.1				据 付 け				—							
		消費電力	kW	0.46				室内機	固定	吊りボルト	M10 x 4本								
	室内ユニット		消費電力	kW	1.68						吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	自然排水							
最大低温	能 力	—	—						排水	ドレンポンプ	—								
	消費電力	kW	—							ドレン配管	VP20								
最大極低温	能 力	—	—					室外機	固定	アンカーボルト	M10 x 4本								
	消費電力	kW	—							設置条項に準じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	φ20 x 5箇所								
通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.7				漏電遮断器	定格電流	A	15									
通年エネルギー消費効率(2006)		—	5.5						定格感度電流	mA	30								
冷暖平均COP		—	4.21						動作時間	—	0.1sec以下								
始動電流<最大電流>		A	5 < 12 >						容量	A	30								
形 式		—	FDEZP566S	x 1 台					ヒューズ	A	15								
室内ユニット	外形寸法	製 品	mm	210	x	1070	x	690	配線用遮断器	定格電流	A	15							
		梱 包	mm	344	x	1178	x	766			電圧	V	200						
	重 量	—	kg	28						動作時間	—	0.1sec以下							
		ファンタイプx個数	—	シロッコファン	x	2				容量	A	30							
	送風装置	風 量	m3/min	P急13	急	10	強	9		配線太さ	電圧	V	200						
		機外静圧	Pa	0								電圧	V	200					
	運転音	音響レベル	冷房	dB(A)	P急60	急	51	強	49			電圧	V	200					
		音圧レベル	暖房	dB(A)	P急60	急	51	強	49			電圧	V	200					
	補助電熱器	—	W	取付不可						電気配線図	電源	電圧	V	200					
		—	W	取付不可															
パネル	エアフィルター	—	—	プラスチックネット(防カビ仕様)															
		—	—	ロングライフフィルター、洗浄可能															
	風向調整	左 右 方 向	—	手動															
		上 下 方 向	—	フリーフロー・リモコンから設定															
	ドレンパン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂															
		—	—	IPX0															
	付属品	—	—	平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホスホースラング、断熱材、取扱説明書、据付説明書															
		—	—	—															
	標準	形 式	—	—															
		パネル色	—	ブラック/ホワイト															
室外ユニット	外形寸法	製 品	mm	640	x	800(+71)	x	290											
		梱 包	mm	687	x	921	x	370											
	重 量	—	kg	46															
		パネル色	—	—															
	送風装置	電動機定格出力	kW	0.6															
		クランクケースヒータ	W	20															
	運転音	音響レベル	冷房	dB(A)	P急59	急	49	強	47										
		音圧レベル	暖房	dB(A)	P急59	急	49	強	47										
	補助電熱器	—	W	取付不可															
		—	W	取付不可															
リモコン	外形寸法	製 品	mm	640	x	800(+71)	x	290											
		梱 包	mm	687	x	921	x	370											
	重 量	—	kg	46															
		パネル色	—	—															
	送風装置	電動機定格出力	kW	0.6															
		クランクケースヒータ	W	20															
	運転音	音響レベル	冷房	dB(A)	P急59	急	49	強	47										
		音圧レベル	暖房	dB(A)	P急59	急	49	強	47										
	補助電熱器	—	W	取付不可															
		—	W	取付不可															
リモコン	外形寸法	製 品	mm	640	x	800(+71)	x	290											
		梱 包	mm	687	x	921	x	370											
	重 量	—	kg	46															
		パネル色	—	—															
	送風装置	電動機定格出力	kW	0.6															