

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項								
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	4.0 [1.3~4.5]				冷 媒	種 類	R32						
		消 費 電 力	kW	1.070					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >					
		運 転 電 流	A	3.5					チャージレス配管長	m	20以内					
		運 転 力 率	%	88					追 加 量	g/m	20					
		頭 熱 比	—	0.86					室内側 (液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)				
	中 間 標 準	能 力	kW	1.8					室外側 (液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)				
		消 費 電 力	kW	0.299					分岐管セット形式	—	—					
	中 間 中 温	能 力	kW	1.9					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8	φ12.7x0.8			
		消 費 電 力	kW	0.265					分 岐 管	mm	—	—				
	最 小 中 温	能 力	kW	1.4					配 管 長	室内-室外間	m	50以内				
消 費 電 力		kW	0.180				室内-室内差		m	—						
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	4.5 [1.1~5.0]					冷 媒 配 管	室内-室外間	m	30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)				
		消 費 電 力	kW	1.160						室内-室内差	m	—				
		運 転 電 流	A	3.8						高 低 差	室内-室内差	m	—			
		運 転 力 率	%	88						設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15			
		頭 熱 比	—	0.86						低 圧 部	MPa	2.26				
	中 間 標 準	能 力	kW	2.1						法 定 冷 凍 能 力				冷凍ト	0.83	
		消 費 電 力	kW	0.359						保 護 装 置				—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護	
	最 小 標 準	能 力	kW	1.2						据 付 け				—	—	
		消 費 電 力	kW	0.235						室 内 機	固 定	吊りボルト			M10 x 4本	
	最 大 低 温	能 力	kW	4.6						排 水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			—		
消 費 電 力		kW	1.68				ドレンポンプ				自然排水					
室 内 ユ ニ ッ ト	最大極低温	能 力	kW	—						最大ヘッド			—			
		消費電力	kW	—						ドレン配管			VP20			
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (2015)				—					アンカーボルト	M10 x 4本					
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (2006)				—					設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
	冷 暖 平 均 C O P				—					排 水	ベース穴					
	始 動 電 流 < 最 大 電 流 >				A					φ20 x 5箇所						
	形 式	—		FDEZP566S		x		1		台		漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	15	
		外形寸法	製 品	mm	210	x	1070	x		690	定 格 感 度 電 流		mA	30		
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	344	x	1178	x	766		動 作 時 間	—		0.1sec以下			
	送 風 装 置	重 量		kg		—		—		—			容 量	A	30	
		ファンタイプx個数		—		シロッコファン x 2		—		—			ヒ ュ ー ス	A	15	
		風 量		m3/min		P急 13 急 10 強 9 弱 7		—		—			定 格 電 流	A	15	
	運 転 音	機 外 静 圧		Pa		0		—		—			電源線 (こう長)	mm2		
モータ出力x台数		W		30 x 1		—		—		内外接続線	mm2					
音響パワールーベル		dB (A)		P急 60 急 51 強 49 弱 45		—		—		アース線	mm2					
パ ネ ル	補 助 電 熱 器	—		—		取得不可		—		—			リモコン線	mm2		
		—		—		—		—		—			—			
		—		—		—		—		—		—				
	エ ア フ ィ ル タ ー	—		—		プラスチックネット (防カビ仕様)		—		—		—				
		—		—		ロングライフフィルター、洗浄可能		—		—		—				
	風 向 調 整	左 右 方 向		—		手動		—		—		—				
		上 下 方 向		—		フリーフロー・リモコンから設定		—		—		—				
	ド レ ン パ ン	—		—		発泡PS+エポキシ樹脂		—		—		—				
		I P コ ー ド		—		—		—		—		—				
	付 属 品	—		—		平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホースラップ、断熱材、取扱説明書、据付説明書		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				
室 外 ユ ニ ッ ト	形 式	—		—		—		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				
	パ ネ ル 色	—		—		—		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				
	マ ン セ ル (近 似 値)	—		—		—		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				
	外 形 寸 法	製 品		mm		—		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				
リ モ コ ン	高 さ x 幅 x 奥 行	梱 包		mm		—		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				
	重 量	kg		—		—		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				
		—		—		—		—		—		—				