

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項												
冷 房	定格標準	能 力	—	4.5	[1.3~5.0]			冷 媒	種 類	—	R32									
		消費電力	kW	1.260	—				充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >									
		運転電流	A	6.7	—				チャージレス配管長	m	20以内									
		運転力率	%	94	—				追 加 量	g/m	20									
		顕 熱 比	—	0.80	—				室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)									
	中間標準	能 力	kW	2.1	—			冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)									
		消費電力	kW	0.357	—				分岐管セット形式	—	—									
	中間中温	能 力	kW	2.2	—				内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8								
		消費電力	kW	0.316	—					分 岐 管	mm	—								
	最小中温	能 力	kW	1.4	—				配 管 長	室内-室外間	m	50以内								
暖 房		消費電力	kW	0.181	—					室内-室内差	m	—								
暖 房	定格標準	能 力	—	5.0	[1.2~5.6]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)									
		消費電力	kW	1.300	—				室内-室内差	m	—									
		運転電流	A	6.9	—				高 低 差	—	—									
		運転力率	%	94	—				高 圧 部	MPa	4.15									
		消費電力	kW	0.400	—				低 圧 部	MPa	2.26									
	中間標準	能 力	kW	2.3	—			法 定 冷 凍 能 力		冷凍ﾄﾝ	1.08									
		消費電力	kW	0.250	—			保 護 装 置		—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護									
	最小標準	能 力	kW	1.3	—			据 付 け												
		消費電力	kW	0.250	—			室内機	固定	吊りボルト	M10 x 4本									
	室内ユニット	最大低温	能 力	kW	5.3	—				排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	自然排水								
消費電力			kW	2.60	—				ドレンポンプ	—	—									
最大極低温		能 力	kW	—	—			室外機	固定	ドレン配管	VP20									
		消費電力	kW	—	—				アンカーボルト	M10 x 4本	—									
通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.6	—			設置条項に準じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。													
通年エネルギー消費効率(2006)		—	5.3	—			排水													
冷 暖 平 均 C O P		—	3.71	—			ベース穴													
始 動 電 流<最大電流>		A	5	[1.2 > 16 >]			機 外 配 線													
形 式		—	FDEZP566S	x 1 台			漏電遮断器	定格電流	A	20										
		外形寸法	製 品	mm	210	x		1070	x	定格感度電流	mA	30								
室内ユニット	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	344	x	1178	x	動作時間	—	0.1sec以下										
	重 量	kg	28	—							容量	A	30							
送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン	x	2	—	配線用遮断器	ヒューズ	A	D	20									
	風 量	m3/min	P急13	急10	強9	弱7		定格電流	A	20										
運転音	機外静圧	Pa	0	—				配線太さ	電線線(こう長)	mm2	G	2.0 (φ1.6mm) x 2 (14m)								
	モータ出力×台数	W	30 x 1	—			内外接続線		mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x 3									
補助電熱器	音響レベル	冷房	dB(A)	P急60	急51	強49	弱45	電気配線図	アース線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)								
	音圧レベル	暖房	dB(A)	P急47	急38	強36	弱32		リモコン線	mm2	L	0.3 x 2心 (〜100m)								
パネル	標準	形式	—	—	—			電源配線図	スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)								
		パネル色	—	—	—							内外+内内接続線	mm2	P	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)					
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	6.8Y8.9/0.2	—						電源は室外機に接続してください。								
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	x	—		※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。											
	重 量	—	kg	—	—							【注意事項】								
		—	—	—	—							(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において								
	標準	形式	—	—	—							JIS B 8616:2015条件により運転した値です。								
		パネル色	—	—	—							(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。								
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—		x	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。										
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	x	—		x	(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。										
重 量	—	kg	—	—							実際の据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。									
	—	—	—	—							なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。									
標準	形式	—	—	—							(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動									
	パネル色	—	—	—							設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。									
マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x		(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示し											
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	x	—	x		ます。											
室外ユニット	重 量	—	kg	—	—							(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。								
		—	—	—	—							(8) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.050 kW x 1 台								
	標準	形式	—	—	—							(9) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。ただし常時遠隔監視システムは非対応です。								
		マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x		—	FDCV(S)P506HK				オプション						
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	x	—		ワイヤレスキット *1					形 式	—	図 面				
	重 量	—	kg	—	—							ワイヤレス受信部 *2				LA-E1	PFA004Z078			
		—	—	—	—							ワイヤレスリモコン				RCN-D5	PJZ000Z324			
	標準	形式	—	—	—							標準リモコン				—	—			
		マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x		—	電動機定格出力				kW	0.9	—				
	重 量	—	kg	—	—							クラックケースヒータ				W	20	—		
—		—	—	—							ファンタイプ×個数				—	ブロベラファン	x 1	—		
送風装置	風 量	m3/min	冷房	33	暖房				33	運転音	音響パワーレベル	冷房	60	暖房			61			
	機外静圧	Pa	0	—					音圧レベル		冷房	45	暖房			46				
リモコン	標準	モータ出力×台数	W	34	1				—	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30	暖 房			℃	18 ~ 30		
		音響パワーレベル	dB(A)	冷房	60	暖房			61		リモコン				—	—				
	最大低温	能 力	kW	5.3	—				ドレンパンヒータ				W	—	IPX4					
		消費電力	kW	2.60	—				I P コー ド				—	—						
	最大極低温	能 力	kW	—	—				付 属 品				—	据付説明書						
		消費電力	kW	—	—				形 式 (ecoタッチリモコン)				—	RC-DX30						
	通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.6	—				外形図				—	PCA002Z090						
	通年エネルギー消費効率(2006)		—	5.3	—				電気配線図				—	PCA002Z094						
	冷 暖 平 均 C O P		—	3.71	—				耐重塩害仕様				—	PCA002Z092						
	始 動 電 流<最大電流>		A	5	[1.2 > 16 >]				使用範囲				—	PCA002Z092						
形 式		—	FDEZP566S	x 1 台			外形図				—	PCA002Z090								
外形寸法		製 品	mm	210	x	1070	x		690	電気配線図				—	PCA002Z094					
高さ×幅×奥行		梱 包	mm	344	x	1178	x		766	耐重塩害仕様				—	PCA002Z092					
重 量		kg	28	—							使用範囲				—	PCA002Z092				
送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン	x	2	—	運転音		音響パワーレベル	冷房	60	暖房			61					
	風 量	m3/min	P急13	急10	強9	弱7			音圧レベル	冷房	45	暖房			46					
運転音	機外静圧	Pa	0	—					設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30	暖 房			℃	18 ~ 30			
	モータ出力×台数	W	30 x 1	—			リモコン				—	—								
補助電熱器	音響レベル	冷房	dB(A)	P急60	急51	強49	弱45		電気配線図	スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)							
	音圧レベル	暖房	dB(A)	P急47	急38	強36	弱32			内外+内内接続線	mm2	P	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)							
室内ユニット	標準	形式	—	—	—				電源配線図	スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)							
		パネル色	—	—	—							内外+内内接続線	mm2	P	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)					
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	6.8Y8.9/0.2	—						電源は室外機に接続してください。								
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	x	—			※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。										
	重 量	—	kg	—	—							【注意事項】								
		—	—	—	—							(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において								
	標準	形式	—	—	—							JIS B 8616:2015条件により運転した値です。								
		パネル色	—	—	—							(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。								
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—			x	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。									
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	x	—			x	(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。									
重 量	—	kg	—	—							実際の据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。									
	—	—	—	—							なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。									
標準	形式	—	—	—							(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動									
	パネル色	—	—	—							設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。									
マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x			(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示し										
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	x	—	x			ます。										
室外ユニット	重 量	—	kg	—	—							(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。								
		—	—	—	—							(8) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.050 kW x 1 台								
	標準	形式	—	—	—							(9) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。ただし常時遠隔監視システムは非対応です。								
		マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—		FDCV(S)P506HK				オプション						
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	x	—	ワイヤレスキット *1						形 式	—	図 面				
	重 量	—	kg	—	—							ワイヤレス受信部 *2				LA-E1	PFA004Z078			
		—	—	—	—							ワイヤレスリモコン				RCN-D5	PJZ000Z324			
	標準	形式	—	—	—							標準リモコン				—	—			
		マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—		電動機定格出力				kW	0.9	—				
	重 量	—	kg	—	—							クラックケースヒータ				W	20	—		
—		—	—	—							ファンタイプ×個数				—	ブロベラファン	x 1	—		
送風装置	風 量	m3/min	冷房	33	暖房			33		運転音	音響パワーレベル	冷房	60	暖房			61			
	機外静圧	Pa	0	—				音圧レベル			冷房	45	暖房			46				
リモコン	標準	モータ出力×台数	W	34	1			—		設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30	暖 房			℃	18 ~ 30		
		音響パワーレベル	dB(A)	冷房	60	暖房					61	リモコン				—	—			
	最大低温	能 力	kW	5.3	—					ドレンパンヒータ				W	—	IPX4				
		消費電力	kW	2.60	—					I P コー ド				—	—					
	最大極低温	能 力	kW	—	—			付 属 品				—	据付説明書							
		消費電力	kW	—	—					形 式 (ecoタッチリモコン)				—	RC-DX30					
	通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.6	—			外形図				—	PCA002Z090							
	通年エネルギー消費効率(2006)		—	5.3	—			電気配線図				—	PCA002Z094							
	冷 暖 平 均 C O P		—	3.71	—			耐重塩害仕様				—	PCA002Z092							
	始 動 電 流<最大電流>		A	5	[1.2 > 16 >]			使用範囲				—	PCA002Z092							
形 式		—	FDEZP566S	x 1 台			外形図				—	PCA002Z090								
外形寸法		製 品	mm	210	x	1070	x	690		電気配線図				—	PCA002Z094					
高さ×幅×奥行		梱 包	mm	344	x	1178	x	766		耐重塩害仕様				—	PCA002Z092					
重 量		kg	28	—							使用範囲				—	PCA002Z092				
送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン	x	2	—	運転音	音響パワーレベル		冷房	60	暖房			61					
	風 量	m3/min	P急13	急10	強9	弱7		音圧レベル		冷房	45	暖房			46					
運転音	機外静圧	Pa	0	—				設定温度範囲		冷房・ドライ	℃	18 ~ 30	暖 房			℃	18 ~ 30			
	モータ出力×台数	W	30 x 1	—			リモコン				—	—								
補助電熱器	音響レベル	冷房	dB(A)	P急60	急51	強49	弱45	電気配線図		スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)							
	音圧レベル	暖房	dB(A)	P急47	急38	強36	弱32			内外+内内接続線	mm2	P	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)							
室内ユニット	標準	形式	—	—	—			電源配線図		スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)							
		パネル色	—	—	—							内外+内内接続線	mm2	P	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (〜1,000m)					
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	6.8Y8.9/0.2	—						電源は室外機に接続してください。								
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	x	—			※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。										
	重 量	—	kg	—	—							【注意事項】								
		—	—	—	—							(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において								
	標準	形式	—	—	—							JIS B 8616:2015条件により運転した値です。								
		パネル色	—	—	—							(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。								
	マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—			x	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。									
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	x	—			x	(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。									
重 量	—	kg	—	—							実際の据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。									
	—	—	—	—							なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。									
標準	形式	—	—	—							(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動									
	パネル色	—	—	—							設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。									
マンセル(近似値)	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x			(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示し										
	高さ×幅×奥行	梱包	mm	—	x	—	x			ます。										
室外ユニット	重 量	—	kg	—	—							(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。								
		—	—	—	—							(8) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.050 kW x 1 台								
	標準</																			