

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項								
冷 房	定格標準	能 力	kW	4.5 [1.3~5.0]				冷 媒	種 類	R32						
		消 費 電 力	kW	1.260					充 填 量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >					
		運 転 電 流	A	6.7					チャージレス配管長	m	20以内					
		運 転 力 率	%	94					追 加 量	g/m	20					
		額 熱 比	—	0.80					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)				
	中間標準	能 力	kW	2.1					室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)				
		消 費 電 力	kW	0.357					分岐管セット形式	—	—					
	中間中温	能 力	kW	2.2					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8	φ12.7x0.8			
		消 費 電 力	kW	0.316						分 岐 管	mm	—	—			
	最小中温	能 力	kW	1.4					配 管 長	室内-室外間	m	50以内				
消 費 電 力		kW	0.181				室内-室内差	m		—						
暖 房	定格標準	能 力	kW	5.0 [1.2~5.6]				冷媒配管	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)					
		消 費 電 力	kW	1.300					室内-室内差	m	—					
		運 転 電 流	A	6.9					高 低 差	m	—					
		運 転 力 率	%	94					設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15				
		額 熱 比	—	0.80					低 圧 部	MPa	2.26					
	中間標準	能 力	kW	2.3					法定冷凍能力				冷凍ト	1.08		
		消 費 電 力	kW	0.400					保 護 装 置	—				吐出管温度センサ、熱度温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護		
	最小標準	能 力	kW	1.3						室内機	排水	ドレンポンプ	自然排水			
		消 費 電 力	kW	0.250					最大ヘッド			—				
	最大低温	能 力	kW	5.3					室外機	固定	アンカーボルト	M10×4本				
消 費 電 力		kW	2.60				設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	—								
最大極低温	能 力	kW	—				配 線 太 さ	電源線(こう長)	mm2	G	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)					
	消費電力	kW	—						内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) × 3				
通年エネルギー消費効率(2015)				—				アース線		mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
通年エネルギー消費効率(2006)				—				リモコン線		mm2	L	0.3 × 2心 (～100m)				
冷 暖 平 均 C O P				—				スーパリンク線		mm2	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)				
始 動 電 流<最大電流>				A				5 < 16 >		—						
室内ユニット	形 式	—	FDEZP566S				漏電遮断器	定格電流	A	A	20					
		外形寸法	mm	210	x	1070		x	690	定格感度電流	mA	30				
	高さx幅x奥行	mm	344	x	1178	x	766	動作時間	—	0.1sec以下						
	送風装置	重 量	kg	28				手元開閉器	容 量	A	D	30				
		ファンタイプx個数	—	シロッコファン x 2					ヒューズ	A	20					
		風 量	m3/min	P急 13 急 10 強 9 弱 7					配線用遮断器	定格電流	A	20				
		機外静圧	Pa	0						電源線(こう長)	mm2	G	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)			
		モータ出力x台数	W	30 × 1						内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) × 3			
	音響パワールーベル	dB(A)	P急 60 急 51 強 49 弱 45				アース線	mm2		K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)					
	運 転 音	音圧レベル	dB(A)	P急 60 急 51 強 49 弱 45				配 線 太 さ	リモコン線	mm2	L	0.3 × 2心 (～100m)				
音圧レベル		dB(A)	P急 47 急 38 強 36 弱 32				スーパリンク線		mm2	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)					
補助電熱器				W				取得不可		—						
エ ア フィ ル タ ー				—				プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能		—						
風向調整				左 右 方 向				手動		—						
ド レ ン パ ン				上 下 方 向				フリーフロー リモコンから設定		—						
I P コ ー ド				—				発泡PS+エポキシ樹脂		—						
付 属 品				—				平座金、型紙、パイパー、バンド、ドレンホースラップ、断熱材、取扱説明書、据付説明書		—						
パネル	標準	形 式	—	—				電気配線図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン	
		パネル色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x									290
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x									370
	重 量	kg	47 (48)				ワイヤレスキット *1	—								
		—	—					ワイヤレス受信部 *2	—							
	外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x	290		ワイヤレスリモコン	RCN-D5						
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		標準リモコン	—					
	重 量	kg	47 (48)				コンパクトリモコン	RCH-D3								
—		—				昇降専用リモコン		—								
外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x		290	人感センサキット	LB-E							
	高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		PFA004Z076							
室外ユニット	標準	形 式	—	—				電気配線図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン	
		パネル色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x									290
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x									370
	重 量	kg	47 (48)				ワイヤレスキット *1	—								
		—	—					ワイヤレス受信部 *2	—							
	外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x	290		ワイヤレスリモコン	RCN-D5						
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		標準リモコン	—					
	重 量	kg	47 (48)				コンパクトリモコン	RCH-D3								
—		—				昇降専用リモコン		—								
外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x		290	人感センサキット	LB-E							
	高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		PFA004Z076							
リモコン	標準	形 式	—	—				電気配線図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン	
		パネル色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x									290
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x									370
	重 量	kg	47 (48)				ワイヤレスキット *1	—								
		—	—					ワイヤレス受信部 *2	—							
	外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x	290		ワイヤレスリモコン	RCN-D5						
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		標準リモコン	—					
	重 量	kg	47 (48)				コンパクトリモコン	RCH-D3								
—		—				昇降専用リモコン		—								
外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x		290	人感センサキット	LB-E							
	高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		PFA004Z076							
リモコン	標準	形 式	—	—				電気配線図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン	
		パネル色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x									290
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x									370
	重 量	kg	47 (48)				ワイヤレスキット *1	—								
		—	—					ワイヤレス受信部 *2	—							
	外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x	290		ワイヤレスリモコン	RCN-D5						
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		標準リモコン	—					
	重 量	kg	47 (48)				コンパクトリモコン	RCH-D3								
—		—				昇降専用リモコン		—								
外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x		290	人感センサキット	LB-E							
	高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		PFA004Z076							
リモコン	標準	形 式	—	—				電気配線図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン	
		パネル色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x									290
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x									370
	重 量	kg	47 (48)				ワイヤレスキット *1	—								
		—	—					ワイヤレス受信部 *2	—							
	外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x	290		ワイヤレスリモコン	RCN-D5						
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		標準リモコン	—					
	重 量	kg	47 (48)				コンパクトリモコン	RCH-D3								
—		—				昇降専用リモコン		—								
外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x		290	人感センサキット	LB-E							
	高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		PFA004Z076							
リモコン	標準	形 式	—	—				電気配線図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン	
		パネル色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x									290
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x									370
	重 量	kg	47 (48)				ワイヤレスキット *1	—								
		—	—					ワイヤレス受信部 *2	—							
	外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x	290		ワイヤレスリモコン	RCN-D5						
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		標準リモコン	—					
	重 量	kg	47 (48)				コンパクトリモコン	RCH-D3								
—		—				昇降専用リモコン		—								
外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x		290	人感センサキット	LB-E							
	高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		PFA004Z076							
リモコン	標準	形 式	—	—				電気配線図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン	
		パネル色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x									290
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x									370
	重 量	kg	47 (48)				ワイヤレスキット *1	—								
		—	—					ワイヤレス受信部 *2	—							
	外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x	290		ワイヤレスリモコン	RCN-D5						
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		標準リモコン	—					
	重 量	kg	47 (48)				コンパクトリモコン	RCH-D3								
—		—				昇降専用リモコン		—								
外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x		290	人感センサキット	LB-E							
	高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		PFA004Z076							
リモコン	標準	形 式	—	—				電気配線図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン	
		パネル色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x									290
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x									370
	重 量	kg	47 (48)				ワイヤレスキット *1	—								
		—	—					ワイヤレス受信部 *2	—							
	外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x	290		ワイヤレスリモコン	RCN-D5						
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		標準リモコン	—					
	重 量	kg	47 (48)				コンパクトリモコン	RCH-D3								
—		—				昇降専用リモコン		—								
外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x		290	人感センサキット	LB-E							
	高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		PFA004Z076							
リモコン	標準	形 式	—	—				電気配線図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン	
		パネル色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x									290
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x									370
	重 量	kg	47 (48)				ワイヤレスキット *1	—								
		—	—					ワイヤレス受信部 *2	—							
	外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x	290		ワイヤレスリモコン	RCN-D5						
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		標準リモコン	—					
	重 量	kg	47 (48)				コンパクトリモコン	RCH-D3								
—		—				昇降専用リモコン		—								
外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x		290	人感センサキット	LB-E							
	高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		PFA004Z076							
リモコン	標準	形 式	—	—				電気配線図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン	
		パネル色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x									290
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x									370
	重 量	kg	47 (48)				ワイヤレスキット *1	—								
		—	—					ワイヤレス受信部 *2	—							
	外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x	290		ワイヤレスリモコン	RCN-D5						
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		標準リモコン	—					
	重 量	kg	47 (48)				コンパクトリモコン	RCH-D3								
—		—				昇降専用リモコン		—								
外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x		290	人感センサキット	LB-E							
	高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		PFA004Z076							
リモコン	標準	形 式	—	—				電気配線図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	室外ユニット	室内ユニット	リモコン	
		パネル色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x									290
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x									370
	重 量	kg	47 (48)				ワイヤレスキット *1	—								
		—	—					ワイヤレス受信部 *2	—							
	外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x	290		ワイヤレスリモコン	RCN-D5						
		高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		標準リモコン	—					
	重 量	kg	47 (48)				コンパクトリモコン	RCH-D3								
—		—				昇降専用リモコン		—								
外形寸法	mm	640	x	800(+71)	x		290	人感センサキット	LB-E							
	高さx幅x奥行	mm	687	x	921	x	370		PFA004Z076							
リモコン	標準	形 式	—	—				電気配線図	電源	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器				