

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項												
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	4.5 [1.3~5.0]				冷 媒	種 類	R32										
		消 費 電 力	kW	1.250					充 填 量	kg 1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >										
		運 転 電 流	A	4.1					チャージレス配管長	m 20以内										
		運 転 力 率	%	88					追 加 量	g/m 20										
		熱 効 率	—	0.80					室内側(液/ガス)	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)									
	中 間 標 準	能 力	kW	2.1				冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)									
		消 費 電 力	kW	0.353					分岐管セット形式	—										
	中 間 中 温	能 力	kW	2.2					内外接続	主 管	φ6.35x0.8	φ12.7x0.8								
		消 費 電 力	kW	0.314					分 岐 管	—										
	最 小 中 温	能 力	kW	1.4					配 管 長	室内-室外間	50以内									
消 費 電 力		kW	0.180						室内-室内差	—										
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	5.0 [1.2~5.6]					設計圧力	室内-室外間	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)									
		消 費 電 力	kW	1.290						高 低 差	室内-室内差	—								
		運 転 電 流	A	4.2				法定冷凍能力		高 圧 部	MPa 4.15									
		運 転 力 率	%	89						低 圧 部	MPa 2.26									
		中 間 標 準	能 力	kW	2.3					保護装置	冷凍ト 1.08									
	消 費 電 力		kW	0.395					吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護											
	最 小 標 準	能 力	kW	1.3				室 内 機	固 定	吊りボルト	M10 x 4本									
		消 費 電 力	kW	0.248						吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。										
	最 大 低 温	能 力	kW	5.3					排 水	ドレンポンプ	自然排水									
		消 費 電 力	kW	2.59						最大ヘッド	—									
最 大 極 低 温	能 力	kW	—				室 外 機		ドレン配管	VP20										
	消 費 電 力	kW	—						アンカーボルト	M10 x 4本										
通年エネルギー消費効率(2015)				— 5.7				設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。												
通年エネルギー消費効率(2006)				— 5.4				排水												
冷 暖 平 均 C O P				— 3.74				ベース穴												
始 動 電 流 < 最 大 電 流 >				A 5 < 12 >				機 外 配 線												
室 内 ユ ニ ャ ッ ト	形 式	—	—	FDEZP566S				漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A 15										
		製 品	mm	210	x	1070	x		690	定 格 感 度 電 流	mA 30									
	高 さ x 幅 x 奥 行	機 包	mm	344	x	1178	x	766	動 作 時 間	— 0.1sec以下										
		重 量	kg	28				手 元 開 閉 器	容 量	A 30										
	送 風 装 置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン x 2					ヒ ャ ュ ー ス	A 15										
		風 量	m3/min	P 急 13 急 10 強 9 弱 7				配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A 15										
	機 外 静 圧	Pa	0						電 源 線 (こ う 長)	mm2 G 2.0 (φ1.6mm) x 3 (21m)										
		モータ出力×台数	W	30 x 1				配 線 太 さ	内外接続線	mm2 J 2.0 (φ1.6mm) x 3										
	運 転 音	音響パワールーベル 冷房	dB(A)	P 急 60	急 51	強 49	弱 45		アース線	mm2 K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)										
		音圧レベル 暖房	dB(A)	P 急 60	急 51	強 49	弱 45		リモコン線	mm2 L 0.3 x 2心 (~100m)										
	音圧レベル 冷房	dB(A)	P 急 47	急 38	強 36	弱 32			スーパーリンク線	mm2 N MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)										
		音圧レベル 暖房	dB(A)	P 急 47	急 38	強 36	弱 32		電源は室外機に接続してください。											
パ ネ ル	補 助 電 熱 器	W	取付不可						電 気 配 線 図											
		エ ア フ ィ ル タ ー	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能																
	風 向 調 整	左 右 方 向	—	手動																
		上 下 方 向	—	フリーフロー リモコンから設定																
	ド レ ン パ ン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂																
		I P コ ー ド	—	—																
	付 属 品	—	—	平座金、型紙、パイプカバー、バンド、ドレンホースラップ、断熱材、取扱説明書、据付説明書																
		形 式	—	—																
	バ ネ ル 色	—	—	—																
		マンセル(近似値)	—	—																
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	形 式	—	—	FDCV(S)P506H				図 面												
		製 品	mm	640	x	800(+71)	x		290											
	高 さ x 幅 x 奥 行	機 包	mm	687	x	921	x		370											
		重 量	kg	46																
	パ ネ ル 色 (マンセル)	—	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)																
		電動機定格出力	kW	0.9																
	圧 縮 機	クランクケースヒータ	W	20																
		ファンタイプ×個数	—	プロペラファン x 1																
	送 風 装 置	風 量	m3/min	冷房 33 暖房 33																
		機 外 静 圧	Pa	0																
モータ出力×台数	W	—	34 x 1																	
	音響パワールーベル	dB(A)	冷房 60	暖房 61																
音圧レベル	dB(A)	冷房 45	暖房 46																	
	ドレンパンヒータ	W	—																	
I P コ ー ド	—	—	1PX4																	
	付 属 品	—	据付説明書																	
形 式 (ecoタッチリモコン)	—	—	RC-DX3D																	
	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30																	
設定温度範囲	暖 房	℃	18 ~ 30																	
	—	—	—																	

図 面

室 内 ユ ニ ャ ッ ト

外 形 図

標準

電 気 配 線 図

リモコン

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-E1	PFA004Z078
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
標準リモコン	—	—
コンパクトリモコン	RGH-D3	PJZ000Z271
昇降専用リモコン	—	—
人感センサキット	LB-E	PFA004Z076

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業

サールシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン

HYPER INVERTER 天井形

シングル

型 式

FDEV506H6S

2015年省エネ法基準適合
グリーン購入法適合
RoHS指令対応

発行

松本

250326

名 称

仕様一覧表

図 番

PFA004Z149 - 37

台数

記号

訂 符

A