

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項							
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	5.0 [1.3~5.6]				冷 媒	種 類	R32					
		消 費 電 力	kW	1.450					充 填 量	kg 1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >					
		運 転 電 流	A	4.6					チャージレス配管長	m 20以内					
		運 転 力 率	%	91					追 加 量	g/m 20					
		額 熱 比	—	0.77					室内側(液/ガス)	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)				
	中 間 標 準	能 力	kW	2.3				冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)				
		消 費 電 力	kW	0.386					分岐管セット形式	—					
	中 間 中 温	能 力	kW	2.4					内外接続	主 管	φ6.35x0.8	φ12.7x0.8			
		消 費 電 力	kW	0.349					分 岐 管	—					
	最 小 中 温	能 力	kW	1.4					配 管 長	室内-室外間	50以内				
暖 房		消 費 電 力	kW	0.180					室内-室内差	—					
定 格 標 準	能 力	kW	5.6 [1.4~6.3]				設計圧力	室内-室外間	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)						
	消 費 電 力	kW	1.580					室内-室内差	—						
	運 転 電 流	A	5.0					高 低 差	—						
	運 転 力 率	%	91					高 圧 部	MPa 4.15						
	能 力	kW	2.6					低 圧 部	MPa 2.26						
中 間 標 準	消 費 電 力	kW	0.458				法 定 冷 凍 能 力	冷凍ト 1.12							
	能 力	kW	1.4				保 護 装 置								
最 小 標 準	消 費 電 力	kW	0.265				—								
	能 力	kW	5.5				吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護								
最大低温	消 費 電 力	kW	2.72				据 付 け								
	能 力	kW	—				室 内 機	固定	吊りボルト	M10 x 4本					
室内ユニット	定 格 標 準	能 力	kW	5.6 [1.4~6.3]					排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	自然排水				
		消 費 電 力	kW	1.580					排水	ドレンポンプ	最大ヘッド				
		運 転 電 流	A	5.0					排水	ドレン配管	VP20				
		運 転 力 率	%	91					固定	アンカーボルト	M10 x 4本				
		能 力	kW	2.6					排水	設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	—				
	中 間 標 準	消 費 電 力	kW	0.458					排水	ベース穴	φ20 x 5箇所				
		能 力	kW	1.4				漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	15				
	最 小 標 準	消 費 電 力	kW	0.265					定 格 感 度 電 流	mA	30				
		能 力	kW	5.5					動 作 時 間	—	0.1sec以下				
	最大低温	消 費 電 力	kW	2.72					容 量	A	30				
		能 力	kW	—					ヒ ュ ー ス	A	15				
配 線 太 さ	定 格 標 準	能 力	kW	5.6 [1.4~6.3]				配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	15				
		消 費 電 力	kW	1.580					電 源 線 (こ う 長)	mm2	2.0 (φ1.6mm) x 3 (21m)				
		運 転 電 流	A	5.0					内 外 接 続 線	mm2	2.0 (φ1.6mm) x 3				
		運 転 力 率	%	91					ア ー ス 線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
		能 力	kW	2.6					リ モ コ ン 線	mm2	0.3 x 2心 (~100m)				
	中 間 標 準	消 費 電 力	kW	0.458					ス ー パ ー リ ン ク 線	mm2	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)				
		能 力	kW	1.4					電 気 配 線 図						
	最 小 標 準	消 費 電 力	kW	0.265					電源は室外機に接続してください。						
		能 力	kW	5.5					※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。						
	最大低温	消 費 電 力	kW	2.72					【注意事項】						
		能 力	kW	—					(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率 (2015) 及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。						
パ ネ ル	定 格 標 準	能 力	kW	5.6 [1.4~6.3]					(2) 年間エネルギー消費効率 (2006) は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
		消 費 電 力	kW	1.580					(3) 運転音 (パワーレベル) は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。						
		運 転 電 流	A	5.0					(4) 運転音 (音圧レベル) は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。						
		運 転 力 率	%	91					実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。						
		能 力	kW	2.6					なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1m にて測定した値です。						
	中 間 標 準	消 費 電 力	kW	0.458					(5) この室内ユニットは共用タイプ (P40, P45, P50, P56用) です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。						
		能 力	kW	1.4					(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
	最 小 標 準	消 費 電 力	kW	0.265					(7) 室外ユニットの形式の (S) は耐重塩害仕様を示します。						
		能 力	kW	5.5					(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.050 kW x 1 台						
	最大低温	消 費 電 力	kW	2.72					【注意事項】						
		能 力	kW	—					(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率 (2015) 及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。						
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	定 格 標 準	能 力	kW	5.6 [1.4~6.3]					(2) 年間エネルギー消費効率 (2006) は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
		消 費 電 力	kW	1.580					(3) 運転音 (パワーレベル) は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。						
		運 転 電 流	A	5.0					(4) 運転音 (音圧レベル) は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。						
		運 転 力 率	%	91					実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。						
		能 力	kW	2.6					なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1m にて測定した値です。						
	中 間 標 準	消 費 電 力	kW	0.458					(5) この室内ユニットは共用タイプ (P40, P45, P50, P56用) です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。						
		能 力	kW	1.4					(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
	最 小 標 準	消 費 電 力	kW	0.265					(7) 室外ユニットの形式の (S) は耐重塩害仕様を示します。						
		能 力	kW	5.5					(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.050 kW x 1 台						
	最大低温	消 費 電 力	kW	2.72					【注意事項】						
		能 力	kW	—					(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率 (2015) 及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。						
図 面	定 格 標 準	能 力	kW	5.6 [1.4~6.3]					(2) 年間エネルギー消費効率 (2006) は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
		消 費 電 力	kW	1.580					(3) 運転音 (パワーレベル) は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。						
		運 転 電 流	A	5.0					(4) 運転音 (音圧レベル) は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。						
		運 転 力 率	%	91					実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。						
		能 力	kW	2.6					なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1m にて測定した値です。						
	中 間 標 準	消 費 電 力	kW	0.458					(5) この室内ユニットは共用タイプ (P40, P45, P50, P56用) です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。						
		能 力	kW	1.4					(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
	最 小 標 準	消 費 電 力	kW	0.265					(7) 室外ユニットの形式の (S) は耐重塩害仕様を示します。						
		能 力	kW	5.5					(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.050 kW x 1 台						
	最大低温	消 費 電 力	kW	2.72					【注意事項】						
		能 力	kW	—					(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率 (2015) 及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。						
図 面	定 格 標 準	能 力	kW	5.6 [1.4~6.3]					(2) 年間エネルギー消費効率 (2006) は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
		消 費 電 力	kW	1.580					(3) 運転音 (パワーレベル) は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。						
		運 転 電 流	A	5.0					(4) 運転音 (音圧レベル) は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。						
		運 転 力 率	%	91					実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。						
		能 力	kW	2.6					なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1m にて測定した値です。						
	中 間 標 準	消 費 電 力	kW	0.458					(5) この室内ユニットは共用タイプ (P40, P45, P50, P56用) です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。						
		能 力	kW	1.4											