

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項								
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	5.6 [1.5~6.3]				冷 媒	種 類	R32						
		消 費 電 力	kW	1.530					充 填 量	kg 1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >						
		運 転 電 流	A	7.9					チャージレス配管長	m 30以内						
		運 転 力 率	%	97					追 加 量	g/m 20						
		額 熱 比	—	0.86					室内側(液/ガス)	mm φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)					
	中 間 標 準	能 力	kW	2.6				冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	mm φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)					
		消 費 電 力	kW	0.433					分岐管セット形式	—						
	中 間 中 温	能 力	kW	2.7					内外接続	主 管	mm φ6.35x0.8	φ12.7x0.8				
		消 費 電 力	kW	0.383					分 岐 管	mm —	—					
	最 小 中 温	能 力	kW	1.5					配 管 長	室内-室外間	m 50以内					
消 費 電 力		kW	0.179						室内-室内差	m —	—					
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	6.3 [1.6~8.0]				設計圧力	室内-室外間	m 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	—					
		消 費 電 力	kW	1.640					室内-室内差	m —	—					
		運 転 電 流	A	8.4					高 低 差	室内-室外間	m 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)					
		運 転 力 率	%	98					低 圧 部	MPa 4.15	2.26					
		—	—	—					—	—						
	中 間 標 準	能 力	kW	2.9				法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト 1.12						
		消 費 電 力	kW	0.477				保 護 装 置	—	吐出管温度センサ、熱度温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護						
	最 小 標 準	能 力	kW	1.6					室 内 機	固定	吊りボルト M10 x 4本					
		消 費 電 力	kW	0.299						排水	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
	最 大 低 温	能 力	kW	5.7						ドレンポンプ	自然排水					
消 費 電 力		kW	2.34					最大ヘッド		—						
最 大 極 低 温	能 力	kW	—					ドレン配管		VP20						
	消 費 電 力	kW	—					アンカーボルト	M10 x 4 本							
	通年エネルギー消費効率(2015)				5.8				室 外 機	固定	設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
	通年エネルギー消費効率(2006)				5.4					排水	ベース穴 φ20 x 5箇所					
	冷 暖 平 均 C O P				3.75					—						
	始 動 電 流 < 最 大 電 流 >				5 < 16 >					—						
—				—				—								
室 内 ユ ニ ャ ッ ト	形 式				FDEZP636S				機 外 配 線							
	外形寸法	製 品	mm	210	x	1320	x	690	定格電流	A	20					
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	344	x	1428	x	766	定格感度電流	mA	30					
	重 量	kg	33				手 元 開 閉 器	動作時間	—	0.1sec以下						
	送 風 装 置	ファンタイプx個数	—	シロッコファン x 4				容 量	A	30						
		風 量	m3/min	P 急 20 急 15 強 13 弱 10				ヒ ャ ュ ー ス	A	20						
		機 外 静 圧	Pa	0				配線用遮断器	定格電流	A 20						
		モータ出力x台数	W	50 x 1				電源線(こう長)	mm2	2.0 (φ1.6mm) x 2 (14m)						
	運 転 音	音響パワールーベル 冷房	dB(A)	P 急 60	急 51	強 48	弱 45	内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) x 3						
		音圧レベル 暖房	dB(A)	P 急 60	急 51	強 48	弱 45	アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)						
		音圧レベル 冷房	dB(A)	P 急 48	急 39	強 36	弱 33	リモコン線	mm2	0.3 x 2心 (~100m)						
		音圧レベル 暖房	dB(A)	P 急 48	急 39	強 36	弱 33	スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)						
補 助 電 熱 器				取付不可				電 気 配 線 図								
エ ア フ ィ ル タ ー				プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能												
風 向 調 整	左 右 方 向	—	手動													
	上 下 方 向	—	フリーフロー リモコンから設定													
ド レ ン パ ン				発泡PS+エポキシ樹脂												
I P コ ー ド				IPX0												
付 属 品				平座金、型紙、パイパー、バンド、ドレンホースラップ、断熱材、取扱説明書、据付説明書												
パ ネ ル	標 準	形 式	—	—												
		パ ネ ル 色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	—	—						
	—	高さx幅x奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—	—						
		重 量	kg	—												
		形 式	—	—												
		パ ネ ル 色	—	—												
	—	マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	—	—						
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—	—						
		重 量	kg	—												
—	形 式	—	—													
	パ ネ ル 色	—	—													
	マンセル(近似値)	—	—													
	外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	—	—							
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	標 準	高さx幅x奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—	—						
		重 量	kg	—												
		形 式	—	—												
		パ ネ ル 色	—	—												
	—	マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	—	—						
		高さx幅x奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	—	—						
		重 量	kg	—												
	—	形 式	—	—												
		パ ネ ル 色	—	—												
		マンセル(近似値)	—	—												
		外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	—	—						
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	形 式				FDCV(S)P636HK				電 気 配 線 図							
	外形寸法	製 品	mm	640	x	800(+71)	x	290								
	高さx幅x奥行	梱 包	mm	687	x	921	x	370								
	重 量	kg	47, (48)													
	パネル色 (マンセル)				スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)											
	送 風 装 置	電動機定格出力	kW	1.2				リ モ コ ン	電源	電源 200V						
		クランクケースヒータ	W	20					信号 20V	—						
		ファンタイプx個数	—	プロペラファン x 1					室内ユニット	1 2 3						
		風 量	m3/min	冷房 38 暖房 38					リモコン線	X Y						
	運 転 音	機 外 静 圧	Pa	0					リスナー	X Y						
		モータ出力x台数	W	34 x 1					ライン	X Y						
		音響パワールーベル 冷房	dB(A)	冷房 63	暖房 64	—			電源	電源 200V						
		音圧レベル 暖房	dB(A)	冷房 49	暖房 49	—			信号 20V	—						
	ドレンパンヒータ				IPX4				室内ユニット	1 2 3						
	I P コ ー ド				RC-DX3D				リモコン線	X Y						
	付 属 品				据付説明書				電源	電源 200V						
図 面	室 内 ユ ニ ャ ッ ト	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D				室 外 ユ ニ ャ ッ ト	外形図							