

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項											
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	7.1	[1.9 ~ 8.0]			冷 媒	種 類	R32									
		消 費 電 力	kW	1.80 / 1.77					充 填 量	kg	3.6 < 出荷時、室外ユニットに充填 >								
		運 転 電 流	A	9.1 / 8.9					チャージレス配管長	m	30以内								
		運 転 力 率	%	99					追 加 量	g/m	54								
		熱 効 率	—	0.91 / 0.94					室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア)	φ15.88 (フレア)							
	中 間 標 準	能 力	kW	3.2				冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア)	φ15.88 (フレア)							
		消 費 電 力	kW	0.674 / 0.691					分岐管セット形式	—									
	中 間 中 温	能 力	kW	3.2					内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8	φ15.88x1.0						
		消 費 電 力	kW	0.558 / 0.578					分 岐 管	mm	—	—							
	最 小 中 温	能 力	kW	1.9					配 管 長	室 内・室 外 間	m	70以内							
暖 房		消 費 電 力	kW	0.403 / 0.423					室 内・室 内 差	m	—								
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	8.0	[2.1 ~ 10.0]			設 計 圧 力	室 内・室 外 間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)								
		消 費 電 力	kW	1.71 / 1.71					室 内・室 内 差	m	—								
		運 転 電 流	A	8.6 / 8.6					高 低 差	m	—								
		運 転 力 率	%	99					高 圧 部	MPa	4.15								
		能 力	kW	3.6					低 圧 部	MPa	2.26								
	中 間 標 準	消 費 電 力	kW	0.675 / 0.702				法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	1.37								
		能 力	kW	2.1				保 護 装 置		—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータ：インターナルサーモ								
	最 小 標 準	消 費 電 力	kW	0.465 / 0.482				室 内 機	排 水	据 付 け									
		能 力	kW	8.1						室 外 機	固定								
	最 大 低 温	消 費 電 力	kW	2.70 / 2.69							吊りボルト								
能 力		kW	—								吊りボルトが長くなる場合は耐振補強を実施してください。								
最 大 極 低 温	消 費 電 力	kW	—								ドレンポンプ								
	能 力	kW	—								最大ヘッド								
	通年エネルギー消費効率(2015)				—						ドレン配管								
	通年エネルギー消費効率(2006)				—						アンカーボルト								
	冷 暖 平 均 C O P				—						M10×4本								
	始 動 電 流 < 最 大 電 流 >				A 5 < 18.5 >						設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。								
室 内 ユ ニ ャ ッ ト	形 式	—	—	FDESZP806	×	1	台	機 外 配 線	定 格 電 流	A	30								
		製 品	mm	295	×	1540	×		定 格 感 度 電 流	mA	30								
	外 形 寸 法	製 品	mm	445	×	1720	×		動 作 時 間	—	0.1sec以下								
		梱 包	mm	—	×	—	×		容 量	A	30								
	重 量	—	kg	66					ヒ ャ ュ ー ス	A	30								
		送 風 装 置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 4			配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	30								
		風 量	m3/min	—	急：30 / 35 弱：27 / 29				電 源 線 (こ う 長)	mm2	3.5 (φ2.0mm) × 2 (20m)								
		機 外 静 圧	Pa	—	定 格 0 最 小 0 最 大 0				内 外 接 続 線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3								
	運 転 音	音 響 パワーレベル	冷 房	dB (A)	急：65 / 69	弱：63 / 65			ア ー ス 線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)								
		音 圧 レベル	暖 房	dB (A)	急：66 / 69	弱：63 / 65			リ モ コ ン 線	mm2	0.3 × 2φ (〜100m)								
	補 助 電 熱 器	—	W	—	取付不可				ス ー パ リ ン ク 線	mm2	SC-ADNA (オプション) 参照								
		エ ア フ ィ ル タ ー	—	—	アルミ製オイルミストフィルタ 熱湯洗浄可能 耐熱300℃			電 気 配 線 図											
パ ネ ル	形 式	—	—	—	—				電源は室外機に接続してください。										
		エ ア フ ィ ル タ ー	—	—	アルミ製オイルミストフィルタ 熱湯洗浄可能 耐熱300℃				※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、 または現地手配してください。										
	風 向 調 整	左 右 方 向	—	—	—				【注意事項】										
		上 下 方 向	—	—	—				(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。										
	ド レ ン バ ン	—	—	—	—				(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。										
		I P コ ー ド	—	—	—				(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。										
	付 属 品	—	—	—	—				(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。										
		—	—	—	—				(5) 運転音(音圧レベル)は日本産業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した 値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通 です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。										
	—	—	—	—	—				(7) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示し ます。										
		—	—	—	—				(8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。										
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	形 式	—	—	FDCZ (S) P806HK					(9) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.200 / 0.230 kW × 1 台										
		外 形 寸 法	製 品	mm	845	×	970	×	(10) スポットダクトを接続する場合は、下記部品を2本まで使用できます。(別売品) 品番：SAD-10B φ125 1m(伸長時約1.4m) x1本										
	高 さ × 幅 × 奥 行	製 品	mm	975	×	1020	×												
		梱 包	mm	—	×	—	×												
	重 量	—	kg	70															
		パ ネ ル 色	(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)														
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	1.4															
		クランクケースヒータ	W	20															
	送 風 装 置	ファンタイプ×個数	—	—	プロペラファン × 1														
		風 量	m3/min	—	冷 房 52 暖 房 48														
リ モ コ ン	運 転 音	機 外 静 圧	Pa	—	0														
		モータ出力×台数	W	—	86 × 1														
	音 響 パワーレベル	音 圧 レベル	冷 房	dB (A)	65	暖 房 66													
		音 圧 レベル	暖 房	dB (A)	48	暖 房 48													
	ドレンパンヒータ	—	W	—	—														
		I P コ ー ド	—	—	—														
	付 属 品	—	—	—	—														
		—	—	—	—														
	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	—	—	—														
		—	—	—	—														
図 面	設 定 温 度 範 囲	冷 房 ・ ド ラ イ	℃	18 ~ 30															
		暖 房	℃	18 ~ 30															
	室 内 ユ ニ ャ ッ ト	—	—	—	—														
		—	—	—	—														
	外 形 図	—	—	—	—														
		—	—	—	—														
	電 気 配 線 図	—	—	—	—														
		—	—	—	—														
	リ モ コ ン	—	—	—	—														
		図 面											P2J000Z378						
図 面				P2J000Z378															
図 面				P2J000Z378															
図 面				P2J000Z378															
図 面				P2J000Z378															
図 面																			