

|      |      |      |      |      |            |      |
|------|------|------|------|------|------------|------|
| 冷房   | 定格標準 | 能力   | kW   | 25   | 【6.3~28.0】 |      |
|      |      | 消費電力 | kW   | 9.54 | /          | 8.97 |
|      |      | 運転電流 | A    | 28.6 | /          | 26.9 |
|      |      | 運転効率 | %    | 96   |            |      |
|      |      | 熱効率  | —    | 0.70 | /          | 0.75 |
|      | 中間標準 | 能力   | kW   | 11.3 |            |      |
|      |      | 消費電力 | kW   | 2.5  |            |      |
|      | 中間中温 | 能力   | kW   | 11.5 |            |      |
|      |      | 消費電力 | kW   | 2.24 |            |      |
|      | 最小中温 | 能力   | kW   | 6.3  |            |      |
| 消費電力 |      | kW   | 1.09 | /    | 1.15       |      |

|       |      |      |    |      |            |      |
|-------|------|------|----|------|------------|------|
| 暖房    | 定格標準 | 能力   | kW | 28.0 | 【7.0~31.5】 |      |
|       |      | 消費電力 | kW | 8.72 | /          | 8.24 |
|       |      | 運転電流 | A  | 26.2 | /          | 24.7 |
|       |      | 運転効率 | %  | 96   |            |      |
|       |      | 熱効率  | —  | 12.6 |            |      |
|       | 中間標準 | 能力   | kW | 2.51 | /          | 2.46 |
|       |      | 消費電力 | kW | 7    |            |      |
|       | 最小標準 | 能力   | kW | 1.38 | /          | 1.41 |
|       |      | 消費電力 | kW | 21.2 |            |      |
|       | 最大低温 | 能力   | kW | 8.80 | /          | 8.40 |
| 消費電力  |      | kW   | —  |      |            |      |
| 最大極低温 | 能力   | kW   | —  |      |            |      |
|       | 消費電力 | kW   | —  |      |            |      |

|                   |  |             |  |
|-------------------|--|-------------|--|
| 通年エネルギー消費効率(2015) |  | 4.6         |  |
| 通年エネルギー消費効率(2006) |  | 4.1 / 4.2   |  |
| 冷暖平均COP           |  | 2.92 / 3.10 |  |
| 始動電流<最大電流>        |  | 5 < 39 >    |  |

|         |           |            |                                                 |            |      |
|---------|-----------|------------|-------------------------------------------------|------------|------|
| 形式      | —         | FDESZP1406 | ×                                               | 2          | 台    |
| 外形寸法    | 製品        | mm         | 295                                             | ×          | 1540 |
| 高さ×幅×奥行 | 梱包        | mm         | 445                                             | ×          | 1720 |
| 重量      | kg        | 69         |                                                 |            |      |
| 送風装置    | ファンタイプ×個数 | —          | シロッコファン                                         | ×          | 4    |
|         | 風量        | m3/min     | 急: 30 / 35                                      | 弱: 27 / 29 |      |
|         | 機外静圧      | Pa         | 定格 0                                            | 最小 0       | 最大 0 |
|         | モータ出力×台数  | W          | 70                                              | ×          | 2    |
| 運転音     | 音響パワールベ   | dB(A)      | 急: 64 / 67                                      | 弱: 63 / 65 |      |
|         | 音圧レベル     | dB(A)      | 急: 49 / 52                                      | 弱: 46 / 48 |      |
| 補助電熱器   | 冷暖房       | W          | 急: 64 / 67                                      | 弱: 63 / 65 |      |
|         | 冷暖房       | W          | 急: 49 / 52                                      | 弱: 46 / 48 |      |
| エアフィルター |           | —          | アルミ製オイルミストフィルタ                                  |            |      |
| 風向調整    | 左右方向      | —          | 熱湯洗浄可能 耐熱300℃                                   |            |      |
|         | 上下方向      | —          | 手動                                              |            |      |
| ドレンパン   |           | —          | ステンレス                                           |            |      |
| IPコード   |           | —          | IP20                                            |            |      |
| 付属品     |           | —          | 平座金、パイプ、バンド、塩ビサケット、ネスクリップ、断熱材、エッジング、取扱説明書、据付説明書 |            |      |

|        |           |           |    |                 |   |
|--------|-----------|-----------|----|-----------------|---|
| 室内ユニット | 標準        | 形式        | —  | —               |   |
|        |           | パネル色      | —  | ステンレス(SUS430)鋼板 |   |
|        |           | マンセル(近似値) | —  | —               |   |
|        |           | 外形寸法      | 製品 | mm              | — |
|        |           | 高さ×幅×奥行   | 梱包 | mm              | — |
|        | —         | 重量        | kg | —               |   |
|        |           | 形式        | —  | —               |   |
|        |           | パネル色      | —  | —               |   |
|        |           | マンセル(近似値) | —  | —               |   |
|        |           | 外形寸法      | 製品 | mm              | — |
| —      | 高さ×幅×奥行   | 梱包        | mm | —               |   |
|        | 重量        | kg        | —  |                 |   |
|        | 形式        | —         | —  |                 |   |
|        | パネル色      | —         | —  |                 |   |
|        | マンセル(近似値) | —         | —  |                 |   |
| —      | 外形寸法      | 製品        | mm | —               |   |
|        | 高さ×幅×奥行   | 梱包        | mm | —               |   |
|        | 重量        | kg        | —  |                 |   |
|        | 形式        | —         | —  |                 |   |
|        | パネル色      | —         | —  |                 |   |

|     |           |           |    |    |   |
|-----|-----------|-----------|----|----|---|
| パネル | 標準        | 形式        | —  | —  |   |
|     |           | マンセル(近似値) | —  | —  |   |
|     |           | 外形寸法      | 製品 | mm | — |
|     |           | 高さ×幅×奥行   | 梱包 | mm | — |
|     |           | 重量        | kg | —  |   |
|     | —         | 形式        | —  | —  |   |
|     |           | パネル色      | —  | —  |   |
|     |           | マンセル(近似値) | —  | —  |   |
|     |           | 外形寸法      | 製品 | mm | — |
|     |           | 高さ×幅×奥行   | 梱包 | mm | — |
| —   | 重量        | kg        | —  |    |   |
|     | 形式        | —         | —  |    |   |
|     | パネル色      | —         | —  |    |   |
|     | マンセル(近似値) | —         | —  |    |   |
|     | 外形寸法      | 製品        | mm | —  |   |
| —   | 高さ×幅×奥行   | 梱包        | mm | —  |   |
|     | 重量        | kg        | —  |    |   |
|     | 形式        | —         | —  |    |   |
|     | パネル色      | —         | —  |    |   |
|     | マンセル(近似値) | —         | —  |    |   |

|        |           |           |    |    |   |
|--------|-----------|-----------|----|----|---|
| 室外ユニット | 標準        | 形式        | —  | —  |   |
|        |           | マンセル(近似値) | —  | —  |   |
|        |           | 外形寸法      | 製品 | mm | — |
|        |           | 高さ×幅×奥行   | 梱包 | mm | — |
|        |           | 重量        | kg | —  |   |
|        | —         | 形式        | —  | —  |   |
|        |           | パネル色      | —  | —  |   |
|        |           | マンセル(近似値) | —  | —  |   |
|        |           | 外形寸法      | 製品 | mm | — |
|        |           | 高さ×幅×奥行   | 梱包 | mm | — |
| —      | 重量        | kg        | —  |    |   |
|        | 形式        | —         | —  |    |   |
|        | パネル色      | —         | —  |    |   |
|        | マンセル(近似値) | —         | —  |    |   |
|        | 外形寸法      | 製品        | mm | —  |   |
| —      | 高さ×幅×奥行   | 梱包        | mm | —  |   |
|        | 重量        | kg        | —  |    |   |
|        | 形式        | —         | —  |    |   |
|        | パネル色      | —         | —  |    |   |
|        | マンセル(近似値) | —         | —  |    |   |

|        |           |           |    |    |   |
|--------|-----------|-----------|----|----|---|
| 室内ユニット | 標準        | 形式        | —  | —  |   |
|        |           | マンセル(近似値) | —  | —  |   |
|        |           | 外形寸法      | 製品 | mm | — |
|        |           | 高さ×幅×奥行   | 梱包 | mm | — |
|        |           | 重量        | kg | —  |   |
|        | —         | 形式        | —  | —  |   |
|        |           | パネル色      | —  | —  |   |
|        |           | マンセル(近似値) | —  | —  |   |
|        |           | 外形寸法      | 製品 | mm | — |
|        |           | 高さ×幅×奥行   | 梱包 | mm | — |
| —      | 重量        | kg        | —  |    |   |
|        | 形式        | —         | —  |    |   |
|        | パネル色      | —         | —  |    |   |
|        | マンセル(近似値) | —         | —  |    |   |
|        | 外形寸法      | 製品        | mm | —  |   |
| —      | 高さ×幅×奥行   | 梱包        | mm | —  |   |
|        | 重量        | kg        | —  |    |   |
|        | 形式        | —         | —  |    |   |
|        | パネル色      | —         | —  |    |   |
|        | マンセル(近似値) | —         | —  |    |   |

|        |           |           |    |    |   |
|--------|-----------|-----------|----|----|---|
| 室外ユニット | 標準        | 形式        | —  | —  |   |
|        |           | マンセル(近似値) | —  | —  |   |
|        |           | 外形寸法      | 製品 | mm | — |
|        |           | 高さ×幅×奥行   | 梱包 | mm | — |
|        |           | 重量        | kg | —  |   |
|        | —         | 形式        | —  | —  |   |
|        |           | パネル色      | —  | —  |   |
|        |           | マンセル(近似値) | —  | —  |   |
|        |           | 外形寸法      | 製品 | mm | — |
|        |           | 高さ×幅×奥行   | 梱包 | mm | — |
| —      | 重量        | kg        | —  |    |   |
|        | 形式        | —         | —  |    |   |
|        | パネル色      | —         | —  |    |   |
|        | マンセル(近似値) | —         | —  |    |   |
|        | 外形寸法      | 製品        | mm | —  |   |
| —      | 高さ×幅×奥行   | 梱包        | mm | —  |   |
|        | 重量        | kg        | —  |    |   |
|        | 形式        | —         | —  |    |   |
|        | パネル色      | —         | —  |    |   |
|        | マンセル(近似値) | —         | —  |    |   |

|      |           |           |    |    |   |
|------|-----------|-----------|----|----|---|
| リモコン | 標準        | 形式        | —  | —  |   |
|      |           | マンセル(近似値) | —  | —  |   |
|      |           | 外形寸法      | 製品 | mm | — |
|      |           | 高さ×幅×奥行   | 梱包 | mm | — |
|      |           | 重量        | kg | —  |   |
|      | —         | 形式        | —  | —  |   |
|      |           | パネル色      | —  | —  |   |
|      |           | マンセル(近似値) | —  | —  |   |
|      |           | 外形寸法      | 製品 | mm | — |
|      |           | 高さ×幅×奥行   | 梱包 | mm | — |
| —    | 重量        | kg        | —  |    |   |
|      | 形式        | —         | —  |    |   |
|      | パネル色      | —         | —  |    |   |
|      | マンセル(近似値) | —         | —  |    |   |
|      | 外形寸法      | 製品        | mm | —  |   |
| —    | 高さ×幅×奥行   | 梱包        | mm | —  |   |
|      | 重量        | kg        | —  |    |   |
|      | 形式        | —         | —  |    |   |
|      | パネル色      | —         | —  |    |   |
|      | マンセル(近似値) | —         | —  |    |   |

|    |        |        |             |   |   |   |
|----|--------|--------|-------------|---|---|---|
| 図面 | 室内ユニット | 外形図    | PF S000Z020 | — | — | — |
|    |        | 電気配線図  | PF S000Z056 | — | — | — |
|    |        | リモコン   | —           | — | — | — |
|    |        | —      | —           | — | — | — |
|    |        | —      | —           | — | — | — |
|    | 室外ユニット | 外形図    | —           | — | — | — |
|    |        | 電気配線図  | —           | — | — | — |
|    |        | 耐重塩害仕様 | —           | — | — | — |
|    |        | 使用範囲   | —           | — | — | — |
|    |        | —      | —           | — | — | — |

|             |        |           |                                                                    |                            |
|-------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 冷媒          | 種 類    | 種 類       | —                                                                  | R32                        |
|             |        | 充 填 量     | kg                                                                 | 6.0 < 出荷時、室外ユニットに充填 >      |
|             |        | チャージレス配管長 | m                                                                  | 30以内                       |
|             |        | 追 加 量     | g/m                                                                | 液管サイズφ12.7: 70 / φ9.52: 54 |
|             |        | 室内側(液/ガス) | mm                                                                 | φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア) |
|             | 冷媒配管   | 室外側(液/ガス) | mm                                                                 | φ12.7 (フレア) / φ25.4 (ろう付)  |
|             |        | 分岐管セット形式  | —                                                                  | DIS-WG16 × 1               |
|             |        | 内外接続      | 主 管                                                                | φ12.7x0.8 / φ25.4x1.0      |
|             |        | 分 岐 管     | mm                                                                 | φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0     |
|             |        | 配 管 長     | 室内-室外間                                                             | 100以内                      |
| 設計圧力        | 室内-室内差 | m         | 10以内、分岐後 40以内                                                      |                            |
|             | 室内-室外間 | m         | 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)                                             |                            |
|             | 室内-室内差 | m         | 0.5以内                                                              |                            |
|             | 高 圧 部  | MPa       | 4.15                                                               |                            |
|             | 低 圧 部  | MPa       | 2.26                                                               |                            |
| 法 定 冷 凍 能 力 |        | 冷凍ト       | 3.65                                                               |                            |
| 保 護 装 置     |        | —         | 高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータ：インターナルサーモ |                            |

|     |    |                                  |           |
|-----|----|----------------------------------|-----------|
| 室内機 | 固定 | 吊りボルト                            | M10×4本    |
|     |    | 吊りボルトが長くなる場合は耐振補強を実施してください。      | 自然排水      |
|     |    | ドレンポンプ                           | —         |
|     |    | 最大ヘッド                            | —         |
|     |    | ドレン配管                            | VP25      |
|     | 排水 | アンカーボルト                          | M10×4本    |
|     |    | 設置条件に並び、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。 | φ20 x 4箇所 |
|     |    | ベース穴                             | —         |
|     |    | —                                | —         |
|     |    | —                                | —         |

|     |    |                                  |           |
|-----|----|----------------------------------|-----------|
| 室外機 | 固定 | アンカーボルト                          | M10×4本    |
|     |    | 設置条件に並び、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。 | φ20 x 4箇所 |
|     |    | ベース穴                             | —         |
|     |    | —                                | —         |
|     |    | —                                | —         |
|     | 排水 | アンカーボルト                          | M10×4本    |
|     |    | 設置条件に並び、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。 | φ20 x 4箇所 |
|     |    | ベース穴                             | —         |
|     |    | —                                | —         |
|     |    | —                                | —         |

|        |          |                  |                                    |
|--------|----------|------------------|------------------------------------|
| 漏電遮断器  | 定格電流     | 定格電流             | 50                                 |
|        |          | 定格感度電流           | 100                                |
|        |          | 動作時間             | 0.1sec以下                           |
|        |          | 容 量              | 60                                 |
|        |          | ヒューズ             | 50                                 |
|        | 手元開閉器    | 定格電流             | 50                                 |
|        |          | 電源線(こう長)         | 8×3 (26m)                          |
|        |          | 内外接続線            | 2.0(φ1.6mm)x3(〜70m) / 3.5x3(〜120m) |
|        |          | アース線             | 3.5(φ2.0mm)以上(M5)                  |
|        |          | リモコン線            | 0.3×2心(〜100m)                      |
| 配線用遮断器 | スーパーリンク線 | SC-ADNA(オプション)参照 |                                    |
|        | 電源線      | —                |                                    |
|        | 配線用遮断    | —                |                                    |
|        | または      | —                |                                    |
|        | 手元開閉器    | —                |                                    |

|       |    |     |   |
|-------|----|-----|---|
| 電気配線図 | 電源 | 電源  | — |
|       |    | 電源線 | — |
|       |    | 電源線 | — |
|       |    | 電源線 | — |
|       |    | 電源線 | — |
|       | 電源 | 電源  | — |
|       |    | 電源線 | — |
|       |    | 電源線 | — |
|       |    | 電源線 | — |
|       |    | 電源線 | — |

|                                                         |                        |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。 | 【注意事項】                 | (1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。                                                             |
|                                                         |                        | (2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。                                                                                      |
|                                                         |                        | (3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。                                                                                        |
|                                                         |                        | (4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。         |
|                                                         |                        | (5) 運転音(音圧レベル)は日本産業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。 |
|                                                         | 【注意事項】                 | (6) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。                                                                                    |
|                                                         |                        | (7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。                                                                                                          |
|                                                         |                        | (8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.200 / 0.230 kW × 2 台                                                                                           |
|                                                         |                        | (9) スポットダクトを接続する場合は、下記部品を2本まで使用できます。(別売品) 品番: SAD-10B φ125 1m(伸長時約1.4m) x1本                                                             |
|                                                         |                        | (10) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。                                                   |
| 【注意事項】                                                  | (11) 総配管長は105m以内となります。 |                                                                                                                                         |
|                                                         | (12) 総配管長は105m以内となります。 |                                                                                                                                         |
|                                                         | (13) 総配管長は105m以内となります。 |                                                                                                                                         |
|                                                         | (14) 総配管長は105m以内となります。 |                                                                                                                                         |
|                                                         | (15) 総配管長は105m以内となります。 |                                                                                                                                         |

|                  |                                                  |             |          |            |   |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------|------------|---|
| 三菱重工エアーシステムズ株式会社 | オプション                                            | ワイヤレスキット *1 | RCN-KIT4 | PJZ000Z322 |   |
|                  |                                                  | 標準リモコン      | RC-D4G   | PJZ000Z290 |   |
|                  |                                                  | コンパクトリモコン   | RCH-D3   | PJZ000Z271 |   |
|                  |                                                  | スーパーリンクアダプタ | SC-ADNA  | PJZ000Z311 |   |
|                  |                                                  | —           | —        | —          |   |
|                  | ※1: ワイヤレスリモコンが付属されています。 ※2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。 | —           | —        | —          | — |
|                  |                                                  | —           | —        | —          | — |
|                  |                                                  | —           | —        | —          | — |
|                  |                                                  | —           | —        | —          | — |
|                  |                                                  | —           | —        | —          | — |

|              |    |    |   |
|--------------|----|----|---|
| FDESZ2806HP6 | 型式 | 型式 | — |
|              |    | 型式 | — |
|              |    | 型式 | — |
|              |    | 型式 | — |
|              |    | 型式 | — |
|              | 型式 | 型式 | — |
|              |    | 型式 | — |
|              |    | 型式 | — |
|              |    | 型式 | — |
|              |    | 型式 | — |

|    |       |       |   |
|----|-------|-------|---|
| 松本 | 仕様一覧表 | 仕様一覧表 | — |
|    |       | 仕様一覧表 | — |
|    |       | 仕様一覧表 | — |
|    |       | 仕様一覧表 | — |
|    |       | 仕様一覧表 | — |
|    | 仕様一覧表 | 仕様一覧表 | — |
|    |       | 仕様一覧表 | — |
|    |       | 仕様一覧表 | — |
|    |       | 仕様一覧表 | — |
|    |       | 仕様一覧表 | — |

|        |                 |    |   |
|--------|-----------------|----|---|
| 250326 | PFS000Z054 - 06 | 型式 | — |
|        |                 | 型式 | — |
|        |                 | 型式 | — |
|        |                 | 型式 | — |
|        |                 | 型式 | — |
|        | PFS000Z054 - 06 | 型式 | — |
|        |                 | 型式 | — |
|        |                 | 型式 | — |
|        |                 | 型式 | — |
|        |                 | 型式 | — |

|   |    |    |   |
|---|----|----|---|
| B | 型式 | 型式 | — |
|   |    | 型式 | — |
|   |    | 型式 | — |
|   |    | 型式 | — |
|   |    | 型式 | — |
|   | 型式 | 型式 | — |
|   |    | 型式 | — |
|   |    | 型式 | — |
|   |    | 型式 | — |
|   |    | 型式 | — |