

冷房	定格標準	能力	kW	7.1		[1.4~8.0]		冷媒	種類	R32													
		消費電力	kW	2.02 / 2.01		充填量	kg		1.7 < 出荷時、室外ユニットに充填 >														
		運転電流	A	10.4 / 10.4		チャージレス配管長	m		30以内														
		運転力率	%	97 / 97		追加量	g/m		40														
		熱効率	—	0.93 / 0.99		室内側(液/ガス)	mm		φ9.52 (フレア)	φ15.88 (フレア)													
	中間標準	能力	kW	3.2		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア)	φ15.88 (フレア)														
		消費電力	kW	0.690 / 0.715		分岐管セット形式	—	—															
	中間中温	能力	kW	3.2		内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8	φ15.88x1.0													
		消費電力	kW	0.628 / 0.645			分岐管	mm	—														
	最小中温	能力	kW	1.8		配管長	室内-室外間	m	50以内														
消費電力		kW	0.377 / 0.390		室内-室内差		m	—															
暖房	定格標準	能力	kW	8.0		[1.3~9.6]		冷媒配管	高 低 差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)											
		消費電力	kW	1.82 / 1.80		室内-室内差	m			—													
		運転電流	A	9.4 / 9.3		設計圧力	高 圧 部		MPa	4.15													
		運転力率	%	97 / 97			低 圧 部		MPa	2.26													
		中間標準	能力	kW	3.6		法定冷凍能力		冷凍ト	1.32													
	消費電力		kW	0.680 / 0.700		保護装置	—		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータ：インターナルサーモ														
	最小標準	能力	kW	2.1			室内機	固定	吊りボルト	M10×4 本													
		消費電力	kW	0.445 / 0.46		排水			吊りボルトが長くなる場合は耐振補強を実施してください。	自然排水													
	最大低温	能力	kW	7		室外機	固定	アンカーボルト	M10×4 本														
		消費電力	kW	2.55 / 2.52				排水	設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	ベース穴 φ20 x 5箇所													
最大極低温	能力	kW	—		機外配線		定格電流	A	30														
	消費電力	kW	—		漏電遮断器	定格感度電流	mA	A	30														
通年エネルギー消費効率(2015)				—		4.7 / 4.6		手元開閉器	動作時間	—	0.1sec以下												
通年エネルギー消費効率(2006)				—		4.9 / 4.8			容量	A	30												
冷暖平均COP				—		3.96 / 3.99		ヒューズ	A	30													
始動電流<最大電流>				A		5 < 18 >		定格電流	A	30													
室内ユニット	形式	—	FDESZP806		x 1 台		配線用遮断器	電源線(こう長)	mm2	G	3.5 (φ2.0mm) x 2 (22m)												
	外形寸法	製品	mm	295	x	1540		x	695	内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x 3										
	高さx幅x奥行	梱包	mm	445	x	1720	x	815	アース線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)											
	送風装置	重量	kg	66		電気配線図	リモコン線	mm2	L	0.3 x 2心 (〜100m)													
		ファンタイプx個数	—	シロッコファン x 4			スーパーリンク線	mm2	N	SC-ADNA (オプション) 参照													
		風量	m3/min	急: 30 / 35 弱: 27 / 29			電源(高圧側対応品)	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	L1 L2	室外ユニット	1 2 3	内外接続線	電源 200V 番号 20V	1 2 3	室内ユニット	X Y A B	リモコン線	リモコン		
		機外静圧	Pa	定格 0 最小 0 最大 0																			
		モータ出力x台数	W	70 x 2																			
	運転音	音響パワールベ	dB(A)	急: 65 / 69 弱: 63 / 65	音圧レベル	冷房																dB(A)	急: 50 / 54 弱: 47 / 49
	補助電熱器		W	取付不可		アルミ製オイルミストフィルタ		熱湯洗浄可能 耐熱300℃		手動		ステンレス		IP20		平座金、パイプカバー、バンド、塩ビサケット、ネスクリュー		断熱材、エッジング、取扱説明書、据付説明書					
エアフィルター		—	—		—		—		—		—		—		—		—						
風向調整		左右方向	—	—		—		—		—		—		—		—		—					
ドレンパン		—	—		—		—		—		—		—		—		—						
IPコード		—	—		—		—		—		—		—		—		—						
付属品		—	—		—		—		—		—		—		—		—						
パネル	標準	形式	—	—		—		電気配線図	電源(高圧側対応品)	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	L1 L2	室外ユニット	1 2 3	内外接続線	電源 200V 番号 20V	1 2 3	室内ユニット	X Y A B	リモコン線	リモコン
		パネル色	—	ステンレス(SUS430)鋼板																			
		マンセル(近似値)	—	—																			
		外形寸法	製品	mm	—	x	—																
		高さx幅x奥行	梱包	mm	—	x	—																
	—	重量	kg	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		形式	—	—																			
		パネル色	—	—																			
		マンセル(近似値)	—	—																			
		外形寸法	製品	mm	—																		x
—	高さx幅x奥行	梱包	mm	—	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	重量	kg	—																				
	形式	—	—																				
	パネル色	—	—																				
	マンセル(近似値)	—	—																				
—	外形寸法	製品	mm	—	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	高さx幅x奥行	梱包	mm	—	x	—																	
	重量	kg	—																				
	形式	—	—																				
	パネル色	—	—																				
室外ユニット	標準	形式	—	—		—		FDCV (S) P806HK	外形寸法	製品	mm	640	x	800(+71)	x	290							
		高さx幅x奥行	梱包	mm	687	x	921			x	370												
		重量	kg	47																			
		パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)																			
		圧縮機	電動機定格出力	kW	1.8																		
	送風装置	クランクケースヒータ	W	20		プロペラファン	x	1	風量	m3/min	冷房 48 暖房 48												
		ファンタイプx個数	—	—			機外静圧	Pa		0													
		モータ出力x台数	W	64 x 1				音響パワールベ		dB(A)	冷房 67 暖房 68												
		音圧レベル	冷房 54 暖房 54																				
		運転音	音圧レベル	dB(A)	冷房 54 暖房 54					ドレンパンヒータ	W	—											
IPコード	—		IPX4																				
付属品	—		据付説明書																				
形式 (ecoタッチリモコン)	—		RC-DX3D																				
設定温度範囲	冷房・ドライ		℃	18 ~ 30																			
暖房	℃	18 ~ 30																					
図面	室内ユニット	外形図	PFS000Z020	—	—	—	室外ユニット	外形図	PCA002Z095														
	電気配線図	PFS000Z055	—	—	—	電気配線図		PCA002Z099															
リモコン	リモコン	—	PJJ000Z378		使用範囲	耐重塩害仕様	PCA002Z098																
	リモコン	—	—			リモコン	PCA002Z097																
三菱重工業サーマルシステムズ株式会社								仕様一覧表															
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン								シングル															
HYPER INVERTER 天吊耐油形								FDES806HK6															
2015年省エネ法基準適合								2015年省エネ法基準適合															
RoHS指令対応								RoHS指令対応															
発行者								名称															
松本								松本															
250326								PFS000Z054 - 07															
A								A															