電 源			200V 3相 50/60Hz			共 通 事 項																										
冷房	定格標準	能 力	12.5 [3.3~14.0]			冷 媒	種 類	R32																								
		消費電力	4.26 / 4.16				充 填 量	kg 3.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 > 30以内																								
		運転電流	12.5 / 12.3				チャージレス配管長	m																								
		運転力率	98 / 98				追 加 量	g/m 54																								
		頭 熱 比	0.7				室内側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)																								
		室外側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)																													
暖房	中間標準	能 力	5.7			冷媒配管	分岐管セット形式	—																								
		消費電力	1.18 / 1.20				内外接続	主 管 mm φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0																								
		能 力	5.8				分 岐 管	mm —																								
		消費電力	1.09 / 1.08				配管長	室内-室外間 m 80以内																								
		能 力	3.3				室内-室内間	m —																								
		消費電力	0.654 / 0.660				高低差	室内-室外間 m 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)																								
冷房	定格標準	能 力	14.0 [3.6~18.3]			設計圧力	高 圧 部	MPa 4.15																								
		消費電力	3.65 / 3.35				低 圧 部	MPa 2.26																								
		運転電流	10.9 / 10.0				法定冷凍能力	冷凍ト 2.82																								
		運転力率	97 / 97				保護装置	—																								
		能 力	6.3					高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータ：インターナルサーモ																								
		消費電力	1.18 / 1.16					—																								
能 力	3.6			—																												
暖房	最小標準	消費電力	0.685 / 0.691			室内機	固定	吊りボルト M10×4本 吊りボルトが長くなる場合は耐振補強を実施してください。																								
		能 力	12.9 / 13.0				排水	ドレンポンプ 自然排水 最大ヘッド —																								
		消費電力	5.84 / 5.41				ドレン配管	VP25																								
		能 力	—				固定	アンカーボルト M10×4本 設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。																								
		消費電力	—					排水	ベース穴 φ20 x 6箇所																							
		能 力	—				室外機	—																								
消費電力	—			—																												
通年エネルギー消費効率(2015)			4.8 / 4.8			機 外 配 線																										
通年エネルギー消費効率(2006)			4.8 / 4.9			漏電遮断器	定格電流	A 30																								
冷暖平均COP			3.39 / 3.59			動作時間	—	0.1sec以下																								
始動電流<最大電流>			5 < 23 >			容量	A 30																									
形 式			FDESZP1406 x 1 台			手元開閉器	ヒューズ	A 30																								
室内ユニット	外形寸法	製 品	295 x 1540 x 695			電気配線図	配線用遮断器	定格電流	A 30																							
	高さ×幅×奥行	梱 包	445 x 1720 x 815				電源線(こう長)	mm2 G 3.5 (φ2.0mm) x 3 (19m)																								
	重 量	kg	69				内外接続線	mm2 J 2.0 (φ1.6mm) x 3 (~70m) / 3.5 x 3 (~105m)																								
	送風装置	ファンタイプ×個数	— シロッコファン x 4				アース線	mm2 K 2.0 (φ1.6mm)以上(M5)																								
		風 量	m3/min 急: 30 / 35 弱: 27 / 29				リモコン線	mm2 L 0.3 x 2φ (~100m)																								
		機外静圧	Pa 定格 0 最小 0 最大 0				スーパーリンク線	mm2 N SC-ADNA(オプション)参照																								
		モータ出力×台数	W 70 x 2				電源は室外機に接続してください。																									
	運転音	音響パワーレベル	冷房	dB(A) 急: 64 / 67 弱: 63 / 65																												
		音圧レベル	冷房	dB(A) 急: 49 / 52 弱: 46 / 48																												
		音響パワーレベル	暖房	dB(A) 急: 49 / 53 弱: 47 / 49																												
		音圧レベル	暖房	dB(A) 急: 49 / 53 弱: 47 / 49																												
	補助電熱器	W	取付不可								<p>※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。</p> <p>【注意事項】</p> <p>(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。</p> <p>(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。</p> <p>(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。</p> <p>(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1mにて測定した値です。</p> <p>(5) 運転音(音圧レベル)は日本産業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1mにて測定した値です。</p> <p>(7) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。</p> <p>(8) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。</p> <p>(9) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.200 / 0.230 kW x 1 台</p> <p>(10) スポットダクトを接続する場合は、下記部品を2本まで使用できます。(別売品) 品番: SAD-10B φ125 1m(伸長時約1.4m) x1本</p>																					
エアフィルター	—	アルミ製オイルミストフィルタ 熱湯洗浄可能 耐熱300℃																														
風向調整	左 右 方 向	—																														
ドレンパン	—	ステンレス																														
IPコード	—	IP20																														
付 属 品	—	平座金、パイパー、バンド、塩ビサケット、ネスクリップ 断熱材、エッジング、取扱説明書、据付説明書																														
パネル	標準	形 式	—			<table border="1"> <thead> <tr> <th>オプション</th> <th>形 式</th> <th>図 面</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ワイヤレスリモコン *1</td> <td>RCN-KIT4</td> <td>PJZ0002322</td> </tr> <tr> <td>標準リモコン</td> <td>RC-D4G</td> <td>PJZ0002290</td> </tr> <tr> <td>コンパクトリモコン</td> <td>RCN-D3</td> <td>PJZ0002271</td> </tr> <tr> <td>スーパーリンクアダプタ</td> <td>SC-ADNA</td> <td>PJZ0002311</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。 *2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。</p>									オプション	形 式	図 面	ワイヤレスリモコン *1	RCN-KIT4	PJZ0002322	標準リモコン	RC-D4G	PJZ0002290	コンパクトリモコン	RCN-D3	PJZ0002271	スーパーリンクアダプタ	SC-ADNA	PJZ0002311			
		オプション	形 式	図 面																												
		ワイヤレスリモコン *1	RCN-KIT4	PJZ0002322																												
		標準リモコン	RC-D4G	PJZ0002290																												
	コンパクトリモコン	RCN-D3	PJZ0002271																													
	スーパーリンクアダプタ	SC-ADNA	PJZ0002311																													
	パネル色	—																														
	マンセル(近似値)	—																														
	外形寸法	mm — x — x —																														
	高さ×幅×奥行	mm — x — x —																														
	重 量	kg —																														
	—	形 式	—																													
パネル色		—																														
マンセル(近似値)		—																														
外形寸法		mm — x — x —																														
高さ×幅×奥行	mm — x — x —																															
重 量	kg —																															
—	形 式	—																														
	パネル色	—																														
	マンセル(近似値)	—																														
	外形寸法	mm — x — x —																														
高さ×幅×奥行	mm — x — x —																															
重 量	kg —																															
室外ユニット	形 式	FDCV(S)P1406H			<p>三菱重工サーマルシステムズ株式会社</p> <p>空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン HYPER INVERTER 天吊耐油性 シングル</p> <p>型式 FDESVP1406H6 2015年省エネ法基準適合 グリーン購入法適合 RoHS指令対応</p> <p>発行者 名称 松本 仕様一覧表 図番 250326 PFS000Z054 - 09 台数 記号 A</p>																											
	外形寸法	製 品	mm 1050 x 970 x 370																													
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm 1180 x 1020 x 452																													
	重 量	kg	86																													
	パネル色	(マンセル) スタックホワイト(4.2Y7.5/1.1近似)																														
	圧縮機	電動機定格出力	kW 3																													
		クランクケースヒータ	W 20																													
	送風装置	ファンタイプ×個数	プロペラファン x 1																													
		風 量	冷房	m3/min 86																												
		機外静圧	Pa 0																													
	運転音	音響パワーレベル	冷房	dB(A) 70																												
		音圧レベル	冷房	dB(A) 58																												
音響パワーレベル		暖房	dB(A) 72																													
音圧レベル	暖房	dB(A) 59																														
ドレンパンヒータ	W	—																														
IPコード	—	IPX4																														
付 属 品	—	据付説明書																														
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	RC-DX3D																														
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃ 18 ~ 30																													
暖房	℃ 18 ~ 30																															
図面	室内ユニット	標準	—			外形図	PCA002Z085																									
	外形図	PFS000Z020	—			電気配線図	PCA002Z086																									
	電気配線図	PFS000Z056	—			耐重塩害仕様	PCA002Z087																									
	リモコン	—	—			使用範囲	PCB004Z890																									