

冷房	定格標準	能力	kW	7.1 [1.8~8.0]				冷媒	種類	R32					
		消費電力	kW	1.980					充填量	kg 3.6 < 出荷時、室外ユニットに充填 >					
		運転電流	A	10.0					チャージレス配管長	m 30以内					
		運転力率	%	99					追加量	g/m 54					
		顕熱比	—	0.71					室内側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)					
	中間標準	能力	kW	3.2				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)					
		消費電力	kW	0.549					分岐管セット形式	—					
	中間中温	能力	kW	3.4					内外接続	主 管	mm φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0				
		消費電力	kW	0.440						分 岐 管	mm — / —				
	最小中温	能力	kW	1.8					配 管 長	室内-室外間	m 70以内				
消費電力		kW	0.230							室内-室内差	m —				
暖房	定格標準	能力	kW	8.0 [2.0~10.0]					設計圧力	高 圧 部	MPa 4.15				
		消費電力	kW	2.290						低 圧 部	MPa 2.26				
		運転電流	A	11.6						法定冷凍能力			冷凍ト 1.37		
		運転力率	%	99						保護装置			—		
		顕熱比	—	0.71						高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護					
	中間標準	能力	kW	3.6				室内機	固定	据 付 け					
		消費電力	kW	0.657						取付板を付属					
	最小標準	能力	kW	2.0					排水	ドレンポンプ	—				
		消費電力	kW	0.396						最大ヘッド	自然排水				
	最大低温	能力	kW	8.0					室外機	固定	ドレン配管	VP16			
消費電力		kW	3.24								アンカーボルト	M10×4本			
最大極低温	能力	kW	—				排水		設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
	消費電力	kW	—					ベース穴 φ20 x 3箇所							
通年エネルギー消費効率(2015)								5.8							
通年エネルギー消費効率(2006)								5.1							
冷暖平均COP								3.54							
始動電流<最大電流>								5 < 18.5 >							
室内ユニット	形式	—	FDKZP1126S × 1 台				機 外 配 線								
	外形寸法	製 品	mm 339 × 1197 × 262				漏電遮断器	定格電流	A	30					
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm 381 × 1270 × 431					定格感度電流	mA	A 30					
	重 量	kg	17				手元開閉器	動作時間	—	0.1sec以下					
	送風装置	ファンタイプ×個数	タンゼンシャルファン × 1					容量	A	30					
		風 量	m3/min	P 急 19 急 18 強 16 弱 14				ヒューズ	A	D 30					
		機外静圧	Pa	0				定格電流	A	30					
	モータ出力×台数	W	56 × 1				配線用遮断器	電源線(こう長)	mm2	G 3.5 (φ2.0mm) ×2 (20m)					
	運転音	音響パワールーベル	dB(A)	P 急 56 急 54 強 52 弱 49				内外接続線	mm2	J 2.0 (φ1.6mm) ×3					
		音圧レベル	dB(A)	P 急 40 急 38 強 36 弱 33				アース線	mm2	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)					
補助電熱器		W	取付不可				リモコン線	mm2	L 0.3 ×2心 (～100m)						
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) 酵素強力除菌フィルタ+サンフィルタ(脱臭)				スーパリンク線	mm2	N MVVSシールド線 0.75 ×2心 (～1,000m)						
風向調整		左右方向	左右独立8パターン選択				電気配線図								
		上下方向	フリーフロー・リモコンから設定												
ドレンパン		—	ABS樹脂												
IPコード		—	IPX0												
付属品		—	据付版、タペーンねじ、空気清浄フィルタ、フィルタ袋、断熱材、取扱説明書、据付説明書												
パネル	標準	形式	—	—				電源は室外機に接続してください。							
		パネル色	—	ファインスノー											
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9.3/0.1											
		外形寸法	製 品	mm — × — × —											
		高さ×幅×奥行	梱 包	mm — × — × —											
	—	重 量	kg	—				※ 固定部品、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。							
		形式	—	—											
		パネル色	—	—											
		マンセル(近似値)	—	—											
		外形寸法	製 品	mm — × — × —											
高さ×幅×奥行		梱 包	mm — × — × —												
—	重 量	kg	—				【注意事項】 (1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。 (2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。 (3) 運転音(パワールーベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールーベルの値です。 (4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 (5) この室内ユニットは共用タイプ(P71、P80、P112用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは80形に設定され、本表の仕様で運転します。 (6) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。 (7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。 (8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.050 kW × 1 台								
	形式	—	—												
	パネル色	—	—												
	マンセル(近似値)	—	—												
	外形寸法	製 品	mm — × — × —												
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm — × — × —												
室外ユニット	形式	—	FDCZ(S)P806HK				オプション								
	外形寸法	製 品	mm 845 × 970 × 370												
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm 975 × 1020 × 452												
	重 量	kg	70												
	パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)												
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.4				ワイヤレスキット *1							
		クランクケースヒータ	W	20											
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1				ワイヤレス受信部 *2							
		風 量	m3/min	冷房 52 暖房 48											
		機外静圧	Pa	0				ワイヤレスリモコン							
モータ出力×台数	W	86 × 1													
運転音	音響パワールーベル	dB(A)	冷房 65 暖房 66				標準リモコン								
	音圧レベル	dB(A)	冷房 48 暖房 48												
ドレンパンヒータ		W	—				コンパクトリモコン								
IPコード		—	IPX4												
付属品		—	据付説明書				昇降専用リモコン								
形式 (ecoタッチリモコン)		—	RC-DX3D												
リモコン	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃ 18 ～ 30				入感センサキット								
	暖房	℃ 18 ～ 30													
図面	室内ユニット	外形図	—	—				外形図	PCA002Z082						
		電気配線図	—	—					電気配線図	PCA002Z083					
	リモコン	標準	—	—				室外ユニット	耐重塩害仕様						
		—	—				使用範囲								
PJZ0007378								PCA002Z084 PCA0047896							
250326								仕様一覧表							
PHA001Z190 - 08								A							