

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項									
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	7.1			[1.8~8.0]			冷 媒	種 類	R32					
		消 費 電 力	kW	1.940			冷 媒 配 管	充 填 量	kg 3.6 < 出荷時、室外ユニットに充填 >								
		運 転 電 流	A	6.2				チャージレス配管長	m 30以内								
		運 転 力 率	%	90				追 加 量	g/m 54								
		額 熱 比	—	0.71				室内側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)								
	中 間 標 準	能 力	kW	3.2			室外側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)									
		消 費 電 力	kW	0.539				分岐管セット形式	—								
	中 間 中 温	能 力	kW	3.4			内外接続	主 管	mm φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0								
		消 費 電 力	kW	0.432				分 岐 管	mm — / —								
	最 小 中 温	能 力	kW	1.8			配 管 長	室内-室外間	m 70以内								
消 費 電 力		kW	0.226			室内-室内差		m —									
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	8.0			[2.0~10.0]			設計圧力	高 圧 部	MPa 4.15					
		消 費 電 力	kW	2.280			低 圧 部	MPa 2.26									
		運 転 電 流	A	7.4			法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト 1.37								
		運 転 力 率	%	89			保 護 装 置	—									
		中間標準	能 力	kW	3.6			高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護									
	最 小 標 準	消 費 電 力	kW	0.645			室 内 機	固 定	取付板を付属								
		能 力	kW	2.0				排 水	ドレンポンプ	自然排水							
	最 大 低 温	消 費 電 力	kW	0.387			ドレン配管		VP16								
		能 力	kW	8.0			室 外 機	固 定	アンカーボルト M10×4本								
	最大極低温	消 費 電 力	kW	3.17				設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	排水 ベース穴 φ20 x 3箇所								
通年エネルギー消費効率(2015)				—			5.9										
通年エネルギー消費効率(2006)				—			5.2										
冷 暖 平 均 C O P				—			3.59										
始 動 電 流 < 最 大 電 流 >				A			5 < 13 >										
室 内 ユ ニ ャ ッ ト	形 式	—	FDKZP1126S			機 外 配 線	定 格 電 流	A	20								
		製 品	mm	339	x		1197	定 格 感 度 電 流	mA	30							
	高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	381	x		1270	動 作 時 間	—	0.1sec以下							
		重 量	kg	17			容 量	A	30								
	送 風 装 置	ファンタイプ×個数	タンゼンシャルファン x 1				ヒ ュ ー ズ	A	20								
		風 量	m3/min	P 急 19 急 18 強 16 弱 14			配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	20							
	機 外 静 圧	Pa	0					電 源 線 (こ う 長)	mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (34m)							
		モータ出力×台数	W	56 × 1			内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3								
	運 転 音	音響パワールベ	dB (A)	P 急 56 急 54 強 52 弱 49	アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)										
		暖房パワールベ	dB (A)	P 急 56 急 54 強 52 弱 49	リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)										
	音 圧 レベル	冷 房	dB (A)	P 急 40 急 38 強 36 弱 33	スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)										
		暖 房	dB (A)	P 急 40 急 38 強 36 弱 33	電 源 配 線 図												
	補 助 電 熱 器			W						取付不可							
エ ア フィ ル タ ー			—	プラスチックネット(防カビ仕様) 酵素強力除菌フィルター+サンフィルタ(脱臭)													
風 向 調 整	左 右 方 向	—	左右独立8パターン選択														
	上 下 方 向	—	フリーフロー・リモコンから設定														
ド レ ン パ ン			—	ABS樹脂													
I P コ ー ド			—	IPX0													
付 属 品			—	据付版、タビねじ、空気清浄フィル、フィル材、断熱材、取扱説明書、据付説明書													
パ ネ ル	標 準	形 式	—	ファインスノー						機 外 配 線	定 格 電 流	A	20				
		パネ	—	—							定 格 感 度 電 流	mA	30				
	マ	ンセル(近似値)	—	8.0Y9 3/0.1							動 作 時 間	—	0.1sec以下				
		外形寸法	mm	—							x	—	容 量	A	30		
	高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x	—	ヒ ュ ー ズ	A	20								
		重 量	kg	—	x	—	配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	20							
	形 式	—	—	—	—	電 源 線 (こ う 長)		mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (34m)								
		パネ	—	—	—	—	内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3								
	マ	ンセル(近似値)	—	—	—	—	アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)								
		外形寸法	mm	—	x	—	リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)								
	高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x	—	スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)								
重 量		kg	—	x	—	電 源 配 線 図											
形 式	—	—	—	—	機 外 配 線						定 格 電 流	A	20				
	パネ	—	—	—							定 格 感 度 電 流	mA	30				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—							動 作 時 間	—	0.1sec以下				
	外形寸法	mm	—	x							—	容 量	A	30			
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x							—	ヒ ュ ー ズ	A	20			
	重 量	kg	—	x	—						配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	20			
形 式	—	—	—	—	電 源 線 (こ う 長)							mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (34m)				
	パネ	—	—	—	—						内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—	—						アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
	外形寸法	mm	—	x	—						リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)				
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x	—						スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)				
	重 量	kg	—	x	—	電 源 配 線 図											
形 式	—	—	—	—	機 外 配 線						定 格 電 流	A	20				
	パネ	—	—	—							定 格 感 度 電 流	mA	30				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—							動 作 時 間	—	0.1sec以下				
	外形寸法	mm	—	x							—	容 量	A	30			
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x							—	ヒ ュ ー ズ	A	20			
	重 量	kg	—	x	—						配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	20			
形 式	—	—	—	—	電 源 線 (こ う 長)							mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (34m)				
	パネ	—	—	—	—						内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—	—						アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
	外形寸法	mm	—	x	—						リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)				
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x	—						スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)				
	重 量	kg	—	x	—	電 源 配 線 図											
形 式	—	—	—	—	機 外 配 線						定 格 電 流	A	20				
	パネ	—	—	—							定 格 感 度 電 流	mA	30				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—							動 作 時 間	—	0.1sec以下				
	外形寸法	mm	—	x							—	容 量	A	30			
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x							—	ヒ ュ ー ズ	A	20			
	重 量	kg	—	x	—						配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	20			
形 式	—	—	—	—	電 源 線 (こ う 長)							mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (34m)				
	パネ	—	—	—	—						内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—	—						アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
	外形寸法	mm	—	x	—						リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)				
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x	—						スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)				
	重 量	kg	—	x	—	電 源 配 線 図											
形 式	—	—	—	—	機 外 配 線						定 格 電 流	A	20				
	パネ	—	—	—							定 格 感 度 電 流	mA	30				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—							動 作 時 間	—	0.1sec以下				
	外形寸法	mm	—	x							—	容 量	A	30			
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x							—	ヒ ュ ー ズ	A	20			
	重 量	kg	—	x	—						配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	20			
形 式	—	—	—	—	電 源 線 (こ う 長)							mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (34m)				
	パネ	—	—	—	—						内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—	—						アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
	外形寸法	mm	—	x	—						リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)				
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x	—						スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)				
	重 量	kg	—	x	—	電 源 配 線 図											
形 式	—	—	—	—	機 外 配 線						定 格 電 流	A	20				
	パネ	—	—	—							定 格 感 度 電 流	mA	30				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—							動 作 時 間	—	0.1sec以下				
	外形寸法	mm	—	x							—	容 量	A	30			
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x							—	ヒ ュ ー ズ	A	20			
	重 量	kg	—	x	—						配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	20			
形 式	—	—	—	—	電 源 線 (こ う 長)							mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (34m)				
	パネ	—	—	—	—						内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—	—						アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
	外形寸法	mm	—	x	—						リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)				
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x	—						スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)				
	重 量	kg	—	x	—	電 源 配 線 図											
形 式	—	—	—	—	機 外 配 線						定 格 電 流	A	20				
	パネ	—	—	—							定 格 感 度 電 流	mA	30				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—							動 作 時 間	—	0.1sec以下				
	外形寸法	mm	—	x							—	容 量	A	30			
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x							—	ヒ ュ ー ズ	A	20			
	重 量	kg	—	x	—						配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	20			
形 式	—	—	—	—	電 源 線 (こ う 長)							mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (34m)				
	パネ	—	—	—	—						内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—	—						アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
	外形寸法	mm	—	x	—						リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)				
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x	—						スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)				
	重 量	kg	—	x	—	電 源 配 線 図											
形 式	—	—	—	—	機 外 配 線						定 格 電 流	A	20				
	パネ	—	—	—							定 格 感 度 電 流	mA	30				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—							動 作 時 間	—	0.1sec以下				
	外形寸法	mm	—	x							—	容 量	A	30			
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x							—	ヒ ュ ー ズ	A	20			
	重 量	kg	—	x	—						配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	20			
形 式	—	—	—	—	電 源 線 (こ う 長)							mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (34m)				
	パネ	—	—	—	—						内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—	—						アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
	外形寸法	mm	—	x	—						リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)				
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x	—						スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)				
	重 量	kg	—	x	—	電 源 配 線 図											
形 式	—	—	—	—	機 外 配 線						定 格 電 流	A	20				
	パネ	—	—	—							定 格 感 度 電 流	mA	30				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—							動 作 時 間	—	0.1sec以下				
	外形寸法	mm	—	x							—	容 量	A	30			
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x							—	ヒ ュ ー ズ	A	20			
	重 量	kg	—	x	—						配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	20			
形 式	—	—	—	—	電 源 線 (こ う 長)							mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (34m)				
	パネ	—	—	—	—						内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—	—						アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
	外形寸法	mm	—	x	—						リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)				
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x	—						スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)				
	重 量	kg	—	x	—	電 源 配 線 図											
形 式	—	—	—	—	機 外 配 線						定 格 電 流	A	20				
	パネ	—	—	—							定 格 感 度 電 流	mA	30				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—							動 作 時 間	—	0.1sec以下				
	外形寸法	mm	—	x							—	容 量	A	30			
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x							—	ヒ ュ ー ズ	A	20			
	重 量	kg	—	x	—						配 線 用 遮 断 器	定 格 電 流	A	20			
形 式	—	—	—	—	電 源 線 (こ う 長)							mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (34m)				
	パネ	—	—	—	—						内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—	—						アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
	外形寸法	mm	—	x	—						リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)				
高 さ X 幅 X 奥 行	機 包	mm	—	x	—						スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)				
	重 量	kg	—	x	—	電 源 配 線 図											
形 式	—	—	—	—	機 外 配 線						定 格 電 流	A	20				
	パネ	—	—	—							定 格 感 度 電 流	mA	30				
マ	ンセル(近似値)	—	—	—							動 作 時 間	—	0.1sec以下				
	外形寸法	mm	—	x													

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-BK	PHA001Z122
ワイヤレスリモコン	RCN-D5K	PJZ000Z324
標準リモコン	—	—
コンパクトリモコン	RCB-D3	PJZ000Z271
昇降専用リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
EXCEED HYPER 壁掛け シングル

FDKZ806H6S

2015年省エネ法基準適合
グリーン購入法適合
RoHS指令対応

発行者 松本 250326

名 称 仕様一覧表

図 番 PHA001Z190 - 14

台数 記号 A

訂 符