

冷房	定格標準	能力	kW	200V 3相 50/60Hz 10.0 [2.7~11.2]				冷 媒	種 類	R32				
		消費電力	kW	2.670					充 填 量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
		運転電流	A	8.1					チャージレス配管長	m	30以内			
		運転力率	%	95					追 加 量	g/m	54			
		顕熱比	—	0.70					室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)			
	中間標準	能力	kW	4.5				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)			
		消費電力	kW	0.739					分岐管セット形式	—	—			
	中間中温	能力	kW	4.7					内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
		消費電力	kW	0.609						分 岐 管	mm	— / —		
	最小中温	能力	kW	2.7					配 管 長	室内-室外間	m	100以内		
消費電力		kW	0.299							室内-室内差	m	—		
暖房	定格標準	能力	kW	11.2 [2.8~14.3]				設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
		消費電力	kW	3.420					室内-室内差	m	—			
		運転電流	A	10.4					高 低 差	m	—			
		運転力率	%	95					高 圧 部	MPa	4.15			
		額熱比	—	0.70					低 圧 部	MPa	2.26			
	中間標準	能力	kW	5.1				法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト		2.16		
		消費電力	kW	0.900					保 護 装 置	—				
	最小標準	能力	kW	2.8				高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護						
		消費電力	kW	0.528						—				
	最大低温	能力	kW	11.2				—						
消費電力		kW	4.57					—						
室内ユニット	最大極低温	能力	kW	—				室内機	固定	取付板を付属				
		消費電力	kW	—					排水	ドレンポンプ	自然排水			
		消費電力	kW	—					排水	最大ヘッド	—			
		消費電力	kW	—					排水	ドレン配管	VP16			
		消費電力	kW	—					排水	アンカーボルト	M10×4本			
	通年エネルギー消費効率(2015)	—	—	5.9				室外機	固定	設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。				
		—	—	5.2					排水	ベース穴 φ20 x 3箇所				
		—	—	3.51					—					
		—	—	—					—					
		—	—	—					—					
室外ユニット	標準	形式	—	FDKZP1126S × 1 台				機 外 配 線	定格電流	A	30			
		外形寸法	mm	339 × 1197 × 262					定格感度電流	mA	30			
		重量	kg	381 × 1270 × 431					動作時間	—	0.1sec以下			
		送風装置	ファンタイプ×個数	—	タンゼンシャルファン × 1				容量	A	30			
			風 量	m3/min	P急 24 急 22 強 18 弱 16					ヒューズ	A	30		
	機外静圧		Pa	0					定格電流	A	30			
	運転音	音響レベル	dB(A)	P急 60 急 58 強 55 弱 51				配線太さ	電源線(こう長)	mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (19m)			
		音圧レベル	dB(A)	P急 60 急 58 強 55 弱 51					内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)			
		補助電熱器	W	—					アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)			
		エアフィルター	—	—					リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (~100m)			
風向調整		—	—						スーパーリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)			
パネル	標準	形式	—	—				電 気 配 線 図	電源は室外機に接続してください。					
		パネル色	—	—					※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
		マンセル(近似値)	—	—					【注意事項】					
		外形寸法	mm	—					(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
		重量	kg	—					(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。					
	—	形式	—	—					(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。					
		パネル色	—	—					(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。					
		マンセル(近似値)	—	—					実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
		外形寸法	mm	—					なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。					
		重量	kg	—					(5) この室内ユニットは共用タイプ(P71、P80、P112用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは112形に設定され、本表の仕様で運転します。					
室外ユニット	標準	形式	—	—				電 気 配 線 図	(6) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
		パネル色	—	—					(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。					
		マンセル(近似値)	—	—					(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.060 kW × 1 台					
		外形寸法	mm	—					—					
		重量	kg	—					—					
	—	形式	—	—				—						
		パネル色	—	—					—					
		マンセル(近似値)	—	—					—					
		外形寸法	mm	—					—					
		重量	kg	—					—					
室外ユニット	標準	形式	—	FDCZ(S)P1126H				電 気 配 線 図	—					
		外形寸法	mm	1505 × 970 × 370					—					
		重量	kg	1635 × 1020 × 452					—					
		パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					—					
		圧縮機	電動機定格出力	kW	2				—					
	送風装置	クランクケースヒータ	W	20					—					
		ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 2				—						
		風 量	m3/min	冷房 92 暖房 92					—					
		機外静圧	Pa	0					—					
		モータ出力×台数	W	86 × 2					—					
運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房 66 暖房 66				電 気 配 線 図	—						
	音圧レベル	dB(A)	冷房 49 暖房 50					—						
	ドレンパンヒータ	W	—					—						
	IPコード	—	IPX4					—						
	付属品	—	据付説明書					—						
リモコン	標準	形式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX30				電 気 配 線 図	—					
		設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30				—					
		暖房	℃	18 ~ 30					—					
		外形図	—	—					—					
		電気配線図	—	—					—					
	リモコン	リモコン	—	—				—						
		リモコン	—	—				—						
		リモコン	—	—				—						
		リモコン	—	—				—						
		リモコン	—	—				—						