

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項							
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	7.1			[1.8~8.0]			冷 媒	種 類	—	R32		
		消 費 電 力	kW	1.860			冷媒配管	充 填 量	kg		3.6 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
		運 転 電 流	A	9.4				チャージレス配管長	m		30以内				
		運 転 力 率	%	99				追 加 量	g/m		54				
		額 熱 比	—	0.78				室内側(液/ガス)	mm		φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)				
	中 間 標 準	能 力	kW	3.2			冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)					
		消 費 電 力	kW	0.552				分岐管セット形式	—	DIS-WA16 × 1					
	中 間 中 温	能 力	kW	3.4			冷媒配管	内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0				
		消 費 電 力	kW	0.440				分 岐 管	mm	φ9.52x0.8 / φ12.7x0.8					
	最 小 中 温	能 力	kW	1.8			冷媒配管	配 管 長	室内-室外間	m	70以内				
消 費 電 力		kW	0.233			室内-室内差		m	10以内、分岐後 20以内						
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	8.0			[2.0~10.0]			設計圧力	高 低 差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
		消 費 電 力	kW	2.290			室内-室内差	m	0.5以内						
		運 転 電 流	A	11.6			高 圧 部	MPa	4.15						
		運 転 力 率	%	99			低 圧 部	MPa	2.26						
		法定冷凍能力	—	—			法定冷凍能力		冷凍ト		1.37				
	中 間 標 準	能 力	kW	3.6			保 護 装 置	—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交換温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護						
		消 費 電 力	kW	0.659											
	最 小 標 準	能 力	kW	2.0											
		消 費 電 力	kW	0.368											
	最大低温	能 力	kW	8.0											
消 費 電 力		kW	3.22												
最大極低温	能 力	kW	—												
	消 費 電 力	kW	—												
通年エネルギー消費効率(2015)				—			5.9								
通年エネルギー消費効率(2006)				—			5.1								
冷 暖 平 均 C O P				—			3.66								
始 動 電 流 < 最大電流 >				A			5			< 18.5 >					
室内ユニット	形 式		—	FDKZP566S			× 2 台			室内機	固定	取付板を付属			
	外 形 寸 法		製 品	mm	290 × 870 × 230		排水	ドレンポンプ	—						
	高 さ × 幅 × 奥行		梱 包	mm	290 × 930 × 360			最大ヘッド	自然排水						
	送風装置	重 量	kg	11			室外機	固定	アンカーボルト						
		ファンタイプ×個数	—	タンゼンシャルファン × 1				排水	設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
		風 量	m3/min	P 急 11 急 10 強 9 弱 8				ベース穴	φ20 x 3箇所						
		機 外 静 圧	Pa	0											
	運 転 音	音響パワールベール	dB(A)	P 急 55 急 53 強 50 弱 46											
		音圧レベル	dB(A)	P 急 40 急 37 強 34 弱 30											
	補助電熱器				W			取付不可							
エ ア フ ィ ル タ ー				—			プラスチックネット(防カビ仕様)								
風向調整				左 右 方 向			—			左右独立8パターン選択					
ド レ ン パ ン				—			—			フリーフロー・リモコンから設定					
I P コ ー ド				—			—			ABS樹脂					
付 属 品				—			—			IPX0					
標準	形 式		—	—			—			電気配線図	電源	電源配線図			
	パ ネ ル 色		—	—			—				漏電遮断器	(高調波対応品)			
	マンセル(近似値)		—	—			—			動作時間	—				
	外 形 寸 法		製 品	mm	— × — × —		—			手元開閉器	—				
	高 さ × 幅 × 奥行		梱 包	mm	— × — × —		—			ヒューズ	A D				
	重 量		kg	—			—			定 格 電 流	A	30			
	形 式		—	—			—			電源線(こう長)	mm2	G 3.5 (φ2.0mm) × 2 (20m)			
	パ ネ ル 色		—	—			—			内外接続線	mm2	J 2.0 (φ1.6mm) × 3			
	マンセル(近似値)		—	—			—			アース線	mm2	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)			
	外 形 寸 法		製 品	mm	— × — × —		—			リモコン線	mm2	L 0.3 × 2心 (〜100m)			
パネル	高 さ × 幅 × 奥行		梱 包	mm	— × — × —		—			スーパーリンク線	mm2	N MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)			
	重 量		kg	—			—								
	形 式		—	—			—								
	パ ネ ル 色		—	—			—								
	マンセル(近似値)		—	—			—								
	外 形 寸 法		製 品	mm	— × — × —		—								
	高 さ × 幅 × 奥行		梱 包	mm	— × — × —		—								
	重 量		kg	—			—								
	形 式		—	—			—								
	パ ネ ル 色		—	—			—								
室外ユニット	外 形 寸 法		製 品	mm	845 × 970 × 370		—								
	高 さ × 幅 × 奥行		梱 包	mm	975 × 1020 × 452		—								
	重 量		kg	70			—								
	パネル色 (マンセル)		—	—			—								
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	1.4			—								
		クランクケースヒータ	W	20			—								
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1			—								
		風 量	m3/min	冷房 52 暖房 48			—								
	運 転 音	音響パワールベール	dB(A)	冷房 65 暖房 66			—								
		音圧レベル	dB(A)	冷房 48 暖房 48			—								
ドレンパンヒータ				W			—								
I P コ ー ド				—			—								
付 属 品				—			—								
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)		—	—			—								
	設定温度範囲		冷房・ドライ	℃ 18 ~ 30			—								
暖 房				℃ 18 ~ 30			—								

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。

(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。

(3) 運転音(パワールベール)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベールの値です。

(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは40形に設定され、本表の仕様で運転します。

(6) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。

(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.025 kW × 2 台

(9) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。

オプション		形 式	図 面
ワイヤレスキット *1		—	—
ワイヤレス受信部 *2		LA-SK	PHA001Z121
ワイヤレスリモコン		RCN-D5K	PJZ000Z324
標準リモコン		—	—
コンパクトリモコン		RGH-D3	PJZ000Z271
昇降専用リモコン		—	—
入感センサーキット		LB-KIT2	PJZ000Z340

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
EXCEED HYPER 壁掛け ツイン

形セツ式	FDKZ806HKP6S	2015年省エネ法基準適合 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	松本	台数
仕様一覧表	図番	記号

250326 PHA001Z190 - 16 A

図面	室内ユニット	外形図	PHA001Z150	—	—	—	室外ユニット	外形図	PCA002Z082
		電気配線図	PHA001Z191	—	—	—		電気配線図	PCA002Z083
		リモコン	—	—	—	—		耐重塩害仕様	PCB004Z896

PJZ000Z378 使用範囲