

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項										
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	7.1	[1.8~8.0]			冷 媒	種 類	R32								
		消 費 電 力	kW	1.820					充 填 量	kg 3.6 < 出荷時、室外ユニットに充填 >								
		運 転 電 流	A	5.8					チャージレス配管長	m 30以内								
		運 転 力 率	%	91					追 加 量	g/m 54								
		熱 効 率	—	0.78					室内側(液/ガス)	mm φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)								
	中 間 標 準	能 力	kW	3.2				冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)								
		消 費 電 力	kW	0.543					分岐管セット形式	DIS-WAIG × 1								
	中 間 中 温	能 力	kW	3.4					内外接続	主 管 mm φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0								
		消 費 電 力	kW	0.433					分 岐 管	mm φ9.52x0.8 / φ12.7x0.8								
	最 小 中 温	能 力	kW	1.8					配 管 長	m 70以内								
		消 費 電 力	kW	0.229					室内-室内差	m 10以内、分岐後 20以内								
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	8.0	[2.0~10.0]			設計圧力	室内-室外間	m 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)								
		消 費 電 力	kW	2.270					室内-室内差	m 0.5以内								
		運 転 電 流	A	7.3					高 低 差	MPa 4.15								
		運 転 力 率	%	90					低 圧 部	MPa 2.26								
		能 力	kW	3.6				法定冷凍能力	冷 凍 ト	1.37								
	中 間 標 準	消 費 電 力	kW	0.647					保 護 装 置	—								
		能 力	kW	2.0					高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護									
	最 小 標 準	消 費 電 力	kW	0.361					室内機	固定	取付板を付属							
		能 力	kW	8.0						排水	ドレンポンプ 自然排水							
室内ユニット	最大低温	消 費 電 力	kW	3.16						排水	最大ヘッド 最大ドレン配管 VP16							
		能 力	kW	—					室外機	固定	アンカーボルト M10×4本							
	最大極低温	消 費 電 力	kW	—						排水	設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。							
		能 力	kW	—						排水	ベース穴 φ20 x 3箇所							
	通年エネルギー消費効率(2015)	—	—	6.0					漏電遮断器	定格電流	A 20							
		通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.2						定格感度電流	mA 30							
パネル	冷 暖 平 均 C O P	—	—	3.71						動作時間	— 0.1sec以下							
		始 動 電 流 < 最大電流 >	A	5 < 13 >					手元開閉器	容 量	A 30							
	形 式	—	—	FDKZP566S	× 2 台					ヒューズ	A 20							
		外形寸法	mm	290 × 870 × 230					配線用遮断器	定格電流	A 20							
	高さ×奥行	mm	mm	290 × 930 × 360						電源線(こう長)	mm2 G 3.5 (φ2.0mm) × 3 (34m)							
		重 量	kg	11						内外接続線	mm2 J 2.0 (φ1.6mm) × 3							
室内ユニット	送風装置	ファンタイプ×個数	—	タンゼンシャルファン × 1						アース線	mm2 K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)							
		風 量	m3/min	P急 11 急 10 強 9 弱 8						リモコン線	mm2 L 0.3 × 2心 (〜100m)							
	機 外 静 圧	Pa	W	42 × 1					配線太さ	スーパーリンク線	mm2 N MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)							
		モータ出力×台数	—	—						電源は室外機に接続してください。								
	運 転 音	音響パワールベ	dB(A)	P急 55 急 53 強 50 弱 46						電源は室外機に接続してください。								
		音圧レベル	dB(A)	P急 40 急 37 強 34 弱 30						電源は室外機に接続してください。								
パネル	補助電熱器	W	—	取得不可						電源は室外機に接続してください。								
		エ ア フィ ル タ ー	—	プラスチックネット(防カビ仕様) 酵素強力除菌フィルタ+サンフィルタ(脱臭)						電源は室外機に接続してください。								
	風向調整	左 右 方 向	—	左右独立8パターン選択						電源は室外機に接続してください。								
		上 下 方 向	—	フリーフロー・リモコンから設定						電源は室外機に接続してください。								
	ド レ ン パ ン	—	—	ABS樹脂						電源は室外機に接続してください。								
		I P コ ー ド	—	IPX0						電源は室外機に接続してください。								
	付 属 品	—	—	据付版、タビネジ、空気清浄フィルタ、フィルタ給 断熱材、取扱説明書、据付説明書						電源は室外機に接続してください。								
		形 式	—	—						電源は室外機に接続してください。								
	標																	