

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項						
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	10.0 [2.7~11.2]				冷 媒	種 類	R32				
		消 費 電 力	kW	2.490					充 填 量	kg 4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
		運 転 電 流	A	7.6					チャージレス配管長	m 30以内				
		運 転 力 率	%	95					追 加 量	g/m 54				
		額 熱 比	—	0.71					室内側(液/ガス)	mm φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)				
	中 間 標 準	能 力	kW	4.5				冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
		消 費 電 力	kW	0.705					分岐管セット形式	DIS-WA1G × 1				
	中 間 中 温	能 力	kW	4.7					内外接続	主 管	mm φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
		消 費 電 力	kW	0.587						分 岐 管	mm φ9.52x0.8 / φ12.7x0.8			
	最 小 中 温	能 力	kW	2.7					配 管 長	室内-室外間	m 100以内			
消 費 電 力		kW	0.311							室内-室内差	m 10以内、分岐後 30以内			
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	11.2 [2.8~14.3]				設計圧力	室内-室外間	m 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
		消 費 電 力	kW	3.140					室内-室内差	m 0.5以内				
		運 転 電 流	A	9.5					高 圧 部	MPa 4.15				
		運 転 力 率	%	95					低 圧 部	MPa 2.26				
		額 熱 比	—	5.1					法 定 冷 凍 能 力	冷凍ト 2.16				
	中 間 標 準	能 力	kW	0.870				保 護 装 置	—					
		消 費 電 力	kW	2.8					高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護					
	最 小 標 準	能 力	kW	0.548					—					
		消 費 電 力	kW	12.5					—					
	最 大 低 温	能 力	kW	6.66					—					
消 費 電 力		kW	—						—					
通年エネルギー消費効率(2015)				6.0					—					
通年エネルギー消費効率(2006)				5.4					—					
冷 暖 平 均 C O P				3.8					—					
始 動 電 流 < 最 大 電 流 >				5 < 23 >					—					
室 内 ユ ニ ャ ッ ト	形 式	—	FDKZP566S × 2 台				室 内 機	固 定	取付板を付属					
		外 形 寸 法	mm	290 × 870 × 230					排 水	ドレンポンプ 自然排水				
		高 さ × 幅 × 奥 行	mm	290 × 930 × 360						最大ヘッド —				
		重 量	kg	11						ドレン配管 VP16				
		送 風 装 置	ファンタイプ×個数	タンゼンシャルファン × 1						固 定	アンカーボルト M10×4本			
	風 量		m3/min	P 急 14 急 12 強 10 弱 8					設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
	機 外 静 圧	Pa	0					排 水	ベース穴 φ20 x 3箇所					
		モータ出力×台数	W	42 × 1					—					
	運 転 音	音響	冷 房	dB (A)	P 急 59 急 57 強 53 弱 47				—					
		音圧レベル	冷 房	dB (A)	P 急 44 急 42 強 37 弱 32				—					
パ ネ ル	標 準	補助電熱器	W	—				機 外 配 線	定 格 電 流	A	30			
		エ ア フ ィ ル タ ー	—	—					定 格 感 度 電 流	mA	30			
		風 向 調 整	左 右 方 向	—					動 作 時 間	—	0.1sec以下			
		ド レ ン パ ン	—	—					容 量	A	30			
		I P コ ー ド	—	—					ヒ ャ ュ ー ズ	A	30			
	—	付 属 品	—	—					配線用遮断器	定 格 電 流	A	30		
		形 式	—	—					電 気 配 線 図	電源線(こう長)	mm2	G	3.5 (φ2.0mm) × 3 (19m)	
		パ ネ ル 色	—	—						内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)	
		マ ン セ ル (近 似 値)	—	—						ア ー ス 線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)	
		外 形 寸 法	mm	—						リモコン線	mm2	L	0.3 × 2心 (~100m)	
高 さ × 幅 × 奥 行	mm	—					スーパーリンク線	mm2		N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)			
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	形 式	—	FDGZ (S) P1126H				電 気 配 線 図	電源は室外機に接続してください。						
		外 形 寸 法	mm	1505 × 970 × 370					※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
		高 さ × 幅 × 奥 行	mm	1635 × 1020 × 452					【注意事項】					
		重 量	kg	115					(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率 (2015) 及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
		パ ネ ル 色	—	—					(2) 通年エネルギー消費効率 (2006) は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。					
	—	運 転 音	音響	冷 房	dB (A)	66				なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1mにて測定した値です。				
		音圧レベル	冷 房	dB (A)	49				(4) 運転音 (音圧レベル) は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。					
		ドレンパンヒータ	W	—				実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。						
		I P コ ー ド	—	—					なお室外ユニットは共用タイプ (P40, P45, P50, P56用) です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。					
		付 属 品	—	—					(6) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
図 面	室 内 ユ ニ ャ ッ ト	形 式 (eco タッチ リモコン)	—	—				室 外 ユ ニ ャ ッ ト	—					
		—	—	—					—					
		—	—	—					—					
		—	—	—					—					
		—	—	—					—					
	—	—	—	—					—					
		—	—	—					—					
		—	—	—					—					
		—	—	—					—					
		—	—	—					—					