

冷房	定格標準	能力	kW	14.0		[3.5~16.0]		冷媒	種類	—	R32		
		消費電力	kW	4.250		充填量	kg		4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >				
		運転電流	A	12.9		チャージレス配管長	m		30以内				
		運転力率	%	95		追加量	g/m		54				
		顕熱比	—	0.70		室内側(液/ガス)	mm		φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)				
	中間標準	能力	kW	6.3		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)					
		消費電力	kW	1.050		分岐管セット形式	—	DIS-WA1G × 1					
	中間中温	能力	kW	6.6		内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0				
		消費電力	kW	0.867		分岐管	mm	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0				
	最小中温	能力	kW	3.5		配管長	室内-室外間	m	100以内				
消費電力		kW	0.394		室内-室内差	m	10以内、分岐後 30以内						
暖房	定格標準	能力	kW	16.0		[4.0~20.3]		設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
		消費電力	kW	4.470		室内-室内差	m		0.5以内				
		運転電流	A	13.6		高低差	m		30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
		運転力率	%	95		室内-室内差	m		0.5以内				
		顕熱比	—	0.72		高圧部	MPa		4.15				
	中間標準	能力	kW	7.2		低圧部	MPa	2.26					
		消費電力	kW	1.330		法定冷凍能力	冷凍ト	2.34					
	最小標準	能力	kW	4.0		保護装置	—	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護					
		消費電力	kW	0.712									
	最大低温	能力	kW	14.2		据付け	固定	取付板を付属					
消費電力		kW	5.66		排水		ドレンポンプ	自然排水					
最大極低温	能力	kW	—		室内機	最大ヘッド	ドレン配管 VP16						
	消費電力	kW	—			アンカーボルト	M10×4本	設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
通年エネルギー消費効率(2015)								5.9		室外機	ベース穴	φ20 x 3箇所	
通年エネルギー消費効率(2006)								5.1			電源線(こう長)	mm2	G 3.5 (φ2.0mm) × 3 (19m)
冷暖平均COP								3.44		内外接続線	mm2	J 2.0 (φ1.6mm) × 3 (~70m) / 3.5 × 3 (~120m)	
始動電流<最大電流>								5 < 23 >		アース線	mm2	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)	
形式								FDKZP1126S × 2 台		リモコン線	mm2	L 0.3 × 2心 (~100m)	
室内ユニット	外形寸法	製品	mm	339 × 1197 × 262		漏電遮断器	定格電流	A	30				
		梱包	mm	381 × 1270 × 431			定格感度電流	mA	A 30				
	送風装置	重量	kg	17		手元開閉器	動作時間	—	0.1sec以下				
		ファンタイプ×個数	—	タンゼンシャルファン × 1			容量	A	30				
		風量	m3/min	P急 19 急 18 強 16 弱 14			ヒューズ	A	D 30				
		機外静圧	Pa	0			定格電流	A	30				
	運転音	音響パワールベ	dB(A)	P急 56 急 54 強 52 弱 49		配線太さ	電源線(こう長)	mm2	G 3.5 (φ2.0mm) × 3 (19m)				
		音圧レベル	dB(A)	P急 40 急 38 強 36 弱 33			内外接続線	mm2	J 2.0 (φ1.6mm) × 3 (~70m) / 3.5 × 3 (~120m)				
	補助電熱器	冷暖房	W	—		電気配線図	アース線	mm2	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
		暖房	W	—			リモコン線	mm2	L 0.3 × 2心 (~100m)				
エアフィルター	—	—		—		スーパーリンク線	mm2	N MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)					
	風向調整	左右方向	—		—		電源は室外機に接続してください。						
パネル	ドレンパン	上下方向	—		—		※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。						
		—	—		—		【注意事項】						
	IPコード	—	—		—		(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量においてJIS B 8616:2015条件により運転した値です。						
		—	—		—		(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
	付属品	—	—		—		(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。						
		—	—		—		(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。						
	標準	形式	—	—		—		実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくするのが普通です。					
		パネル色	—	—		—		なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。					
	—	マンセル(近似値)	—	—		—		(5) この室内ユニットは共用タイプ(P71、P80、P112用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは80形に設定され、本表の仕様で運転します。					
		外形寸法	mm	—		—		(6) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
—	高さ×幅×奥行	mm	—		—		(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。						
	重量	kg	—		—		(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.050 kW × 2 台						
室外ユニット	外形寸法	製品	mm	1505 × 970 × 370		(9) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。							
		梱包	mm	1635 × 1020 × 452		—							
	パネル色	重量	kg	115		—							
		—	—	—		—							
	圧縮機	電動機定格出力	kW	3.4		—							
		クランクケースヒータ	W	20		—							
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	—		—							
		風量	m3/min	冷房 92 暖房 100		—							
	運転音	音響パワールベ	dB(A)	冷房 68 暖房 70		—							
		音圧レベル	dB(A)	冷房 52 暖房 53		—							
リモコン	ドレンパンヒータ	—	—		—								
		—	—		—								
	IPコード	—	—		—								
		—	—		—								
	付属品	—	—		—								
		—	—		—								
	形式	—	—		—								
		—	—		—								
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30		—							
		暖房	℃	18 ~ 30		—							

図面	室内ユニット	外形図	—	—	—	室外ユニット	外形図	—	—	—
		電気配線図	—	—	—		電気配線図	—	—	—
		リモコン	PJZ0007378				耐重塩害仕様	—	使用箇所	—

オプション		形式	図面
ワイヤレスキット *1		—	—
ワイヤレス受信部 *2		LA-BK	PHA001Z122
ワイヤレスリモコン		RCN-D5K	PJZ0002324
標準リモコン		—	—
コンパクトリモコン		RGH-D3	PJZ0002271
昇降専用リモコン		—	—
入感センサキット		LB-KIT2	PJZ0002340

三菱重工エーサルシステムズ株式会社		
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン		
EXCEED HYPER 壁掛け ツイン		
型番	FDKZ1606HP6S	2015年省エネ法基準適合
発行者	松本	グリーン購入法適合
名称	仕様一覧表	RoHS指令対応
台数	—	記号
図番	250326	PHA001Z190 - 20
訂符	—	B