

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項												
冷 房	定格標準	能 力	kW	14.0 [3.5~16.0]				冷 媒	種 類	R32										
		消 費 電 力	kW	4.090					充 填 量	kg 4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 > 30以内										
		運 転 電 流	A	12.4					チャージレス配管長	m 30以内										
		運 転 力 率	%	95					追 加 量	g/m 54										
		熱 効 率	—	0.73					室内側(液/ガス)	mm φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)										
	中間標準	能 力	kW	6.3				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)										
		消 費 電 力	kW	1.040					分岐管セット形式	— 注意事項 (10) に記載										
	中間中温	能 力	kW	6.6					内 外 接 続	主 管 mm φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0										
		消 費 電 力	kW	0.890					分 岐 管	mm φ9.52x0.8 / φ12.7x0.8										
	最小中温	能 力	kW	3.5					配 管 長	m 100以内										
消 費 電 力		kW	0.410						室内-室内間	m 10以内※、分岐後 30以内										
暖 房	定格標準	能 力	kW	16.0 [4.0~20.3]				設計圧力	室内-室外間	m 30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)										
		消 費 電 力	kW	4.490					室内-室内差	m 0.5以内										
		運 転 電 流	A	13.6					高 低 差	MPa 4.15										
		運 転 力 率	%	95					低 圧 部	MPa 2.26										
		能 力	kW	7.2					法定冷凍能力				冷凍ト 2.34							
	消 費 電 力	kW	1.300					保護装置												
	最小標準	能 力	kW	4.0				室内機	固定	取付板を付属										
		消 費 電 力	kW	0.732					排水	ドレンポンプ 自然排水										
	最大低温	能 力	kW	14.9					室外機	最大ヘッド	—									
		消 費 電 力	kW	6.19						ドレン配管	VP16									
最大極低温	能 力	kW	—				アンカーボルト	M10×4本												
	消費電力	kW	—					設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。												
通年エネルギー消費効率(2015)				— 5.8				排水		ベース穴 φ20 x 3箇所										
通年エネルギー消費効率(2006)				— 5.2																
冷 暖 平 均 C O P				— 3.49				機 外 配 線												
始 動 電 流 < 最大電流 >				A 5 < 23 >				漏電遮断器	定 格 電 流	A 30										
室内ユニット	形 式	—	—	FDKZP566S x 3 台					定 格 感 度 電 流	mA 30										
		外 形 寸 法	mm	290 x 870 x 230					動 作 時 間	— 0.1sec以下										
	高 さ × 幅 × 奥 行	製 品	mm	290 x 930 x 360					容 量	A 30										
		梱 包	mm	—					ヒ ュ ー ズ	A 30										
	重 量	—	kg	11				配線用遮断器	定 格 電 流	A 30										
		ファンタイプ×個数	—	タンゼンシャルファン x 1					電源線(こう長)	mm2 G 3.5 (φ2.0mm) × 3 (19m)										
	送風装置	風 量	m3/min	P 急 14 急 12 強 10 弱 8					内外接続線	mm2 J 2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)										
		機 外 静 圧	Pa	0					アース線	mm2 K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)										
	モータ出力×台数	—	W	42 x 1					リモコン線	mm2 L 0.3 x 2心 (~100m)										
		音 響	dB (A)	P 急 59 急 57 強 53 弱 47					スーパーリンク線	mm2 N MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)										
	運 転 音	パワーレベル	dB (A)	P 急 59 急 57 強 53 弱 47				電気配線図												
		音圧レベル	dB (A)	P 急 44 急 42 強 37 弱 32																
	補助電熱器	—	W	取付不可					電源は室外機に接続してください。											
		エ ア フィ ル タ ー	—	プラスチックネット(防カビ仕様) 酵素強力除菌フィルタ+サンフィルタ(脱臭)					※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。											
	風向調整	左 右 方 向	—	左右独立8パターン選択					【注意事項】											
		上 下 方 向	—	フリーフロー・リモコンから設定					(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率 (2015) 及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。											
	ドレ ン パ ン	—	—	ABS樹脂					(2) 通年エネルギー消費効率 (2006) は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。											
		I P コー ド	—	IPX0					(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。											
	付 属 品	—	—	据付版、タビねじ、空気清浄フィルタ、フィルタ給水					(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1m にて測定した値です。											
		—	—	断熱材、取扱説明書、据付説明書					(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40, P45, P50, P56用) です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。											
パネル	標 準	形 式	—	—				配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。	(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。											
		パネ ル 色	—	ファインスノー					(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.030 kW × 3 台											
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9 3/0.1					(9) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット3台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。											
		外 形 寸 法	mm	— x — x —					(10) トリプル用分岐管は、下記を使用してください。(別売品)											
		高 さ × 幅 × 奥 行	mm	— x — x —					① 各室内機までの配管長さが3m未満: DIS-TA1G											
	—	重 量	kg	—					② 各室内機までの配管長さが3m以上: DIS-WA1G を 2セット											
		形 式	—	—																
		パネ ル 色	—	—																
		マンセル(近似値)	—	—																
		外 形 寸 法	mm	— x — x —																
		高 さ × 幅 × 奥 行	mm	— x — x —																
室外ユニット	形 式	—	—	FDGZ (S) P1606H				オプション	ワイヤレスキット *1	—										
		外 形 寸 法	mm	1505 x 970 x 370					ワイヤレス受信部 *2	LA-SK PHA001Z121										
		高 さ × 幅 × 奥 行	mm	1635 x 1020 x 452					ワイヤレスリモコン	RCN-D5K PJZ000Z324										
		重 量	kg	115					標準リモコン	—										
		パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7 5/1.1 近似)					コンパクトリモコン	RGH-D3 PJZ000Z271										
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	3.4					昇降専用リモコン	—										
		クランクケースヒータ	W	20					人感センサキット	LB-KIT2 PJZ000Z340										
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン x 2					*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。											
		風 量	m3/min	冷房 92 暖房 100					*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。											
	モータ出力×台数	—	W	86 x 2																
		音 響	dB (A)	冷房 68 暖房 70																
	運 転 音	音圧レベル	dB (A)	冷房 52 暖房 53																
		ドレンパンヒータ	W	—																
		I P コー ド	—	IPX4																
リモコン	付 属 品	—	—	据付説明書				三菱重工業サーマルシステムズ株式会社	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン EXCEED HYPER 壁掛け トリプル FDKZ1606HT6S 2015年省エネ法基準適合 グリーン購入法適合 RoHS指令対応											
		形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D																
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30																
				暖 房																
図面	室内ユニット	外 形 図	標準	—	—	—	—	図 面	発行 者	名 称	台 数	記 号								
		電気配線図	標準	—	—	—	—													
		リモコン	標準	—	—	—	—													
						PJZ000Z378				松本	250326	仕様一覧表	図 番	訂 符						
室外ユニット	外 形 図	標準	—	—	—	—														