

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項											
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	3.6 [1.4~4.0]				冷 媒	種 類	R32									
		消 費 電 力	kW	0.860					充 填 量	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >									
		運 転 電 流	A	4.9					チャージレス配管長	20以内									
		運 転 力 率	%	87					追 加 量	20									
		熱 効 率	—	0.78					室内側(液/ガス)	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)								
	中 間 標 準	能 力	kW	1.7				冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)								
		消 費 電 力	kW	0.272					分岐管セット形式	—									
	中 間 中 温	能 力	kW	1.8					内外接続	主 管	φ6.35x0.8	φ12.7x0.8							
		消 費 電 力	kW	0.228						分 岐 管	—								
	最 小 中 温	能 力	kW	1.4					配 管 長	室内-室外間	50以内								
消 費 電 力		kW	0.187							室内-室内差	—								
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	4.0 [1.1~4.5]				設 計 圧 力	室内-室外間	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)									
		消 費 電 力	kW	0.980					室内-室内差	—									
		運 転 電 流	A	5.7					高 低 差	—									
		運 転 力 率	%	86					高 圧 部	4.15 MPa									
		能 力	kW	1.8					低 圧 部	2.26 MPa									
	中 間 標 準	消 費 電 力	kW	0.299				法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	0.83								
		能 力	kW	1.1				保 護 装 置		—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護								
	最 小 標 準	消 費 電 力	kW	0.194				室 内 機	固 定	据 付 け	取付板を付属								
		能 力	kW	5.0						—									
	最 大 低 温	消 費 電 力	kW	1.96					排 水	ドレンポンプ	自然排水								
能 力		kW	—							最大ヘッド	—								
最 大 極 低 温	消 費 電 力	kW	—						室 外 機	ドレン配管	VP16								
	能 力	kW	—							アンカーボルト	M10×4本								
	通年エネルギー消費効率(2015)				—					設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。									
	通年エネルギー消費効率(2006)				—					排水									
	冷 暖 平 均 C O P				—					ベース穴									
	始 動 電 流 < 最 大 電 流 >				—					機 外 配 線									
室 内 ユ ニ ッ ト	形 式	—	—	FDKZP566S				漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	20								
		製 品	mm	290 × 870 × 230					定 格 感 度 電 流	mA	30								
	高 さ × 幅 × 奥 行	梱 包	mm	290 × 930 × 360				手 元 開 閉 器	動 作 時 間	—	0.1sec以下								
		重 量	kg	11					容 量	A	30								
	送 風 装 置	ファンタイプ×個数	—	タンゼンシャルファン × 1				配 線 用 遮 断 器	ヒ ュ ー ズ	A	20								
		風 量	m3/min	P 急 11 急 10 強 9 弱 8					定 格 電 流	A	20								
		機 外 静 圧	Pa	0					電 源 線 (こ う 長)	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)								
		モータ出力×台数	W	42 × 1					内 外 接 続 線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3								
	運 転 音	音響パワールベ	dB (A)	P 急 55 急 53 強 50 弱 46				配 線 太 さ	ア ー ス 線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)								
		暖 房	dB (A)	P 急 55 急 53 強 50 弱 46					リ モ コ ン 線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)								
		音圧レベル	dB (A)	P 急 40 急 37 強 34 弱 30					ス ー パ リ ン ク 線	mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)								
		暖 房	dB (A)	P 急 40 急 37 強 34 弱 30					電 源 配 線 図										
パ ネ ル	補 助 電 熱 器	—	—	取付不可				※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。											
		エ ア フィ ル タ ー	—	プラスチックネット(防カビ仕様) 酵素強力除菌フィルタ+サンフィルタ(脱臭)															
	風 向 調 整	左 右 方 向	—	左右独立8パターン選択															
		上 下 方 向	—	フリーフロー・リモコンから設定															
	ド レ ン パ ン	—	—	ABS樹脂															
		I P コ ー ド	—	IPX0															
	付 属 品	—	—	据付版、タビねじ、空気清浄フィル、フィル材、断熱材、取扱説明書、据付説明書															
		—	—	—															
	標 準	形 式	—	—															
		パ ネ ル 色	—	ファインスノー															
		マンセル(近似値)	—	8.0Y9 3/0.1															
		外形寸法	mm	— × — × —															
—	—	製 品	mm	— × — × —															
		梱 包	mm	— × — × —															
		重 量	kg	—															
		形 式	—	—															
	—	パ ネ ル 色	—	—															
		マンセル(近似値)	—	—															
		外形寸法	mm	— × — × —															
		梱 包	mm	— × — × —															
	—	重 量	kg	—															
		形 式	—	—															
		パ ネ ル 色	—	—															
		マンセル(近似値)	—	—															
—	—	外形寸法	mm	— × — × —															
		梱 包	mm	— × — × —															
		重 量	kg	—															
		形 式	—	—															
	—	パ ネ ル 色	—	—															
		マンセル(近似値)	—	—															
		外形寸法	mm	— × — × —															
		梱 包	mm	— × — × —															
	—	重 量	kg	—															
		形 式	—	—															
		パ ネ ル 色	—	—															
		マンセル(近似値)	—	—															
室 外 ユ ニ ッ ト	形 式	—	—	FDCV (S) P406HK				オ プ シ ョ ン	形 式		図 面								
		製 品	mm	640 × 800 (+71) × 290					—		—								
	高 さ × 幅 × 奥 行	梱 包	mm	687 × 921 × 370				ワイヤレス受信部 *2	—		PHA001Z121								
		重 量	kg	47 (48)					—		—								
	パ ネ ル 色	(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7 5/1.1 近似)				ワイヤレスリモコン	RCN-D5K		PJZ000Z324								
		電動機定格出力	kW	0.6					標準リモコン		—								
	送 風 装 置	クランクケースヒータ	W	20				コンパクトリモコン	RGH-D3		PJZ000Z271								
		ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1					昇降専用リモコン		—								
		風 量	m3/min	冷 房 33 暖 房 33				人感センサキット	LB-KIT2		PJZ000Z340								
		機 外 静 圧	Pa	0					三菱重工業サーマルシステムズ株式会社										
リ モ コ ン	モータ出力×台数	W	34 × 1					空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン HYPER INVERTER 壁掛け シングル											
		音響パワールベ	dB (A)	冷 房 59 暖 房 60															
	音圧レベル	dB (A)	冷 房 44 暖 房 45																
		暖 房	dB (A)	—															
	ドレンパンヒータ	—	—	IPX4															
		I P コ ー ド	—	RC-DX3D															
	付 属 品	—	—	取扱説明書															
		—	—	—															
		形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D															
設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30				発行者				名 称	台数	記号						
	暖 房	℃	18 ~ 30				松本				仕様一覧表								
図 面	室 内 ユ ニ ッ ト	外 形 図	PHA001Z150	—	—	—	—	室 外 ユ ニ ッ ト	外 形 図	PCA002Z090	250326	図 番	PHA001Z190 - 23	訂 符	A				
		電 気 配 線 図	PHA001Z191	—	—	—	電 気 配 線 図		PCA002Z094										
		リ モ コ ン	—	—	—	—	耐 重 塩 害 仕 様		PCA002Z093										
		—	—	—	—	—	使用箇所		PCA002Z092										
PJZ000Z378																			