

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項				
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	4.0 [1.4~4.5]				冷 媒	種 類	R32		
		消 費 電 力	kW	1.050					充 填 量	kg		
		運 転 電 流	A	3.5					チャージレス配管長	m		
		運 転 力 率	%	87					追 加 量	g/m		
		熱 効 率	—	0.74					室内側(液/ガス)	mm		
	中間標準	能 力	kW	1.8				室外側(液/ガス)	mm			
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	4.5 [1.1~5.0]				冷媒配管	分岐管セット形式	—		
		消 費 電 力	kW	1.210					内外接続	主 管	mm	
		運 転 電 流	A	4.0					分 岐 管	mm		
		運 転 力 率	%	87					配 管 長	室内-室外間	m	
		熱 効 率	—	—					室内-室内差	m		
	中間標準	能 力	kW	2.1				高 低 差	室内-室外間	m		
室内ユニット	定 格 標 準	能 力	kW	4.5 [1.1~5.0]				設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15	
		消 費 電 力	kW	1.210					低 圧 部	MPa	2.26	
		運 転 電 流	A	4.0					法定冷凍能力		冷凍ト	0.83
		運 転 力 率	%	87					保 護 装 置			
		熱 効 率	—	—					吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護			
	中間標準	能 力	kW	2.1				据 付 け				
室外ユニット	定 格 標 準	能 力	kW	5.0				室内機	固定	取付板を付属		
		消 費 電 力	kW	1.94					排水	ドレンポンプ	自然排水	
		最大極低温	能 力	kW	—				排水	最大ヘッド	—	
		通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (2015)	—	5.9					排水	ドレン配管	VP16	
		通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (2006)	—	5.4					排水	アンカーボルト	M10×4本	
	冷 暖 平 均 C O P	—	3.77				排水	設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	—			
始 動 電 流 < 最 大 電 流 >				A				5 < 12 >				
室内ユニット	形 式	—	FDKZP566S				漏電遮断器	定 格 電 流	A	15		
		—	—					定 格 感 度 電 流	mA	30		
	外形寸法	製 品	mm	290	x	870	x	230	動 作 時 間	—	0.1sec以下	
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	290	x	930	x	360	容 量	A	30	
	重 量	kg	11				ヒ ュ ー ズ	A	15			
	送風装置	ファンタイプ×個数	タンゼンシャルファン x 1				配線用遮断器	定 格 電 流	A	15		
		風 量	m3/min	P急 11 急 10 強 9 弱 8				電源線(こう長)	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)		
	運 転 音	機外静圧	Pa	0				内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3		
		モータ出力×台数	W	42 x 1				アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)		
	パネル	運 転 音	音響パワールーベル 冷房	dB(A)	P急 55 急 53 強 50 弱 46				配線太さ	リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)
音圧レベル 暖房			dB(A)	P急 40 急 37 強 34 弱 30				スーパーリンク線		mm2	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)	
補助電熱器		W	取得不可									
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) 酵素強力除菌フィルタ+サンフィルタ(脱臭)									
風向調整		左 右 方 向	左右独立8パターン選択									
ド レ ン パ ン		—	ABS樹脂									
I P コ ー ド		—	IPX0									
付 属 品		—	据付版、タビねじ、空気清浄フィルタ、フィルタ材、断熱材、取扱説明書、据付説明書									
標準		形 式	—	ファインスノー				電気配線図	電源は室外機に接続してください。			
			—	—					※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。			
	マンセル(近似値)	—	8.0Y9 3/0.1				【注意事項】					
	外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。				
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。				
	重 量	kg	—				(3) 運転音(パワールーベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールーベルの値です。					
	形 式	—	—				(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。					
		パ ネ ル 色	—	—				実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。				
	マンセル(近似値)	—	—				なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。					
	外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは45形に設定され、本表の仕様で運転します。				
高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
重 量	kg	—				(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。						
室内ユニット	形 式	—	—				(8) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.025 kW × 1 台					
		パ ネ ル 色	—	—				【注意事項】				
	マンセル(近似値)	—	—				(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
	外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。				
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	(3) 運転音(パワールーベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールーベルの値です。				
	重 量	kg	—				(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。					
	形 式	—	—				実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
		パ ネ ル 色	—	—				なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。				
	マンセル(近似値)	—	—				(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは45形に設定され、本表の仕様で運転します。					
	外形寸法	製 品	mm	—	x	—	x	(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。				
高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	x	—	x	(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。					
重 量	kg	—				(8) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.025 kW × 1 台						
室外ユニット	形 式	—	FDCV(S) P456H				【注意事項】					
		—	—				(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
	外形寸法	製 品	mm	640	x	800(+71)	x	290	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。			
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	687	x	921	x	370	(3) 運転音(パワールーベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールーベルの値です。			
	重 量	kg	46				(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。					
	パネル色	(マンセル)	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)				実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
	圧縮機	電動機定格出力	kW	0.8				なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。				
	送風装置	クランクケースヒータ	W	20				(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは45形に設定され、本表の仕様で運転します。				
		ファンタイプ×個数	—	プロベラファン x 1				(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。				
	運 転 音	風 量	m3/min	冷房 33 暖房 33				(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。				
機外静圧		Pa	0				(8) BEST計算用 室内送風機消費電力：0.025 kW × 1 台					
リモコン	運 転 音	モータ出力×台数	W	34 x 1				【注意事項】				
		音響パワールーベル 冷房	dB(A)	60				(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。				
	音圧レベル 暖房	dB(A)	45				(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。					
	ドレンパンヒータ	W	—				(3) 運転音(パワールーベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールーベルの値です。					
	I P コ ー ド	—	IPX4				(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。					
	付 属 品	—	据付説明書				実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D				なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。					
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30				(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは45形に設定され、本表の仕様で運転します。				
	暖 房	℃	18 ~ 30				(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
	暖 房	℃	18 ~ 30				(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。					
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150	—					電気配線図	PCA002Z091		
図 面	リモコン	標準	—	—				外形図	PCA002Z093			
		電気配線図	PHA001Z191	—					耐重塩害仕様	PCA002Z092		
				PJZ000Z378								
図 面	室内ユニット	標準	—	—				外形図	PCA002Z090			
		外形図	PHA001Z150									