

電 源				200V 単相 50/60Hz				共 通 事 項									
冷 房	定 格 標 準	能 力	kW	4.5 [1.4~5.0]				冷 媒	種 類	R32							
		消 費 電 力	kW	1.210					充 填 量	kg 1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >							
		運 転 電 流	A	6.9					チャージレス配管長	m 20以内							
		運 転 力 率	%	88					追 加 量	g/m 20							
		熱 効 率	—	0.76					室内側(液/ガス)	mm φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)						
	中 間 標 準	能 力	kW	2.1				冷 媒 配 管	室外側(液/ガス)	mm φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)						
		消 費 電 力	kW	0.364					分岐管セット形式	—							
	中 間 中 温	能 力	kW	2.2					内外接続	主 管	mm φ6.35x0.8	φ12.7x0.8					
		消 費 電 力	kW	0.300					分 岐 管	mm —	—	—					
	最 小 中 温	能 力	kW	1.4					配 管 長	室内-室外間	m 50以内	—					
		消 費 電 力	kW	0.188					室内-室内差	m —	—	—					
暖 房	定 格 標 準	能 力	kW	5.0 [1.2~5.6]				設計圧力	高 圧 部	MPa 4.15							
		消 費 電 力	kW	1.330					低 圧 部	MPa 2.26							
		運 転 電 流	A	7.5					法定冷凍能力	冷凍ト 1.08							
		運 転 力 率	%	89					保 護 装 置								
		熱 効 率	—	0.76													
	中 間 標 準	能 力	kW	2.3				室内機	固定	取付板を付属							
		消 費 電 力	kW	0.395					排水	ドレンポンプ	自然排水						
	最 小 標 準	能 力	kW	1.3					排水	最大ヘッド	—						
		消 費 電 力	kW	0.222					排水	ドレン配管	VP16						
	最大低温	能 力	kW	5.6					固定	アンカーボルト	M10×4本						
		消 費 電 力	kW	2.39					排水	設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	—						
室内ユニット	最大極低温	能 力	kW	—				室外機	固定	—							
		消 費 電 力	kW	—					排水	ベース穴 φ20 x 5箇所							
		通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.9					据 付 け								
		通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.3													
		冷 暖 平 均 C O P	—	3.74													
	始 動 電 流 < 最大電流 >			A	5 < 16 >												
	形 式	—	—	FDKZP566S				漏電遮断器	定 格 電 流	A	20						
		製 品	mm	290 x 870 x 230					定 格 感 度 電 流	mA	30						
	高 さ × 幅 × 奥 行	製 品	mm	290 x 930 x 360					動 作 時 間	—	0.1sec以下						
		重 量	kg	11					容 量	A	30						
		重 量	kg	11					ヒ ュ ー ズ	A	20						
送風装置	ファンタイプ×個数	—	—	タンゼンシャルファン x 1				配線用遮断器	定 格 電 流	A	20						
		風 量	m3/min	P急 14 急 12 強 10 弱 8					電 源 線 (こ う 長)	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)						
		機 外 静 圧	Pa	0					内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3						
		モータ出力×台数	W	42 x 1					アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)						
		音 響 パワーレベル	dB(A)	P急 59 急 57 強 53 弱 47					リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (〜100m)						
	運 転 音	音 圧 レベル	dB(A)	P急 44 急 42 強 37 弱 32				電気配線図									
		音 圧 レベル	dB(A)	P急 44 急 42 強 37 弱 32													
	補 助 電 熱 器			取得不可													
	エ ア フ ィ ル タ ー			プラスチックネット(防カビ仕様) 酵素強力除菌フィルター+サンフィルタ(脱臭)													
	風 向 調 整																