

冷房	定格標準	能力	kW	5.0 [1.4~5.6]				冷媒	種類	—		R32	
		消費電力	kW	1.440					充填量	kg	1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		運転電流	A	8.1					チャージレス配管長	m	20以内		
		運転力率	%	89					追加量	g/m	20		
		顕熱比	—	0.70					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)	
	中間標準	能力	kW	2.3				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア)	φ12.7 (フレア)	
		消費電力	kW	0.412					分岐管セット形式	—	—		
	中間中温	能力	kW	2.4					内外接続	主管	mm	φ6.35x0.8	φ12.7x0.8
		消費電力	kW	0.346					分岐管	mm	—	—	
	最小中温	能力	kW	1.4					配管長	室内-室外間	m	50以内	
消費電力		kW	0.184				室内-室内差		m	—			
暖房	定格標準	能力	kW	5.6 [1.6~6.3]				設計圧力	高圧部	MPa	4.15		
		消費電力	kW	1.610					低圧部	MPa	2.26		
		運転電流	A	8.9					法定冷凍能力	冷凍ト	1.12		
		運転力率	%	90					保護装置	—			
		能力	kW	2.6						吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護			
	中間標準	消費電力	kW	0.457				室内機	固定	取付板を付属			
		能力	kW	1.6					排水	ドレンポンプ	自然排水		
	最小標準	消費電力	kW	0.286					排水	最大ヘッド	—		
		能力	kW	5.6					排水	ドレン配管	VP16		
	最大低温	消費電力	kW	2.39					固定	アンカーボルト	M10×4本		
能力		kW	—				排水		設置条件に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	—			
始動電流<最大電流>													
室内ユニット	送風装置	ファンタイプ×個数	タンゼンシャルファン × 1				漏電遮断器	定格電流	A	20			
		風量	m3/min	P 急 14 急 12 強 10 弱 8				定格感度電流	mA	30			
		機外静圧	Pa	0				動作時間	—	0.1sec以下			
		モータ出力×台数	W	42 × 1				容量	A	30			
		音響パワールベ	dB(A)	P 急 59 急 57 強 53 弱 47				ヒューズ	A	20			
	運転音	暖房パワールベ	dB(A)	P 急 59 急 57 強 53 弱 47				配線用遮断器	定格電流	A	20		
		音圧レベル	dB(A)	P 急 44 急 42 強 37 弱 32					電源線(こう長)	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)		
	補助電熱器	暖房パワールベ	dB(A)	P 急 44 急 42 強 37 弱 32					内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3		
		音圧レベル	dB(A)	P 急 44 急 42 強 37 弱 32					アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)		
	エアフィルター	—	取得不可				リモコン線		mm2	0.3 × 2心 (〜100m)			
—		取得不可				スーパーリンク線	mm2		MVVSシールド線 0.75 × 2心 (〜1,000m)				
パネル	標準	形式	—				電気配線図						
		パネル色	ファインスノー					電源	リモコン線				
		マンセル(近似値)	8.0Y9.3/0.1					電源線	リモコン線				
		外形寸法	製品	mm	— × — × —			電源線	リモコン線				
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —			電源線	リモコン線				
	—	重量	kg	—		電気配線図	電源は室外機に接続してください。						
		形式	—				※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。						
	—	パネル色	—				【注意事項】						
		マンセル(近似値)	—				(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。						
	—	外形寸法	製品	mm	— × — × —		(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	— × — × —			(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。						
室外ユニット	標準	形式	—				電気配線図	(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。					
		パネル色	—					(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。					
		マンセル(近似値)	—					(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
		外形寸法	製品	mm	— × — × —			(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。					
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —			(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.030 kW × 1台					
	—	重量	kg	—		電気配線図	【注意事項】						
		形式	—				(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。						
	—	パネル色	—				(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
		マンセル(近似値)	—				(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。						
	—	外形寸法	製品	mm	— × — × —		(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	— × — × —			(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。						
リモコン	標準	形式	—				電気配線図	(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
		パネル色	—					(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。					
		マンセル(近似値)	—					(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.030 kW × 1台					
		外形寸法	製品	mm	— × — × —			【注意事項】					
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —			(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
	—	重量	kg	—		電気配線図	(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
		形式	—				(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。						
	—	パネル色	—				(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。						
		マンセル(近似値)	—				(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。						
	—	外形寸法	製品	mm	— × — × —		(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	— × — × —			(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。						
図面	標準	形式	—				電気配線図	(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.030 kW × 1台					
		パネル色	—					【注意事項】					
		マンセル(近似値)	—					(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
		外形寸法	製品	mm	— × — × —			(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。					
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —			(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。					
	—	重量	kg	—		電気配線図	(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。						
		形式	—				(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。						
	—	パネル色	—				(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
		マンセル(近似値)	—				(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。						
	—	外形寸法	製品	mm	— × — × —		(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.030 kW × 1台						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	— × — × —			【注意事項】						
図面	標準	形式	—				電気配線図	(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
		パネル色	—					(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。					
		マンセル(近似値)	—					(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。					
		外形寸法	製品	mm	— × — × —			(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。					
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —			(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。					
	—	重量	kg	—		電気配線図	(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
		形式	—				(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。						
	—	パネル色	—				(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.030 kW × 1台						
		マンセル(近似値)	—				【注意事項】						
	—	外形寸法	製品	mm	— × — × —		(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	— × — × —			(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
図面	標準	形式	—				電気配線図	(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。					
		パネル色	—					(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。					
		マンセル(近似値)	—					(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。					
		外形寸法	製品	mm	— × — × —			(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —			(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。					
	—	重量	kg	—		電気配線図	(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.030 kW × 1台						
		形式	—				【注意事項】						
	—	パネル色	—				(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。						
		マンセル(近似値)	—				(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
	—	外形寸法	製品	mm	— × — × —		(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	— × — × —			(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。						
図面	標準	形式	—				電気配線図	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。					
		パネル色	—					(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
		マンセル(近似値)	—					(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。					
		外形寸法	製品	mm	— × — × —			【注意事項】					
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —			(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
	—	重量	kg	—		電気配線図	(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
		形式	—				(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。						
	—	パネル色	—				(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。						
		マンセル(近似値)	—				(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。						
	—	外形寸法	製品	mm	— × — × —		(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	— × — × —			(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。						
図面	標準	形式	—				電気配線図	(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.030 kW × 1台					
		パネル色	—					【注意事項】					
		マンセル(近似値)	—					(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
		外形寸法	製品	mm	— × — × —			(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。					
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —			(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。					
	—	重量	kg	—		電気配線図	(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。						
		形式	—				(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。						
	—	パネル色	—				(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
		マンセル(近似値)	—				(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。						
	—	外形寸法	製品	mm	— × — × —		(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.030 kW × 1台						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	— × — × —			【注意事項】						
図面	標準	形式	—				電気配線図	(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
		パネル色	—					(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。					
		マンセル(近似値)	—					(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。					
		外形寸法	製品	mm	— × — × —			(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。					
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —			(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。					
	—	重量	kg	—		電気配線図	(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
		形式	—				(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。						
	—	パネル色	—				(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.030 kW × 1台						
		マンセル(近似値)	—				【注意事項】						
	—	外形寸法	製品	mm	— × — × —		(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	— × — × —			(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
図面	標準	形式	—				電気配線図	(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。					
		パネル色	—					(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。					
		マンセル(近似値)	—					(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。					
		外形寸法	製品	mm	— × — × —			(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —			(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。					
	—	重量	kg	—		電気配線図	(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.030 kW × 1台						
		形式	—				【注意事項】						
	—	パネル色	—				(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。						
		マンセル(近似値)	—				(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
	—	外形寸法	製品	mm	— × — × —		(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	— × — × —			(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。						
図面	標準	形式	—				電気配線図	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。					
		パネル色	—					(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。					
		マンセル(近似値)	—					(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。					
		外形寸法	製品	mm	— × — × —			【注意事項】					
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —			(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
	—	重量	kg	—		電気配線図	(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。						
		形式	—				(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。						
	—	パネル色	—				(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。						
		マンセル(近似値)	—				(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40、P45、P50、P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。						
	—	外形寸法	製品	mm	— × — × —		(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
高さ×幅×奥行		梱包	mm	— × — × —			(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。						
図面	標準	形式	—				電気配線図	(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.030 kW × 1台					
		パネル色	—					【注意事項】					
		マンセル(近似値)	—					(1) 冷房・暖房能力、年間エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。					
		外形寸法	製品	mm	— × — × —			(2) 年間エネルギー消費効率(2006)は JIS B 8616:2006条件により運転した値です。					
		高さ×幅×奥行	梱包	mm	— × — × —			(3) 運転音(パワールベ)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワールベの値です。					
	—	重量	kg	—		電気配線図	(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニット						

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-SK	PHA001Z121
ワイヤレスリモコン	RON-D5K	PJZ000Z324
標準リモコン	—	—
コンパクトリモコン	ROH-D3	PJZ000Z271
昇降専用リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
HYPER INVERTER 壁掛形

FDKV566HK6S

2015年省エネ法基準適合
グリーン購入法適合
RoHS指令対応

発行 者 松本

名 称 仕様一覧表

図 番 PHA001Z190 - 26

台数 記号

訂 符 A