三菱重工

電源			—	200V 3相 50/60Hz
冷房	定格標準	能力	kW	7.1 [1.8～8.0]
		消費電力	kW	1.90
		運転電流	A	6.0
		運転力率	%	91
		顕熱比	—	0.70
	中間標準	能力	kW	3.2
		消費電力	kW	0.580
	中間中温	能力	kW	3.3
		消費電力	kW	0.480
	最小中温	能力	kW	1.8
		消費電力	kW	0.250
暖房	定格標準	能力	kW	8.0 [2.0～10.0]
		消費電力	kW	2.22
		運転電流	A	7.1
		運転力率	%	90
	中間標準	能力	kW	3.6
		消費電力	kW	0.690
	最小標準	能力	kW	2.5
		消費電力	kW	0.540
	最大低温	能力	kW	8.1
		消費電力	kW	3.22
	最大極低温	能力	kW	—
		消費電力	kW	—
通年エネルギー消費効率(2015)			—	5.3
通年エネルギー消費効率(2006)			—	5.0
冷暖平均COP			—	3.67
始動電流<最大電流>			A	5 <13>

室内ユニット	形式		—	FDFZP805SB × 1 台
	外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	1850 × 600 × 329
		梱包	mm	1898 × 708 × 481
	重量		kg	47
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 1
		風量	m3/min	P急：18 急：15 強：13 弱：12
		機外静圧	Pa	0
		モータ出力×台数	W	157 × 1
	運転音	音響パワーレベル 冷房	dB(A)	P急：54 急：52 強：49 弱：47
		音響パワーレベル 暖房	dB(A)	
		音圧レベル 冷房	dB(A)	P急：42 急：39 強：35 弱：33
		音圧レベル 暖房		
	補助電熱器		W	取付不可
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) 洗浄可能
	風向調整	左右方向	—	オートスイング
		上下方向	—	手動
	ドレンパン		—	発泡PS＋PS樹脂
	IPコード		—	IPX0
	付属品		—	転倒防止用金具、木ネジ、座金、ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ L金具、ﾊﾞｲﾌﾞｶﾊﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ

パネル	標準	形式	—	—	—	—
		パネル色	—	ネオホワイト	—	—
		マンセル(近似値)	—	3.2Y9.0/0.9	—	—
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	— ×	— ×	—
		梱包	mm	— ×	— ×	—
		重量	kg	—		
	—	形式	—	—	—	—
		パネル色	—	—	—	—
		マンセル(近似値)	—	—	—	—
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	— ×	— ×	—
		梱包	mm	— ×	— ×	—
		重量	kg	—		
	—	形式	—	—	—	—
		パネル色	—	—	—	—
		マンセル(近似値)	—	—	—	—
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	— ×	— ×	—
		梱包	mm	— ×	— ×	—
		重量	kg	—		
	—	形式	—	—	—	—
		パネル色	—	—	—	—
		マンセル(近似値)	—	—	—	—
		外形寸法 高さ×幅×奥行 製品	mm	— ×	— ×	—
		梱包	mm	— ×	— ×	—
		重量	kg	—		

室外ユニット	形式		—	FDCZ(S)P806H
	外形寸法 高さ×幅×奥行	製品	mm	845 × 970 × 370
		梱包	mm	975 × 1020 × 452
	重量		kg	70
	パネル色 (マンセル)		—	スタッコホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.4
		クランクケースヒータ	W	20
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1
		風量	m3/min	冷房 52 暖房 48
		機外静圧	Pa	0
		モータ出力×台数	W	86 × 1
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房 65 暖房 66
		音圧レベル	dB(A)	冷房 48 暖房 48
	ドレンパンヒータ		W	—
	IPコード		—	IPX4
	付属品		—	据付説明書
リモコン	形式 (ecoタッチリモコン)		—	専用リモコン 装着
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ～ 30
		暖房	℃	18 ～ 30

共通事項			
冷媒	種類	—	R32
	充填量	kg	3.6 < 出荷時,室外ユニットに充填 >
	チャージレス配管長	m	30以内
	追加量	g/m	54
冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) ／ φ15.88 (フレア)
	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) ／ φ15.88 (フレア)
	分岐管セット形式	—	—
	内外接続 主管	mm	φ9.52x0.8 ／ φ15.88x1.0
	内外接続 分岐管	mm	— ／ —
	配管長 室内-室外間	m	70以内
	配管長 室内-室内差	m	—
	高低差 室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)
	高低差 室内-室内差	m	—
設計圧力	高圧部	MPa	4.15
	低圧部	MPa	2.26
法定冷凍能力		冷凍トン	1.37
保護装置		—	吐出管温度センサ, 熱交温度センサ, 電流センサ, ヒューズ, 冷媒漏洩センサ, ファンモータマイコン式過負荷保護

据付け			
室内機	固定	吊りボルト	床面固定用 M8 x 2本
			転倒防止金具を使用して、背面の壁に固定してください。
	排水	ドレンポンプ	自然排水
		最大ヘッド	—
		ドレン配管	VP20
室外機	固定	アンカーボルト	M10×４本
			設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
	排水	ベース穴	φ20 x 3箇所

機外配線				
漏電遮断器	定格電流	A	A	20
	定格感度電流	mA		30
	動作時間	—		0.1sec以下
手元開閉器	容量	A	D	30
	ヒューズ	A		20
配線用遮断器	定格電流	A		20
配線太さ	電源線(こう長)	mm2	G	3.5 (φ2.0mm) ×3 (34m)
	内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) ×3
	アース線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	mm2	L	0.3 ×2心 (～100m)
	スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 ×2心 (～1,000m)

電気配線図



電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材, 冷媒配管, ドレン配管, 電源機器, 各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1)冷房・暖房能力,通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015条件により運転した値です。

(2)通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。

(3)運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

(4)運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方１m,高さ１mにて測定した値です。

(5)この室内ユニットは共用タイプ(P80用) です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは80形に設定され、本表の仕様で運転します。

(6)配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

(7)室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。

(8)BEST計算用 室内送風機消費電力：0.060 kW × 1 台

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
ワイヤレス受信部 *2	—	—
	—	
ワイヤレスリモコン	—	—
標準リモコン	—	—
コンパクトリモコン	—	—
昇降専用リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340

*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

図面								
室内ユニット		標準	—	—	—	室外ユニット	外形図	PCA002Z082
	外形図	PGA000Z833	—	—	—		電気配線図	PCA002Z100
	電気配線図	PGA000Z860	—	—	—		耐重塩害仕様	PCA002Z084
リモコン		—					使用範囲	PCB004Z896

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
EXCEED HYPER 床置形 シングル

形式	FDFZ806H5SB	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応

発行者	名称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
250326	図番 PGA000Z870 － 08	訂符 A	