

冷房	定格標準	能力	kW	5.6		[1.4~6.3]		冷媒	種類	—	R32	
		消費電力	kW	1.56					充填量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	
		運転電流	A	8.9					チャージレス配管長	m	30以内	
		運転力率	%	88					追加量	g/m	20	
		額熱比	—	0.78					室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
	中間標準	能力	kW	2.6				冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
		消費電力	kW	0.470					分岐管セット形式	—	—	
	中間中温	能力	kW	2.7					内外接続	主 管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8
		消費電力	kW	0.380						分 岐 管	mm	— / —
	最小中温	能力	kW	1.4					配 管 長	室内-室外間	m	50以内
消費電力		kW	0.20				室内-室内差			m	—	
暖房	定格標準	能力	kW	6.3		[1.6~8.0]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)
		消費電力	kW	1.79						室内-室内差	m	—
		運転電流	A	9.9						高 低 差	m	—
		運転力率	%	90						高 圧 部	MPa	4.15
		運転力率	%	90						低 圧 部	MPa	2.26
	中間標準	能力	kW	2.9					法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	1.12
		消費電力	kW	0.540					保 護 装 置		—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、冷媒漏洩センサ、ファンモータマイコン式過負荷保護
	最小標準	能力	kW	1.6					据 付 け			—
		消費電力	kW	0.290								
	最大低温	能力	kW	6.0					室内機	固定	吊りボルト	床面固定用 M8 x 2本
消費電力		kW	2.39				排水			ドレンポンプ	転倒防止金具を使用して、背面の壁に固定してください。	
最大極低温	能力	kW	—				室外機		固定	アンカーボルト	自然排水	
	消費電力	kW	—					排水	ドレン配管	最大ヘッド		
通年エネルギー消費効率(2015)								—		5.6		
通年エネルギー消費効率(2006)								—		5.0		
冷暖平均COP								—		3.56		
始動電流<最大電流>								A		5 < 16 >		
形 式								—		FDFZP635SB		
外形寸法								mm		1850 x 600 x 329		
高さ×幅×奥行								mm		1898 x 708 x 481		
重 量								kg		46		
室内ユニット	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン		x 1		漏電遮断器	定格電流	A	20	
		風 量	m3/min	P急: 18 急: 15 強: 13 弱: 12					定格感度電流	mA	30	
		機外静圧	Pa	0					動作時間	—	0.1sec以下	
		モータ出力×台数	W	157 x 1					容 量	A	30	
	運転音	音響	冷房	dB(A)	P急: 54 急: 51 強: 48 弱: 46				配線用遮断器	ヒューズ	A	20
音圧レベル		暖房	dB(A)	P急: 42 急: 37 強: 34 弱: 32				定格電流		A	20	
補助電熱器								W		取付不可		
エアフィルター								—		プラスチックネット(防カビ仕様)		
風向調整								—		洗浄可能		
左右方向								—		オートスイング		
上下方向								—		手動		
ドレンパン								—		発泡PS+PS樹脂		
IPコード								—		IPX0		
付 属 品								—		転倒防止用金具、木ネジ、座金、ゴムパッキン金具、パイプカバー、パッド		
パネル	標準	形式	—	—		—		電気配線図				
		パネル色	—	ネオホワイト		—						
		マンセル(近似値)	—	3.2Y9.0/0.9		—						
		外形寸法	mm	— x — x —		—						
		高さ×幅×奥行	mm	— x — x —		—						
	—	重 量	kg	—		—						
		形式	—	—		—						
		パネル色	—	—		—						
		マンセル(近似値)	—	—		—						
		外形寸法	mm	— x — x —		—						
—	高さ×幅×奥行	mm	— x — x —		—							
	重 量	kg	—		—							
	形式	—	—		—							
	パネル色	—	—		—							
	マンセル(近似値)	—	—		—							
—	外形寸法	mm	— x — x —		—							
	高さ×幅×奥行	mm	— x — x —		—							
	重 量	kg	—		—							
	形式	—	—		—							
	パネル色	—	—		—							
室外ユニット	形 式	製 品	mm	640		x 800(+71) x 290						
		梱 包	mm	687		x 921 x 370						
		重 量	kg	47		(48)						
		パネル色 (マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)								
		圧縮機	電動機定格出力	kW	1.2							
	送風装置	クランクケースヒータ	W	20								
		ファンタイプ×個数	—	プロペラファン		x 1						
		風 量	m3/min	冷房 38 暖房 38								
		機外静圧	Pa	0								
		モータ出力×台数	W	34 x 1								
運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房 63 暖房 64									
	音圧レベル	dB(A)	冷房 49 暖房 49									
ドレンパンヒータ								W		—		
IPコード								—		IPX4		
付 属 品								—		据付説明書		
形 式 (ecoタッチリモコン)								—		専用リモコン 装着		
リモコン	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30								
		暖 房	℃	18 ~ 30								
—								—		—		
—								—		—		
—								—		—		
—								—		—		
図面	室内ユニット	外形図	—	—		—		室外ユニット	外形図	—	PCA002Z090	
		電気配線図	—	—		—			電気配線図	—	PCA002Z094	
	リモコン	—	—		—		耐重塩害仕様		—	PCA002Z093		
	—	—	—		—		使用範囲		—	PCA002Z092		
三菱重工サーマルシステムズ株式会社												
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン								シングル				
HYPER INVERTER 床置形								シングル				
形セット								FDFV636HK5SB		2015年省エネ法基準達成グリーン購入法適合RoHS指令対応		
発行者								名 称		台数		
松本								仕様一覧表		図番		
250326								PGA000Z870 - 20		訂 符		
A												

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJ2000Z322
ワイヤレス受信部 *2	—	—
ワイヤレスリモコン	—	—
標準リモコン	—	—
コンパクトリモコン	—	—
昇降専用リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJ2000Z340

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン			
HYPER INVERTER 床置形		シングル	
型 式	FDFV636HK5SB	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応	
発行 者	名 称	台 数	記 号
松本	仕様一覧表	—	—
250326	図 番	PGA000Z870 - 20	訂 符 A