

冷房	定格標準	能力	kW	7.1	【1.4~8.0】		冷媒	種類	—	R32																																																																																																																																																																																																																																	
		消費電力	kW	2.040				充填量	kg	1.7 < 出荷時、室外ユニットに充填 >																																																																																																																																																																																																																																	
		運転電流	A	11.8				チャージレス配管長	m	30以内																																																																																																																																																																																																																																	
		運転力率	%	98				追加量	g/m	40																																																																																																																																																																																																																																	
		顕熱比	—	0.66				室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)																																																																																																																																																																																																																																	
	中間標準	能力	kW	3.2			冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)																																																																																																																																																																																																																																	
		消費電力	kW	0.590				分岐管セット形式	—	—																																																																																																																																																																																																																																	
	中間中温	能力	kW	3.3				内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0																																																																																																																																																																																																																																
		消費電力	kW	0.580					分 岐 管	mm	— / —																																																																																																																																																																																																																																
	最小中温	能力	kW	1.8				配 管 長	室内-室外間	m	50以内																																																																																																																																																																																																																																
消費電力		kW	0.270			室内-室内差			m	—																																																																																																																																																																																																																																	
暖房	定格標準	能力	kW	8.0	【2.0~9.4】			設計圧力	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)																																																																																																																																																																																																																																
		消費電力	kW	2.330					室内-室内差	m	—																																																																																																																																																																																																																																
		運転電流	A	12.7					高 低 差	m	—																																																																																																																																																																																																																																
		運転力率	%	98					高 圧 部	MPa	4.15																																																																																																																																																																																																																																
		能力	kW	3.6					低 圧 部	MPa	2.26																																																																																																																																																																																																																																
	中間標準	消費電力	kW	0.660				法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	1.32																																																																																																																																																																																																																																
		能力	kW	2.0				保 護 装 置		—	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、冷媒漏洩センサ、ファンモータマイコン式過負荷保護																																																																																																																																																																																																																																
	最小標準	消費電力	kW	0.390				据 付 け																																																																																																																																																																																																																																			
		能力	kW	7.8				室 内 機	固定	吊りボルト 床面固定用 M8 x 2本 転倒防止金具を使用して、背面の壁に固定してください。																																																																																																																																																																																																																																	
	最大低温	消費電力	kW	2.60					排水	ドレンポンプ 自然排水 最大ヘッド 10m ドレン配管 VP20 アンカーボルト M10 x 4本																																																																																																																																																																																																																																	
能力		kW	—			室 外 機		固定		設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。																																																																																																																																																																																																																																	
最大極低温	消費電力	kW	—					排水	ベース穴 φ20 x 5箇所																																																																																																																																																																																																																																		
	能力	kW	—			機 外 配 線																																																																																																																																																																																																																																					
通年エネルギー消費効率(2015)							—	5.0			漏電遮断器	定格電流	A	30																																																																																																																																																																																																																													
通年エネルギー消費効率(2006)							—	4.8				定格感度電流	mA	30																																																																																																																																																																																																																													
冷暖平均COP							—	3.14				動作時間	—	0.1sec以下																																																																																																																																																																																																																													
始動電流<最大電流>							A	5 < 17 >				容量	A	30																																																																																																																																																																																																																													
形 式							—	FDFZP805SB	x	1 台		ヒューズ	A	30																																																																																																																																																																																																																													
外形寸法	製品梱包	mm	1850	x	600	x	329	配線用遮断器	定格電流	A		30																																																																																																																																																																																																																															
		mm	1898	x	708	x	481		電源線(こう長)	mm2		G 3.5 (φ2.0mm) x 2 (22m)																																																																																																																																																																																																																															
重量	機体	kg	47				手元開閉器	内外接続線	mm2	J 2.0 (φ1.6mm) x 3																																																																																																																																																																																																																																	
	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン x 1			配線太さ		アース線	mm2	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)																																																																																																																																																																																																																																	
送風装置	風量	m3/min	P急: 18 急: 16 強: 14 弱: 12				電氣配線図	リモコン線	mm2	L 0.3 x 2心 (~100m)																																																																																																																																																																																																																																	
	機外静圧	Pa	0			電源配線図		スーパーリンク線	mm2	N MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)																																																																																																																																																																																																																																	
モータ出力×台数	W	157 x 1					(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量においてJIS B 8616:2015条件により運転した値です。																																																																																																																																																																																																																																				
	音響パワーレベル	dB(A)	P急: 54 急: 52 強: 49 弱: 47				(2) 通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した値です。																																																																																																																																																																																																																																				
音圧レベル	暖房	dB(A)	P急: 42 急: 39 強: 35 弱: 33				(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。																																																																																																																																																																																																																																				
	冷房	dB(A)	—				(4) 運転音(音圧レベル)はJIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。																																																																																																																																																																																																																																				
補助電熱器							W	取付不可				実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。																																																																																																																																																																																																																															
エアフィルター							—	プラスチックネット(防カビ仕様)				なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。																																																																																																																																																																																																																															
風向調整							—	洗浄可能				(5) この室内ユニットは共用タイプ(P80用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは80形に設定され、本表の仕様で運転します。																																																																																																																																																																																																																															
ドレンパン							—	発泡PS+PS樹脂				(6) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。																																																																																																																																																																																																																															
IPコード							—	IPX0				(7) 室外ユニットの形式の(S)は耐重塩害仕様を示します。																																																																																																																																																																																																																															
付属品							—	転倒防止用金具、木ネジ、座金、ゴムパッキン、L金具、パイプが、バンド				(8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.060 kW x 1 台																																																																																																																																																																																																																															
パネル	標準	形式	—	—	—	—	—	電源	漏電遮断器	(高調波対応品)	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン