

冷房	定格標準	能力	kW	10.0	[3.3~11.2]		冷媒	種類	—	R32							
		消費電力	kW	2.53				充填量	kg	3.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >							
		運転電流	A	7.5				チャージレス配管長	m	30以内							
		運転力率	%	97				追加量	g/m	54							
		顕熱比	—	0.78				室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)							
	中間標準	能力	kW	4.5			冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)							
		消費電力	kW	0.810				分岐管セット形式	—	DIS-WA1G × 1							
	中間中温	能力	kW	4.7				内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0						
		消費電力	kW	0.670					分 岐 管	mm	φ9.52x0.8 / φ12.7x0.8						
	最小中温	能力	kW	3.3				配 管 長	室内・室外間	m	80以内						
消費電力		kW	0.450			室内・室内差			m	10以内、分岐後 30以内							
暖房	定格標準	能力	kW	11.2	[2.8~14.3]			設計圧力	室内・室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)						
		消費電力	kW	2.64					室内・室内差	m	0.5以内						
		運転電流	A	7.9					高 圧 部	MPa	4.15						
		運転力率	%	96					低 圧 部	MPa	2.26						
		能力	kW	5.1			法 定 冷 凍 能 力		冷凍ト	2.59							
	中間標準	消費電力	kW	0.920			保 護 装 置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、冷媒漏洩センサ、ファンモータマイコン式過負荷保護									
		能力	kW	2.8													
	最小標準	消費電力	kW	0.540													
		能力	kW	12.5													
	最大低温	消費電力	kW	5.54													
能力		kW	—														
室内ユニット	通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.7		据 付 け												
		通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.3													
	冷暖平均COP	—	4.10		室内機	固定	吊りボルト	床面固定用 M8 x 2本									
	始動電流<最大電流>	A	5 < 23 >			排水	転倒防止金具を使用して、背面の壁に固定してください。										
	外形寸法	製品	mm	1850	x	600	x	329	室外機	固定	アンカーボルト	VP20					
		梱包	mm	1898	x	708	x	481		排水	設置条項に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。						
	重量	製品	kg	46						漏電遮断器	定格電流	A	30				
		梱包	kg	46							定格感度電流	mA	30				
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	シロッコファン × 1							手元開閉器	動作時間	—	0.1sec以下			
		風量	m3/min	P急:18 急:15 強:13 弱:12								容量	A	30			
運転音	機外静圧	Pa	0							配線用遮断器	ヒューズ	A	30				
	モータ出力×台数	W	157 x 1								定格電流	A	30				
パネル	補助電熱器	暖房	dB(A)	P急:54 急:51 強:48 弱:46							電源線(こう長)	mm2	G	3.5 (φ2.0mm) x3 (19m)			
		冷房	dB(A)	P急:42 急:37 強:34 弱:32								内外接続線	mm2	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~105m)		
	エアフィルター	暖房	dB(A)	—							アース線	mm2	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)			
		冷房	dB(A)	—								リモコン線	mm2	L	0.3 x2心 (~100m)		
	風向調整	暖房	dB(A)	—							スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 x2心 (~1,000m)			
		冷房	dB(A)	—													
	ドレンパン	暖房	dB(A)	—													
		冷房	dB(A)	—													
	I P コー ド	暖房	dB(A)	—													
		冷房	dB(A)	—													
付属品	暖房	dB(A)	—														
	冷房	dB(A)	—														
室外ユニット	標準	形式	—	—													
		パネル色	—	ネオホワイト													
	外形寸法	製品	mm	—	x	—	x										
		梱包	mm	—	x	—	x										
	重量	製品	kg	—	—												
		梱包	kg	—	—												
	—	形式	—	—													
		パネル色	—	—													
	—	マンセル(近似値)	—	—													
		外形寸法	製品	mm	—	x	—	x									
—	梱包	mm	—	x	—	x											
	重量	kg	—	—													
リモコン	形式	製品	mm	—	x	—	x										
		梱包	mm	—	x	—	x										
	重量	製品	kg	—	—												
		梱包	kg	—	—												
	—	形式	—	—													
		パネル色	—	—													
	—	マンセル(近似値)	—	—													
		外形寸法	製品	mm	—	x	—	x									
	—	梱包	mm	—	x	—	x										
		重量	kg	—	—												
図面	外形寸法	製品	mm	1050	x	970	x	370									
		梱包	mm	1180	x	1020	x	452									
	重量	製品	kg	86													
		梱包	kg	86													
	圧縮機	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 1													
		風量	m3/min	冷房 86 暖房 86													
	送風装置	機外静圧	Pa	0													
		モータ出力×台数	W	144 x 1													
	運転音	音響パワーレベル	暖房	dB(A)	70												
		音圧レベル	冷房	dB(A)	58												
リモコン	音圧レベル	暖房	dB(A)	59													
	音圧レベル	冷房	dB(A)	—													
仕様一覧表	外形図	製品	mm	1050	x	970	x	370									
		梱包	mm	1180	x	1020	x	452									
	重量	製品	kg	86													
		梱包	kg	86													
	圧縮機	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 1													
		風量	m3/min	冷房 86 暖房 86													
	送風装置	機外静圧	Pa	0													
		モータ出力×台数	W	144 x 1													
	運転音	音響パワーレベル	暖房	dB(A)	70												
		音圧レベル	冷房	dB(A)	58												
リモコン	音圧レベル	暖房	dB(A)	59													
	音圧レベル	冷房	dB(A)	—													
三菱重工	外形図	製品	mm	1050	x	970	x	370									
		梱包	mm	1180	x	1020	x	452									
	重量	製品	kg	86													
		梱包	kg	86													
	圧縮機	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 1													
		風量	m3/min	冷房 86 暖房 86													
	送風装置	機外静圧	Pa	0													
		モータ出力×台数	W	144 x 1													
	運転音	音響パワーレベル	暖房	dB(A)	70												
		音圧レベル	冷房	dB(A)	58												
リモコン	音圧レベル	暖房	dB(A)	59													
	音圧レベル	冷房	dB(A)	—													
FDFV1126HP5SB	外形図	製品	mm	1050	x	970	x	370									
		梱包	mm	1180	x	1020	x	452									
	重量	製品	kg	86													
		梱包	kg	86													
	圧縮機	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 1													
		風量	m3/min	冷房 86 暖房 86													
	送風装置	機外静圧	Pa	0													
		モータ出力×台数	W	144 x 1													
	運転音	音響パワーレベル	暖房	dB(A)	70												
		音圧レベル	冷房	dB(A)	58												
リモコン	音圧レベル	暖房	dB(A)	59													
	音圧レベル	冷房	dB(A)	—													
仕様一覧表	外形図	製品	mm	1050	x	970	x	370									
		梱包	mm	1180	x	1020	x	452									
	重量	製品	kg	86													
		梱包	kg	86													
	圧縮機	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 1													
		風量	m3/min	冷房 86 暖房 86													
	送風装置	機外静圧	Pa	0													
		モータ出力×台数	W	144 x 1													
	運転音	音響パワーレベル	暖房	dB(A)	70												
		音圧レベル	冷房	dB(A)	58												
リモコン	音圧レベル	暖房	dB(A)	59													
	音圧レベル	冷房	dB(A)	—													
FDFV1126HP5SB	外形図	製品	mm	1050	x	970	x	370									
		梱包	mm	1180	x	1020	x	452									
	重量	製品	kg	86													
		梱包	kg	86													
	圧縮機	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 1													
		風量	m3/min	冷房 86 暖房 86													
	送風装置	機外静圧	Pa	0													
		モータ出力×台数	W	144 x 1													
	運転音	音響パワーレベル	暖房	dB(A)	70												
		音圧レベル	冷房	dB(A)	58												
リモコン	音圧レベル	暖房	dB(A)	59													
	音圧レベル	冷房	dB(A)	—													
FDFV1126HP5SB	外形図	製品	mm	1050	x	970	x	370									
		梱包	mm	1180	x	1020	x	452									
	重量	製品	kg	86													
		梱包	kg	86													
	圧縮機	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 1													
		風量	m3/min	冷房 86 暖房 86													
	送風装置	機外静圧	Pa	0													
		モータ出力×台数	W	144 x 1													
	運転音	音響パワーレベル	暖房	dB(A)	70												
		音圧レベル	冷房	dB(A)	58												
リモコン	音圧レベル	暖房	dB(A)	59													
	音圧レベル	冷房	dB(A)	—													
FDFV1126HP5SB	外形図	製品	mm	1050	x	970	x	370									
		梱包	mm	1180	x	1020	x	452									
	重量	製品	kg	86													
		梱包	kg	86													
	圧縮機	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 1													
		風量	m3/min	冷房 86 暖房 86													
	送風装置	機外静圧	Pa	0													
		モータ出力×台数	W	144 x 1													
	運転音	音響パワーレベル	暖房	dB(A)	70												
		音圧レベル	冷房	dB(A)	58												
リモコン	音圧レベル	暖房	dB(A)	59													
	音圧レベル	冷房	dB(A)	—													
FDFV1126HP5SB	外形図	製品	mm	1050	x	970	x	370									
		梱包	mm	1180	x	1020	x	452									
	重量	製品	kg	86													
		梱包	kg	86													
	圧縮機	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 1													
		風量	m3/min	冷房 86 暖房 86													
	送風装置	機外静圧	Pa	0													
		モータ出力×台数	W	144 x 1													
	運転音	音響パワーレベル	暖房	dB(A)	70												
		音圧レベル	冷房	dB(A)	58												
リモコン	音圧レベル	暖房	dB(A)	59													
	音圧レベル	冷房	dB(A)	—													
FDFV1126HP5SB	外形図	製品	mm	1050	x	970	x	370									
		梱包	mm	1180	x	1020	x	452									
	重量	製品	kg	86													
		梱包	kg	86													
	圧縮機	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 1													
		風量	m3/min	冷房 86 暖房 86													
	送風装置	機外静圧	Pa	0													
		モータ出力×台数	W	144 x 1													
	運転音	音響パワーレベル	暖房	dB(A)	70												
		音圧レベル	冷房	dB(A)	58												
リモコン	音圧レベル	暖房	dB(A)	59													
	音圧レベル	冷房	dB(A)	—													
FDFV1126HP5SB	外形図	製品	mm	1050	x	970	x	370									
		梱包	mm	1180	x	1020	x	452									
	重量	製品	kg	86													
		梱包	kg	86													
	圧縮機	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 1													
		風量	m3/min	冷房 86 暖房 86													
	送風装置	機外静圧	Pa	0													
		モータ出力×台数	W	144 x 1													
	運転音	音響パワーレベル	暖房	dB(A)	70												
		音圧レベル	冷房	dB(A)	58												
リモコン	音圧レベル	暖房	dB(A)	59													
	音圧レベル	冷房	dB(A)	—													
FDFV1126HP5SB	外形図	製品	mm	1050	x	970	x	370									
		梱包	mm	1180	x	1020	x	452									
	重量	製品	kg	86													
		梱包	kg	86													
	圧縮機	ファンタイプ×個数	—	プロベラファン × 1													
		風量	m3/min	冷房 86 暖房 86													
	送風装置	機外静圧	Pa	0													
		モータ出力×台数	W	144 x 1													
	運転音	音響パワーレベル	暖房	dB(A)	70</												