

中静圧ダクト形

系 統						
形 式			GUMCP221M7	GUMCP281M7	GUMCP361M7	
			—	—	—	
電 源			単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz	
能 力	冷 房	kW	2.2	2.8	3.6	
	暖 房		2.5	3.2	4.0	
	低温暖房		2.8	3.4	4.2	
電 気 特 性	消費電力	kW	0.05／0.06	0.05／0.06	0.05／0.06	
	冷 房 暖 房		0.05／0.06	0.05／0.06	0.05／0.06	
	運転電流	A	0.25／0.3	0.25／0.3	0.25／0.3	
	冷 房 暖 房		0.25／0.3	0.25／0.3	0.25／0.3	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	257 × 570 × 570	257 × 570 × 570	257 × 570 × 570	
質 量		kg	21	21	21	
外 観			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	m ³ /min	急：7 弱：6.5	急：7 弱：6.5	急：7 弱：6.5	
	機 外 静 圧	Pa	30	30	30	
	定格出力 × 台	W × 台	20	20	20	
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	ワイヤードリモコン：RC-D2	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
運 転 音		dB (A)	急：34 弱：31	急：34 弱：31	急：34 弱：31	
補 助 電 熱 器		kW	組込不可能	組込不可能	組込不可能	
エアフィルタ			現地調達	現地調達	現地調達	
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	
冷 媒			R410A	R410A	R410A	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	
外 形 図			PJR001Z941	PJR001Z941	PJR001Z941	
電 気 配 線 図			PJR001Z942	PJR001Z942	PJR001Z942	
接続可能室外ユニット			GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GUMCP221M7, 281M7, 361M7			
形 式		GUMCP__1M			
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)			
		SPECIFICATION			
笠原	図 番	PJR001Z940		訂 符	業 別
	05.01.20			△	1/1