

中静圧ダクト形

系 統							
形 式			GUMP221M7	GUMP281M7	GUMP361M7	GUMP451M7	GUMP561M7
			-	-	-	-	-
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	暖 房		2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
	低温暖房		2.8	3.4	4.2	5.3	6.7
電 気 特 性	消費電力	kW	0.08/0.11	0.09/0.12	0.09/0.12	0.1/0.13	0.1/0.13
	冷 房 暖 房		0.08/0.11	0.09/0.12	0.09/0.12	0.1/0.13	0.1/0.13
	運転電流	A	0.4/0.55	0.45/0.6	0.45/0.6	0.5/0.65	0.5/0.65
	冷 房 暖 房		0.4/0.55	0.45/0.6	0.45/0.6	0.5/0.65	0.5/0.65
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	299 × 550 × 635	299 × 550 × 635	299 × 550 × 635	299 × 750 × 635	299 × 750 × 635
質 量		kg	30	30	30	34	34
外 観			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m³/min	急：9 強：8 弱：7	急：9 強：8 弱：7	急：9 強：8 弱：7	急：14 強：12 弱：11	急：14 強：12 弱：11
	機外静圧	Pa	標準：40/45 高速：65/70	標準：40/45 高速：65/70	標準：40/45 高速：65/70	標準：50/40 高速：85/90	標準：50/40 高速：85/90
	定格出力 × 台	W × 台	45	50	50	55	55
運転調整	操作スイッチ		ワイヤードリモコンRC-D2	ワイヤードリモコンRC-D2	ワイヤードリモコンRC-D2	ワイヤードリモコンRC-D2	ワイヤードリモコンRC-D2
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音		dB(A)	急：33 強：31 弱：28	急：33 強：31 弱：28	急：33 強：31 弱：28	急：34 強：31 弱：28	急：34 強：31 弱：28
補助電熱器		kW	オプション：1.2 (PTC)	オプション：1.2 (PTC)	オプション：1.2 (PTC)	オプション：1.8 (PTC)	オプション：1.8 (PTC)
エアフィルタ			現地調達	現地調達	現地調達	現地調達	現地調達
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
			VP25	VP25	VP25	VP25	VP25
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ
外 形 図			PJR001Z944	PJR001Z944	PJR001Z944	PJR001Z945	PJR001Z945
電 気 配 線 図			PJR001Z948	PJR001Z948	PJR001Z948	PJR001Z948	PJR001Z948
接続可能室外ユニット			GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GUMP221M7, 281M7, 361M7, 451M7, 561M7		
形 式		G U M P _ _ 1 M		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)		
	図 番	SPECIFICATION		
笠原	訂 符	P J R 0 0 1 Z 9 4 3		
'05.01.20	葉 別	1/2		

中静圧ダクト形

系 統						
形 式			GUMP711M7	GUMP901M7	GUMP1121M7	GUMP1401M7
			-	-	-	-
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	7.1	9.0	11.2	14.0
	暖 房		8.0	10.0	12.5	16.0
	低温暖房		8.5	10.6	13.2	17.0
電 気 特 性	消費電力	kW	0.15/0.18	0.16/0.19	0.2/0.23	0.24/0.28
	暖 房		0.15/0.18	0.16/0.19	0.2/0.23	0.24/0.28
	運転電流	A	0.8/1.0	0.9/1.0	1.0/1.15	1.2/1.4
	暖 房		0.8/1.0	0.9/1.0	1.0/1.15	1.2/1.4
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	299 × 950 × 635	299 × 950 × 635	350 × 1,370 × 635	350 × 1,370 × 635
質 量		kg	40	40	59	59
外 観			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	急:18 強:16 弱:14	急:20 強:18 弱:15	急:28 強:25 弱:22	急:34 強:31 弱:27
	機 外 静 圧	Pa	標準:50/40 高速:85/100	標準:50/45 高速:85/100	標準:60/60 高速:90/100	標準:60/55 高速:85/100
	定格出力 × 台	W × 台	90	100	45+90	50+100
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>
運 転 音		dB(A)	急:34 強:31 弱:28	急:35 強:32 弱:29	急:37 強:35 弱:32	急:38 強:36 弱:33
補 助 電 熱 器		kW	オプション:2.1 (PTC)	オプション:2.3 (PTC)	オプション:3.0 (PTC)	オプション:3.6 (PTC)
エアフィルタ			現地調達	現地調達	現地調達	現地調達
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
防音・防振・断熱			VP25 送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	VP25 送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	VP25 送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	VP25 送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ:インターナリサモ フロートスイッチ,凍結防止サモ	ファンモータ:インターナリサモ フロートスイッチ,凍結防止サモ	ファンモータ:インターナリサモ フロートスイッチ,凍結防止サモ	ファンモータ:インターナリサモ フロートスイッチ,凍結防止サモ
外 形 図			PJR001Z946	PJR001Z946	PJR001Z947	PJR001Z947
電 気 配 線 図			PJR001Z948	PJR001Z948	PJR001Z949	PJR001Z949
接続可能室外ユニット			GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GUMP711M7, 901M7, 1121M7, 1401M7			
形 式		GUMP__1M			
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)			
		SPECIFICATION			
笠原	図 番	PJR001Z943		訂 符	葉 別
	05.01.20			△	2/2