

中静圧ダクト形 <コンパクト>

系 統						
形 式			GHUMP22HMD6	GHUMP28HMD6	GHUMP36HMD6	
			-	-	-	
電 源			単相 200 V 50 / 60Hz	単相 200 V 50 / 60Hz	単相 200 V 50 / 60Hz	
能 力	冷 房	kW	2.2	2.8	3.6	
	暖 房		2.8	3.4	4.2	
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.05 / 0.06	0.05 / 0.06	0.05 / 0.06	
		暖 房	0.05 / 0.06	0.05 / 0.06	0.05 / 0.06	
	運転電流	冷 房	0.25 / 0.3	0.25 / 0.3	0.25 / 0.3	
		暖 房	0.25 / 0.3	0.25 / 0.3	0.25 / 0.3	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	257 × 570 × 570	257 × 570 × 570	257 × 570 × 570	
質 量		kg	21	21	21	
外 観			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁+キャビリチューブ	電子膨張弁+キャビリチューブ	電子膨張弁+キャビリチューブ	
送風装置	風 量	m ³ /min	急：7 弱：6.5	急：7 弱：6.5	急：7 弱：6.5	
	機 外 静 圧	Pa	30	30	30	
	定格出力 × 台	W × 台	20	20	20	
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリコン：RC-D2	ワイヤードリコン：RC-D2	ワイヤードリコン：RC-D2	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	液晶表示 <リコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リコン>	
運 転 音		dB(A)	急：34 弱：31	急：34 弱：31	急：34 弱：31	
補 助 電 熱 器		kW	組込不可能	組込不可能	組込不可能	
エアフィルタ			現地調達	現地調達	現地調達	
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	
	ガ ス 側		φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	
冷 媒			R407C	R407C	R407C	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
			V P 2 5	V P 2 5	V P 2 5	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	
			フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	
外 形 図			PJR001Z772	PJR001Z772	PJR001Z772	
電 気 配 線 図			PJR001Z773	PJR001Z773	PJR001Z773	
接続可能室外ユニット			G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種				GHUMP22HMD6, 28HMD6, 36HMD6		
形 式				G H U M P _ H M D 6 <コンパクト>		
発行	名 称			要目表（室内ユニット） SPECIFICATION		
	図 番			訂 符 業 別		
04. 2.10	P J R 0 0 1 Z 7 7 1			1 / 1		