

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 天吊形<ワイヤレスリモコン>『パッケージシリーズ』

系統形式	GENP1402S7B	
電源	単相 200V 50/60Hz	
能力	冷房	14.0
	暖房	16.0
	低温暖房	17.0
定格冷房時の顕熱比	消費電力	0.235/0.27
	電力	0.235/0.27
	運転電流	1.2/1.35
	電流	1.2/1.35
電気特性	冷房	0.235/0.27
	暖房	0.235/0.27
外形寸法	高さ×巾×奥行	250 × 1,620 × 690
	質量	46
パネル色	7759-約付	
熱交換器	(6.8Y8.9/0.2近似) 7759イン&銅チューブ式	
冷媒制御	電子膨張弁	
送風装置	風量	急:29 強:26 弱:23
運転調整	機外静圧	0
	定格出力×台	45 × 2
	操作スイッチ	リモコン(本体付属)
	温度調節	マイコン式リモコン
運転補助	表示灯	液晶表示(ON/OFF)
	音	緑色:運転 赤色:点検<本体> 急:44 強:42/41 弱:39/38
エアフィルタ	補助電熱器	対応:三相 2.0~2.5 (PTC)
	液ガス側	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液側	φ9.52 (フレア)
	ガス側	φ15.88 (フレア)
ドレン排水	冷媒	R410A
	排水	自然排水 VP20
防音・防振・断熱	送風用電動機	防振ゴム
	キャビネット	断熱材付
保護装置	ファン・モーター	ファン・モーター
	凍結防止	凍結防止
外形図	IPコード	IPX0
	電気配線図	PFA003Z611 PFA003Z612
接続可能室外ユニット	GHP7形パッケージシリーズ	

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

通用機種	GENP1402S7B	
形式	GENP_2S7B<ワイヤレスリモコン>	
発行者	名称	要目表(室内ユニット)
発行	図番	SPECIFICATION
106.08.28	PFA003Z610	
訂	符	1/1