

天吊形 <ワイヤレスリモコン>

| | | | | | |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|--|--|
| 系 統 | | | | | |
| 形 式 | | GHENP140HD6 | | | |
| 電 源 | | 単相 200V 50 / 60Hz | | | |
| 能 力 | 冷 房 | kW | 14.0 | | |
| | 暖 房 | kW | 17.0 | | |
| 電 気 特 性 | 消費電力 | 冷 房 | 0.22 / 0.24 | | |
| | | 暖 房 | 0.22 / 0.24 | | |
| | 運転電流 | 冷 房 | 1.1 / 1.2 | | |
| | | 暖 房 | 1.1 / 1.2 | | |
| 外形寸法 | 高さ×巾×奥行 | mm | 239 × 1,470 × 650 | | |
| 質 量 | | kg | 40 | | |
| パ ネ ル 色 | | セラミックホワイト (マンセル) (N8.0 近似) | | | |
| 熱 交 換 器 | | アルミフィン&銅チューブ式 | | | |
| 冷 媒 制 御 | | 電子膨張弁+キャピラリーチューブ | | | |
| 送 風 装 置 | 風 量 | m ³ /min | 急：34 強：30 弱：26 | | |
| | 機 外 静 圧 | Pa | 0 | | |
| | 定 格 出 力 × 台 | W × 台 | 55 × 2 | | |
| 運 転 調 整 | 操 作 ス イ ッ チ | ワイヤレスリモコン(本体付属) | | | |
| | 温 度 調 節 | マイコン式サーモスタット | | | |
| | 表 示 | 液晶表示 <リモコン> | | | |
| | 表 示 灯 | 緑色：運転 赤色：点検 <本体> | | | |
| 運 転 音 | dB(A) | 急：48 強：45 弱：40 | | | |
| 補 助 電 熱 器 | kW | ワット(三相 3.0) | | | |
| エ ア フ ィ ル タ | | プラスチックネット(洗浄可能) | | | |
| 冷 媒 配 管 | 液 側 | mm | 9.52 (フレア) | | |
| | ガ ス 側 | | 19.05 (フレア) | | |
| 冷 媒 | | R407C | | | |
| ド レ ン 排 水 | | 自然排水 VP20 | | | |
| 防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱 | | 送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付 | | | |
| 保 護 装 置 | | ファンタ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ | | | |
| 外 形 図 | | PFA003Z268 | | | |
| 電 気 配 線 図 | | PFA003Z269 | | | |
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト | | GHPパッケージシリーズ | | | |

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

| | | | | |
|----------|-----|------------------------------|--|--|
| 適用機種 | | GHENP140HD6 | | |
| 形 式 | | GHENP_HD6 <ワイヤレスリモコン> | | |
| 発行者 | 名 称 | 要目表(室内ユニット) SPECIFICATION | | |
| | 図 番 | PFA003Z267 | | |
| 長谷川 | 訂 符 | 葉 別 | | |
| 04. 2.10 | | 1 / 1 | | |