

天吊形

系 統						
形 式			GHEP140HD6	GHEP280HD6		
			-	-		
電 源			単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz		
能 力	冷 房	kW	14.0	28.0		
	暖 房		17.0	33.5		
電 気 特 性	消費電力	kW	0.22／0.24	0.66／0.7		
			0.22／0.24	0.66／0.7		
	運転電流	A	1.1／1.2	3.3／3.5		
			1.1／1.2	3.3／3.5		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	239 × 1,470 × 650	350 × 2,000 × 830		
質 量		kg	40	110		
パ ネ ル 色			セラミックホワイト	セラミックホワイト		
(マンセル)			(N8.0 近似)	(N8.0 近似)		
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式		
冷 媒 制 御			電子膨張弁+キャピタリチューブ	電子膨張弁+キャピタリチューブ		
送風装置	風 量	m³/min	急：34 強：30 弱：26	急：70 弱：56		
	機 外 静 圧	Pa	0	0		
	定格出力 ×台	W×台	55×2	110×2		
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2		
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>		
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>		
運 転 音		dB(A)	急：48 強：45 弱：40	急：53 弱：47		
補 助 電 熱 器		kW	オプション(三相 3.0)	オプション(三相 7.0)		
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)		
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (ろう付)		
	ガ ス 側		φ19.05 (フレア)	φ28.58 (ろう付)		
冷 媒			R407C	R407C		
ドレン排水			自然排水	自然排水		
			VP20	VP25		
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		
保 護 装 置			ファンモータ:インターナルサーモ	ファンモータ:インターナルサーモ		
			凍結防止サーモ	凍結防止サーモ		
外 形 図			PFA003Z265	PFC000Z053		
電 気 配 線 図			PFA003Z266	PFC000Z054		
接続可能室外ユニット			GHPパッケージシリーズ	GHPパッケージシリーズ		

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHEP140HD6,280HD6			
形 式		G H E P _ H D 6			
発行者	名 称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION			
	図 番	訂 符		業 別	
長谷川	P F A 0 0 3 Z 2 6 4				
04. 2. 10				1／1	