

天吊形 <ワイヤレスリモコン>

(50/60Hz)

系 統			GHENP36HMD5	GHENP45HMD5	GHENP56HMD5	GHENP71HMD5	GHENP90HMD5
形 式			-	-	-	-	-
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0
	暖 房	kW	4.2	5.3	6.7	8.5	10.6
電 気 特 性	消費電力	kW	0.06 / 0.08	0.06 / 0.08	0.06 / 0.08	0.08 / 0.1	0.08 / 0.1
	暖 房	kW	0.06 / 0.08	0.06 / 0.08	0.06 / 0.08	0.08 / 0.1	0.08 / 0.1
	冷 房	A	0.3 / 0.4	0.3 / 0.4	0.3 / 0.4	0.4 / 0.5	0.4 / 0.5
	暖 房	A	0.3 / 0.4	0.3 / 0.4	0.3 / 0.4	0.4 / 0.5	0.4 / 0.5
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	184 × 1,000 × 650	184 × 1,000 × 650	184 × 1,000 × 650	184 × 1,260 × 650	184 × 1,260 × 650
質 量		kg	22	22	22	27	27
パ ネ ル 色	(マンセル)		セラミックホワイト (N8.0 近似)	セラミックホワイト (N8.0 近似)	セラミックホワイト (N8.0 近似)	セラミックホワイト (N8.0 近似)	セラミックホワイト (N8.0 近似)
熱 交 換 器			銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式
冷 媒 制 御			電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min	急:14 強:12 弱:10	急:14 強:12 弱:10	急:14 強:12 弱:10	急:18 強:15 弱:12	急:20 強:17 弱:14
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0
運 転 調 整	定格出力 × 台	W × 台	40	40	40	25×2	35×2
	操作スイッチ		ワイヤレスリモコン(本体付属)	ワイヤレスリモコン(本体付属)	ワイヤレスリモコン(本体付属)	ワイヤレスリモコン(本体付属)	ワイヤレスリモコン(本体付属)
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
運 転 音	灯	dB(A)	緑色:運転 赤色:点検 <本体> 急:42 強:39 弱:37	緑色:運転 赤色:点検 <本体> 急:42 強:39 弱:37	緑色:運転 赤色:点検 <本体> 急:42 強:39 弱:37	緑色:運転 赤色:点検 <本体> 急:43 強:39 弱:37	緑色:運転 赤色:点検 <本体> 急:44 強:40 弱:37
補 助 電 熱 器		kW	オプション(1.0)	オプション(1.0)	オプション(1.0)	オプション(三相 1.0)	オプション(三相 2.1)
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	ガ ス 側	φmm	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)
	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)
冷 媒			R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
ドレン排水			自然排水 20A接続	自然排水 20A接続	自然排水 20A接続	自然排水 20A接続	自然排水 20A接続
防音・防振・断熱			送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ:インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ 凍結防止サーモ
外 形 図			PFA003Z019	PFA003Z019	PFA003Z020	PFA003Z021	PFA003Z021
電 気 配 線 図			PFA003Z024	PFA003Z024	PFA003Z024	PFA003Z025	PFA003Z025
接続可能室外ユニット			GHPマルチ・GHP冷暖71-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖71-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖71-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖71-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖71-マルチ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHENP36HMD5, 45HMD5, 56HMD5, 71HMD5, 90HMD5
形 式		GHENP_HMD5<ワイヤレスリモコン>
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)
	図 番	SPECIFICATION
長谷川	訂 符	業 別
'03.1.15	PFA003Z018	1/2

天吊形 <ワイヤレスリモコン>

(50/60Hz)

系 統 形 式				GHENP112HMD5	GHENP140HMD5		
電 源				単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz		
能 力	冷 房	kW	11.2	14.0			
	暖 房		13.2	17.0			
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.18 ／ 0.2	0.22 ／ 0.24			
		暖 房	0.18 ／ 0.2	0.22 ／ 0.24			
	運転電流	冷 房	0.9 ／ 1.0	1.1 ／ 1.2			
		暖 房	0.9 ／ 1.0	1.1 ／ 1.2			
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	239 × 1,260 × 650	239 × 1,470 × 650			
質 量		kg	34	40			
パ ネ ル 色 (マンセル)			セラミックホワイト (N8.0 近似)	セラミックホワイト (N8.0 近似)			
熱 交 換 器			銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式			
冷 媒 制 御			電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ			
送風装置	風 量	m ³ /min	急：28 強：25 弱：22	急：34 強：30 弱：26			
	機 外 静 圧	Pa	0	0			
運転調整	定格出力 × 台	W×台	35+55	55×2			
	操作スイッチ		ワイヤレスリモコン(本体付属)	ワイヤレスリモコン(本体付属)			
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット			
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>			
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <本体>	緑色：運転 赤色：点検 <本体>			
運 転 音		dB(A)	急：47 強：44 弱：40	急：48 強：45 弱：40			
補 助 電 熱 器		kW	ワ'ション(三相 2.1)	ワ'ション(三相 3.0)			
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)			
冷媒配管	ガ ス 側	φmm	φ19.05 (フレア)	φ19.05 (フレア)			
	液 側		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)			
冷 媒			R407C	R407C			
ドレン排水			自然排水 20A接続	自然排水 20A接続			
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付			
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ			
外 形 図			PFA003Z022	PFA003Z023			
電 気 配 線 図			PFA003Z026	PFA003Z026			
接続可能室外ユニット			GHPマルチ・GHP冷暖リ-マル	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マル			

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHENP112HMD5, 140HMD5			
形 式		G H E N P _ H M D 5 <ワイヤレスリモコン>			
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)			
		SPECIFICATION			
長谷川	図 番	P F A 0 0 3 Z 0 1 8		訂 符	業 別
					2/2
'03.1.15					