

天井吊形 GHEP_HD5 シリーズ <冷媒R407C>

(50/60Hz)

系 統					
形 式			GHEP140HD5	GHEP280HD5	
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	
能 力	冷 房	kW	14.0	28.0	
	暖 房		17.0	33.5	
電 気 特 性	消費電力	kW	0.22 / 0.24	0.66 / 0.7	
			0.22 / 0.24	0.66 / 0.7	
	運転電流	A	1.1 / 1.2	3.3 / 3.5	
			1.1 / 1.2	3.3 / 3.5	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	239 × 1,470 × 650	350 × 2,000 × 830	
質 量		kg	40	110	
パ ネ ル 色 (マンセル)			セラミックホワイト (N8.0 近似)	セラミックホワイト (N8.0 近似)	
熱 交 換 器			銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	
送風装置	風 量	m ³ /min	急:34 強:30 弱:26	急:70 弱:56	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	
	定格出力 × 台	W × 台	55 × 2	110 × 2	
運 転 調 整	操作スイッチ		リモートコントローラ RCD-HKX-S	リモートコントローラ RCD-HKX	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	
運 転 音		dB(A)	急:48 強:45 弱:40	急:53 弱:47	
補 助 電 熱 器		kW	オプション(三相 3.0)	オプション(三相 7.0)	
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	ガ ス 側	mm	19.05 (フレア)	28.58 (ろう付)	
	液 側		9.52 (フレア)	12.7 (ろう付)	
冷 媒			R407C	R407C	
ドレン排水			自然排水 20A接続	自然排水 25A接続	
防音・防振・断熱			送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ:インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナルサーモ 凍結防止サーモ	
外 形 図			PFA002Z903	PFC000Z033	
電 気 配 線 図			PFA002Z905	PFC000Z034	
接続可能室外ユニット			GHPパッケージシリーズ	GHPパッケージシリーズ	

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種	GHEP140,280HD5		
形 式	GHEP_HD5		
発行者	名 称	要目表(室内ユニット) SPECIFICATION	
	北川 '02.2.22	図 番	PFA002Z983
	訂 符		葉 別 1/1