

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 耐油天吊形 <耐油仕様>

系 統		GESP802M7B	GESP1402M7B
形 式			
電 源		単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷 房	8.0	14.0
	暖 房	9.0	16.0
	低温暖房	9.5	17.0
定格冷房時の顕熱比		0.76	0.74
電 気 特 性	消費電力	0.1/0.1	0.2/0.2
	冷 房	0.1/0.1	0.2/0.2
	暖 房	0.5/0.5	1.0/1.0
	運転電流	0.5/0.5	1.0/1.0
外形寸法		高さ×巾×奥行	249×978×673
質 量		mm	249×1,450×673
外 観		kg	62
熱 交 換 器		ステンレス(SUS430)銅板	ステンレス(SUS430)銅板
冷 媒	電子膨張弁	7Mシリンジ&銅チューブ式	7Mシリンジ&銅チューブ式
	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	急：20 弱：14	急：34 弱：24
	機外静圧	0	0
運転調整	定格出力×台	70	70×2
	操作スイッチ	ワイヤードレコ：RC-D2B	ワイヤードレコ：RC-D2B
運 転	温度調節	マイコン式リモコン	マイコン式リモコン
	表示	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>
補 助 電 熱 器	表 示 灯	緑色：運転 赤色：点検 <LED>	緑色：運転 赤色：点検 <LED>
	運転音	急：51 弱：46	急：52 弱：48
エアフィルタ	補助電熱器	組込不可能	組込不可能
	液 側	アルミ製オイルミストフィルタ	アルミ製オイルミストフィルタ
冷 媒 配 管	ガス側	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	冷 媒	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)
ドレン排水		R410A	R410A
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱	排水	自然排水	自然排水
	送風用電動機	V P 2 0	V P 2 0
保 護 装 置	送風用電動機	防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
	キャビネット	断熱材付	キャビネット：断熱材付
I P コー ド	アンペア・インターロック	アンペア・インターロック	アンペア・インターロック
	凍結防止サージ	凍結防止サージ	凍結防止サージ
外形図		IPX0	IPX0
電 気 配 線 図	電気配線図	PFA003Z546	PFA003Z547
	接続可能室外ユニット	PFA003Z548	PFA003Z549

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件により算出。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に設置した場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
3. 冷房運転時は下向きにしないください。吹出口の表面に露が付き滴下することがあります。

RoHS指令対応

通用機種		GESP802M7B, 1402M7B
形 式		GES P _ 2 M 7 B <耐油仕様>
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)
笠原	図 番	SPECIFICATION
06.08.28	訂 符	PFA003Z545
		1/1