

系統		GKP282M7B		GKP452M7B		GKP712M7B	
形式		-		-		-	
電源		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz	
能力	冷房	2.8		3.6		4.5	
	暖房	3.2		4.0		5.0	
	低温暖房	3.4		4.2		5.3	
	低温暖房	0.81		0.75		0.69	
定格冷房時の顕熱比		0.045/0.045		0.05/0.05		0.08/0.08	
電気特性	消費電力	0.045/0.045		0.05/0.05		0.08/0.08	
	暖房	0.045/0.045		0.05/0.05		0.08/0.08	
	冷房	0.23/0.23		0.25/0.25		0.4/0.4	
	暖房	0.23/0.23		0.25/0.25		0.4/0.4	
外形寸法		298 × 840 × 240		298 × 840 × 240		318 × 1,098 × 248	
質量		12		12		18.5	
パネル・色		ケルホワイト		ケルホワイト		イエロイグナイト	
(マンセル)		(9.368.7/0.1近似)		(9.368.7/0.1近似)		(6.0Y8.9/0.6近似)	
熱交換器		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式	
冷媒・制御		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送風装置		急: 8 強: 7 弱: 6		急: 9 強: 8 弱: 7		急: 21 強: 18 弱: 15	
送風機外静圧		0		0		0	
定格出力×台		33		33		40	
運転スライツ		ワイヤード・リフト: RC-D2B		ワイヤード・リフト: RC-D2B		ワイヤード・リフト: RC-D2B	
温度調節		マイコン式リモコン		マイコン式リモコン		マイコン式リモコン	
表示		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>	
表示灯		緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>		緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>		緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>	
運転音		急: 37 強: 34 弱: 31		急: 38 強: 35 弱: 32		急: 46 強: 43 弱: 39	
補助電熱器		組込不可能		組込不可能		組込不可能	
エアフィルタ		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液側	φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
	ガス側	φ9.52 (フレア)		φ12.7 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
冷媒		R410A		R410A		R410A	
ドレン排水		自然排水		自然排水		自然排水	
防音・防振・断熱		VP16		VP16		VP16	
保護装置		送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付 ファン・イタナリ付モ 凍結防止サテ		送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付 ファン・イタナリ付モ 凍結防止サテ		送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付 ファン・イタナリ付モ 凍結防止サテ	
IPコード		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図		PHA000Z950		PHA000Z950		PHA000Z951	
電気配線図		PHA000Z952		PHA000Z952		PHA000Z953	
接続可能室外ユニット		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-マ付		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-マ付		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-マ付	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8827条件により算出。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種		GKP282M7B, 362M7B, 452M7B, 712M7B	
形式		GKP_2M7B	
発行者	名称	要目表 (室内ユニット)	
笠原	図番	SPECIFICATION	
06.08.28	訂符	PHA000Z949	
1/1			