

〔GHPマルチ・室内ユニット〕

(50/60Hz)

系 統							
形 式				GHFLP28HMD	GHFLP45HMD	GHFLP56HMD	GHFLP71HMD
電 源				単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
能 力	冷 房	kW		2.8	4.5	5.6	7.1
	暖 房			3.4	5.3	6.7	8.5
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.08/0.09	0.08/0.10	0.08/0.10	0.08/0.10
		暖 房		0.08/0.09	0.08/0.10	0.08/0.10	0.08/0.10
	運転電流	冷 房		0.4/0.45	0.4/0.5	0.4/0.5	0.4/0.5
		暖 房		0.4/0.45	0.4/0.5	0.4/0.5	0.4/0.5
外形寸法 高さ×巾×奥行			mm	630×1196×225	630×1196×225	630×1196×225	630×1481×225
質 量			kg	32	32	32	40
塗 装 色 (マンセル近似)				セラミックホワイト (マンセルN-8.5近似)	セラミックホワイト (マンセルN-8.5近似)	セラミックホワイト (マンセルN-8.5近似)	セラミックホワイト (マンセルN-8.5近似)
熱 交 換 器				銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式
冷 媒 制 御				電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min		急12,強11,弱10	急14,強12,弱10	急14,強12,弱10	急18,強15,弱12
	機 外 静 圧	Pa		0	0	0	0
	定格出力×台	W×台		30×1	40×1	40×1	40×1
運 転 調 整	操 作 ス イ ッ チ			リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)
	温 度 調 節			マイコン式2段サーモスタット	マイコン式2段サーモスタット	マイコン式2段サーモスタット	マイコン式2段サーモスタット
	表 示			液晶表示 (モ-ド, 風量, 室温設定, フィルタの, 吸込温度)	液晶表示 (モ-ド, 風量, 室温設定, フィルタの, 吸込温度)	液晶表示 (モ-ド, 風量, 室温設定, フィルタの, 吸込温度)	液晶表示 (モ-ド, 風量, 室温設定, フィルタの, 吸込温度)
	表 示 灯			赤色 (点検), 緑色 (運転)	赤色 (点検), 緑色 (運転)	赤色 (点検), 緑色 (運転)	赤色 (点検), 緑色 (運転)
運 転 音			dB	急40,強37,弱35	急42,強40,弱39	急42,強40,弱39	急42,強40,弱39
補 助 電 熱 器			kW	(取付不可能)	(取付不可能)	(取付不可能)	(取付不可能)
エ ア フ ィ ル タ				ナイロン繊維不織布 (洗浄可能)	ナイロン繊維不織布 (洗浄可能)	ナイロン繊維不織布 (洗浄可能)	ナイロン繊維不織布 (洗浄可能)
冷媒配管	ガ ス 側	φmm		12.7 (フレア)	12.7 (フレア)	15.88 (フレア)	15.88 (フレア)
	液 側			6.35 (フレア)	6.35 (フレア)	9.52 (フレア)	9.52 (フレア)
冷 媒				R-407C	R-407C	R-407C	R-407C
ド レ ン 出 口				PT20めねじ	PT20めねじ	PT20めねじ	PT20めねじ
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱				送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼	送風用電動機：防振ゴム 外 板：吸音断熱材内貼
保 護 装 置				送風用電動機：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ
接続可能室外ユニット				GHCP355シリーズ	GHCP355シリーズ	GHCP355シリーズ	GHCP355シリーズ
				GHCP450シリーズ	GHCP450シリーズ	GHCP450シリーズ	GHCP450シリーズ
				GHCP560シリーズ	GHCP560シリーズ	GHCP560シリーズ	GHCP560シリーズ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHFLP28,45,56,71HMD		
形 式	GHFL			
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
加 藤	図 番	PFA002Z101		訂 符 業 別
	98. 10. 1			1/1