

床置ローボーイタイプ隠蔽型 GHFUP_HMD5 <マルチ>シリーズ <冷媒R407C>

(50/60Hz)

系 統							
形 式				GHFUP28HMD5	GHFUP45HMD5	GHFUP56HMD5	GHFUP71HMD5
電 源				単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz
能 力	冷 房	kW		2.8	4.5	5.6	7.1
	暖 房			3.4	5.3	6.7	8.5
電気特性	消費電力	冷 房	kW	0.08 ／ 0.09	0.08 ／ 0.1	0.08 ／ 0.1	0.08 ／ 0.1
		暖 房		0.08 ／ 0.09	0.08 ／ 0.1	0.08 ／ 0.1	0.08 ／ 0.1
	運転電流	冷 房	A	0.4 ／ 0.45	0.4 ／ 0.5	0.4 ／ 0.5	0.4 ／ 0.5
		暖 房		0.4 ／ 0.45	0.4 ／ 0.5	0.4 ／ 0.5	0.4 ／ 0.5
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		630 × 1,077 × 225	630 × 1,077 × 225	630 × 1,077 × 225	630 × 1,362 × 225
質 量		kg		25	25	25	32
パ ネ ル 色 (マンセル)				亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
熱 交 換 器				銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式
冷 媒 制 御				電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ	電子膨張弁+キャピラリチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min		急：12 強：11 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：18 強：15 弱：12
	機 外 静 圧	Pa		0	0	0	0
	定格出力 ×台	W×台		30	40	40	40
運転調整	操作スイッチ			リモートコントローラ RCD-HKX	リモートコントローラ RCD-HKX	リモートコントローラ RCD-HKX	リモートコントローラ RCD-HKX
	温 度 調 節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示			液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯			緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音		dB(A)		急：40 強：37 弱：35	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39
補 助 電 熱 器		kW		組込不可能	組込不可能	組込不可能	組込不可能
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	ガ ス 側	φmm		φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)
	液 側			φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)
冷 媒				R407C	R407C	R407C	R407C
ドレン排水				自然排水 PT20めねじ	自然排水 PT20めねじ	自然排水 PT20めねじ	自然排水 PT20めねじ
防音・防振・断熱				送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付
保 護 装 置				ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ
外 形 図				PFA002Z940	PFA002Z940	PFA002Z941	PFA002Z942
電 気 配 線 図				PFA002Z943	PFA002Z943	PFA002Z943	PFA002Z943
接続可能室外ユニット				GHPマルチ・GHP冷暖7リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖7リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖7リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖7リ-マルチ

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHFUP28,45,56,71HMD5			
形 式		GHFUP_HMD5			
発行者	名 称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION			
	北川 '02.2.22	図 番 PFA002Z961	訂 符	葉 別 1/1	