〔セゾンGHPマルチ・室内ユニット〕

(50/60Hz)

系統					
形式			GHFUJ28HMD-S	GHFUJ36HMD-S	GHFUJ45HMD-S
電源			単相200V 50/60Hz		
能力	冷房	kW	2.8	3.6	4.5
	暖房		3.4	4.2	5.3
電気特性	消費電力 冷房	kW	0.06/0.08		
	消費電力 暖房		0.06/0.08		
	運転電流 冷房	A	0.3/0.4		
	運転電流 暖房		0.3/0.4		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	650×940×193		
質量		kg	26		
塗装色			塗装なし（亜鉛鉄板）		
熱交換器			銅パイプスリットフィン式		
冷媒制御			電子膨張弁＋キャピラリチューブ		
送風装置	風量	m^3/min	急11,強9,弱7		
	機外静圧	Pa	0		
	定格出力×台	W×台	40×1		
運転調整	操作スイッチ		リモートコントロールスイッチ(タッチ式)		
	温度調節		マイコン式2段サーモスタット		
	表示		液晶表示 （ﾓｰﾄﾞ,風量,室温設定, ｵｰﾄｽｲﾝｸﾞ,ﾌｨﾙﾀｻｲﾝ,吸込温度）		
	表示灯		赤色（点検），緑色（運転）		
運転音		dB	急38,強37,弱36		
補助電熱器		kW	(組込可能)		
エアフィルタ			防カビ剤入りプラスチック製エアフィルタ(洗浄可能)		
冷媒配管	ガス側	Φmm	12.7（フレア）		
	液側		6.35（フレア）		
冷媒			R-22		
ドレン出口			VP20排水管接続可能		
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム 外　板：吸音断熱材内貼		
保護装置			送風用電動機：インターナルサーモ 凍結防止サーモ		
接続可能室外ユニット			GHCシリーズ		

記事1.“系統”欄に設備・系統番号を記入してください。
2.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
3.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
4.運転音は，JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種	GHFUJ28,36,45HMD-S		
形式	GHFU-S		
発行者	名称	要目表(室内ユニット) SPECIFICATION	
加藤 98. 9. 18	図番	PFA002Z066	訂 符 葉別 1/1