

床置スタイリッシュタイプ GHFS_MD5 <マルチ>シリーズ <冷媒R407C>

(50 / 60Hz)

系 統						
形 式			GHFSP80HMD5	GHFSP140HMD5		
電 源			単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz		
能 力	冷 房	kW	8.0	14.0		
	暖 房		9.5	17.0		
電気特性	消費電力	kW	0.34 / 0.36	0.34 / 0.36		
			0.34 / 0.36	0.34 / 0.36		
	運転電流	A	1.7 / 1.8	1.7 / 1.8		
			1.7 / 1.8	1.7 / 1.8		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1,850 × 600 × 350	1,850 × 600 × 350		
質 量		kg	46	46		
パ ネ ル 色 (マンセル)			セラミックホワイト (N8.0 近似)	セラミックホワイト (N8.0 近似)		
熱 交 換 器			銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式		
冷 媒 制 御			電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ		
送風装置	風 量	m ³ /min	急：27 弱：21	急：27 弱：21		
	機 外 静 圧	Pa	0	0		
	定格出力 × 台	W × 台	135	135		
運転調整	操作スイッチ		本体操作パネル	本体操作パネル		
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		
	表 示		液晶表示<本体操作部>	液晶表示<本体操作部>		
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <本体>	緑色：運転 赤色：点検 <本体>		
運 転 音		dB(A)	急：51 弱：45	急：51 弱：45		
補 助 電 熱 器		kW	わ`ション(三相 3.0 PTC)	わ`ション(三相 3.0 PTC)		
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)		
冷媒配管	ガ ス 側	φ mm	φ15.88 (フレア)	φ19.05 (フレア)		
	液 側		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)		
冷 媒			R 4 0 7 C	R 4 0 7 C		
ドレン排水			自然排水 V P 2 0 接続	自然排水 V P 2 0 接続		
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付		
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ		
外 形 図			PGA000Z661	PGA000Z662		
電 気 配 線 図			PGA000Z663	PGA000Z664		
接続可能室外ユニット			G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	G H P マルチ・GHP冷暖リ-マルチ		

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHFSP80HMD5,140HMD5			
形 式		GHFS__HMD5			
発行者	名 称	要目表(室内ユニット) SPECIFICATION			
	北川	図 番	訂 符	業 別	
'02.2.22		PGA000Z673		1 / 1	