

## 三菱重工ガスヒートポンプエアコン 給気処理ユニット

| 系統形式      |                   | GUP902FM7B        |  | GUP1402FM7B       |  | GUP2242FM7B       |  | GUP2802FM7B       |  |
|-----------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| 電力        | 冷房                | 単相 200V 50/60Hz   |  | 単相 200V 50/60Hz   |  | 単相 200V 50/60Hz   |  | 単相 200V 50/60Hz   |  |
|           | 暖房                | 9.0               |  | 14.0              |  | 22.4              |  | 28.0              |  |
| 定格冷房時の顕熱比 | 冷房                | 4.2               |  | 7.0               |  | 10.9              |  | 14.8              |  |
|           | 暖房                | —                 |  | —                 |  | —                 |  | —                 |  |
| 電気特性      | 消費電力              | 0.11/0.13         |  | 0.16/0.18         |  | 0.27/0.32         |  | 0.31/0.38         |  |
|           | 暖房                | 0.11/0.13         |  | 0.16/0.18         |  | 0.27/0.32         |  | 0.31/0.38         |  |
|           | 運転電流              | 0.6/0.7           |  | 0.85/1.05         |  | 1.6/1.7           |  | 1.7/2.0           |  |
|           | 電圧                | 0.6/0.7           |  | 0.85/1.05         |  | 1.6/1.7           |  | 1.7/2.0           |  |
| 外形寸法      | 高さ×巾×奥行           | 360 × 820 × 830   |  | 360 × 1,200 × 830 |  | 360 × 1,570 × 830 |  | 360 × 1,570 × 830 |  |
|           | 質量                | 48                |  | 62                |  | 82                |  | 84                |  |
| 熱交換器      | 冷媒制御              | クロメートフリー銅板        |  | クロメートフリー銅板        |  | クロメートフリー銅板        |  | クロメートフリー銅板        |  |
|           | 風量                | 70                |  | 120               |  | 130               |  | 200               |  |
| 送風装置      | 機外静圧              | 急：8.5 / 8.5       |  | 急：14 / 14.5       |  | 急：22 / 21.5       |  | 急：30 / 30         |  |
|           | 標準出力×台            | 標準：100 最大：200     |  | 標準：100 最大：200     |  | 標準：100 最大：200     |  | 標準：100 最大：200     |  |
| 運転調整      | 動作スイッチ            | ワイヤードリフト：RC-D2B   |  | ワイヤードリフト：RC-D2B   |  | ワイヤードリフト：RC-D2B   |  | ワイヤードリフト：RC-D2B   |  |
|           | 温度調節              | マイコン式リモコン         |  | マイコン式リモコン         |  | マイコン式リモコン         |  | マイコン式リモコン         |  |
| 表示灯       | 表示                | 液晶表示〈LED〉         |  | 液晶表示〈LED〉         |  | 液晶表示〈LED〉         |  | 液晶表示〈LED〉         |  |
|           | 緑色：運転 赤色：点検 黄色：点検 | 緑色：運転 赤色：点検 黄色：点検 |  | 緑色：運転 赤色：点検 黄色：点検 |  | 緑色：運転 赤色：点検 黄色：点検 |  | 緑色：運転 赤色：点検 黄色：点検 |  |
| 運転音       | 運転音               | 急：38 / 40         |  | 急：41 / 43         |  | 急：43 / 45         |  | 急：46 / 47         |  |
|           | 補助電熱器             | 組込不可能             |  | 組込不可能             |  | 組込不可能             |  | 組込不可能             |  |
| エアフィルタ    | 側                 | 現地調達              |  | 現地調達              |  | 現地調達              |  | 現地調達              |  |
|           | 液                 | φ9.52 (フレア)       |  | φ9.52 (フレア)       |  | φ9.52 (ろう付)       |  | φ9.52 (ろう付)       |  |
| 冷媒        | ガス側               | φ15.88 (フレア)      |  | φ15.88 (フレア)      |  | φ19.05 (ろう付)      |  | φ22.22 (ろう付)      |  |
|           | 冷媒                | R410A             |  | R410A             |  | R410A             |  | R410A             |  |
| ドレン排水     | 排水                | 自然排水              |  | 自然排水              |  | 自然排水              |  | 自然排水              |  |
|           | 排水                | VP25 塩ビ管          |  | VP25 塩ビ管          |  | VP25 塩ビ管          |  | VP25 塩ビ管          |  |
| 防音・防振・断熱  | 送風用電動機            | 防振ゴム              |  | 防振ゴム              |  | 防振ゴム              |  | 防振ゴム              |  |
|           | キャパシタ             | 断熱材付              |  | 断熱材付              |  | 断熱材付              |  | 断熱材付              |  |
| 保護装置      | アース・接地防止          | アース・接地防止          |  | アース・接地防止          |  | アース・接地防止          |  | アース・接地防止          |  |
|           | アース・接地防止          | アース・接地防止          |  | アース・接地防止          |  | アース・接地防止          |  | アース・接地防止          |  |
| IPコード     | IPコード             | IPX0              |  | IPX0              |  | IPX0              |  | IPX0              |  |
|           | IPコード             | IPX0              |  | IPX0              |  | IPX0              |  | IPX0              |  |
| 電気配線図     | 電気配線図             | PJ0001Z083        |  | PJ0001Z086        |  | PJ0001Z085        |  | PJ0001Z087        |  |
|           | 電気配線図             | PJ0001Z086        |  | PJ0001Z086        |  | PJ0001Z085        |  | PJ0001Z087        |  |

記事1.能力・電気特性は、冷房33℃DB 28℃WB (68%RH)、暖房(無霜時) 0℃DB -2.9℃WB (50%RH)における値です。実際には、JIS規格に準拠し無霜室にて測定した値です。2.外気取入温度範囲 冷房20～40℃DB 暖房 0～24℃DB 3.運転音は、JIS規格に準拠し無霜室にて測定した値です。実際には、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種 GUP902FM7B, 1402FM7B, 2242FM7B, 2802FM7B

形式 GUP\_2FM7B

発行所 名称 要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION

図原 図番 訂 符 1/1

PJD001Z082