

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 高静圧ダクト形外気処理ユニット

系統形式		GUP1082FM7B	GUP1682FM7B	GUP2102FM7B
電力	冷房	単相 200 V 50/60Hz	単相 200 V 50/60Hz	単相 200 V 50/60Hz
	暖房	14.0	22.4	28.0
	消費電力	12(8.0)	19.3(12.4)	24.1(15.5)
	電力	0.25/0.3	0.4/0.5	0.5/0.6
電気特性	暖房	0.25/0.3	0.4/0.5	0.5/0.6
	運転	1.25/1.5	2.0/2.5	2.5/3.0
	電流	1.25/1.5	2.0/2.5	2.5/3.0
外形寸法 高さ×巾×奥行		360 × 1,200 × 1380	360 × 1,570 × 1380	360 × 1,570 × 1380
質量		93	135	135
外形		クロメートフリー銅板	クロメートフリー銅板	クロメートフリー銅板
熱交換器	冷媒制御	7/32インチ銅チューブ式 電子膨張弁	7/32インチ銅チューブ式 電子膨張弁	7/32インチ銅チューブ式 電子膨張弁
	風量	1080/1080	1680/1680	2100/2100
	風速	18 / 18	28 / 28	35 / 35
	機外静圧	標準：100 最大：200	標準：100 最大：200	標準：100 最大：200
運転調整	定格出力×台	130×1	130×2	130×2
	操作スイッチ	ワイヤードリフト：RC-D2B	ワイヤードリフト：RC-D2B	ワイヤードリフト：RC-D2B
	温度調節	マイコン式センサー付	マイコン式センサー付	マイコン式センサー付
表示灯	表示	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>
	表示	緑色：運転 赤色：点検 <LED>	緑色：運転 赤色：点検 <LED>	緑色：運転 赤色：点検 <LED>
運転	運転音	41 / 41	43 / 43	45 / 45
	加湿器方式	気化式	気化式	気化式
	加湿器能力	6.9	10.8	13.5
	補助電熱器	組込不可能	組込不可能	組込不可能
エアフィルタ	液側	現地調達	現地調達	現地調達
	ガス側	φ9.52 (ろう付)	φ9.52 (ろう付)	φ9.52 (ろう付)
	冷媒配管	φ15.88 (フレア)	φ19.05 (ろう付)	φ22.22 (ろう付)
冷媒	冷媒	R410A	R410A	R410A
	ドレン排水	自然排水	自然排水	自然排水
	防音・防振・断熱	本体：VP25、加湿器：VP20 送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	本体：VP25、加湿器：VP20 送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	本体：VP25、加湿器：VP20 送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付
	保護装置	アース・インターロック フロートスイッチ、凍結防止サモ	アース・インターロック フロートスイッチ、凍結防止サモ	アース・インターロック フロートスイッチ、凍結防止サモ
外形図	IPコード	IPX0	IPX0	IPX0
	電気配線図	PJ0001Z125 PJ0001Z127	PJ0001Z126 PJ0001Z127	PJ0001Z126 PJ0001Z128
接続可能室外ユニット		GHP7M7F-GHP冷暖リ-マ付(13~48馬力)	GHP7M7F-GHP冷暖リ-マ付(13~48馬力)	GHP7M7F-GHP冷暖リ-マ付(13~48馬力)

記事1. 能力・電気特性は、冷房33℃DB 28℃WB (68%RH)、暖房(無霜霜時) 0℃DB -2.9℃WB (50%RH)における値です。暖房能力は熱交換器出口(加湿器入口)での加熱能力を示し、()内は顕熱能力を示します。

2. 外気取入温度範囲 冷房0~43℃DB (16℃以下は送風) 暖房 -5~20℃DB

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

4. CCP2241, 2801 8~10馬力室外機とは接続禁止です。

5. 混在時室内機接続容量100%以下、外気処理ユニットの容量30%以下です。

6. 加湿器の給水圧力、温度は、0.05~0.5MPa、5~40℃です。給水質は、水道法水質基準に準ずる飲料水(除く井戸水)です。

RoHS指令対応

適用機種

GUP1082FM7B, 1682FM7B, 2102FM7B

形式

GUP_2 FMB

発行番号

名称

要目表(室内ユニット)

図番

SPECIFICATION

訂符

別

1/1

PJD001Z124

発行

06.07.29