

〔セゾンGHPマルチ・室内ユニット〕

(50/60Hz)

系 統						
形 式				GAFP500DRTD5	GAFP750DRTD5	GAFP1000DRTD5
電 源				単相200V 50/60Hz		
送 風 装 置	定 格 風 量	m ³ /h		500	750	1000
	機外静圧	給 気 側	Pa	H:170/170	H:180/270	H:150/220
		排 気 側		H:190/190	H:230/320	H:200/280
電 気 特 性	電 動 機 定 格 出 力	W×台		300×2	400×2	400×2
	消 費 電 力	W		340/460	490/640	570/740
外 形 寸 法	運 転 電 流	A		1.7/2.3	2.45/3.2	2.85/3.7
	高 さ × 幅 × 奥 行	mm		2000×950×430	2000×1160×430	2000×1350×430
製 品 質 量		kg		150	165	180
外 装				亜鉛鉄板		
エ ア フ ィ ル タ	給 気 側	%		フィルドン FS-1705		
	排 気 側			フィルドン FS-1705		
ダ ク ト 径	給 気 側 (O A ・ S A)	mm		φ 250	φ 250	φ 250
	排 気 側 (R A ・ E A)			φ 250	φ 250	φ 250
※1 熱交換器性能	エンタルピー	%		58	58	58
	交換効率			66	66	66
	冬			73	73	73
※2 熱交換器能力	温 度 交 換 効 率			73	73	73
	冷 房 全 熱	kw		2.8	4.5	5.6
	暖 房 全 熱			3.4	5.3	6.7
加 湿 器		kg/h		気化式 3.2	気化式 4.6	気化式 5.8
熱 交 換 器				銅バイブスリットフィン式		
冷 媒 制 御				電子膨張弁＋キャピラリ		
運 転 調 整	操 作 ス イ ッ チ			リモートコントロールスイッチ(タッチ式)		
	温 度 調 節			マイコン式2段サーモスタート		
	表 示			液晶表示		
					(モード,風量,室温設定, オートスイング,フィルタサイン,吸込温度)	
冷 媒 配 管	表 示 灯			赤色(点検), 緑色(運転)		
	ガ ス 側	mm		φ 12.7(フレア接続)	φ 15.88(フレア接続)	
	液 側			φ 6.35(フレア接続)	φ 9.52(フレア接続)	
冷 媒				R-407C		
水 配 管	給水管(加湿器用)			15(接続口 R1/2 オネジ)		
	ド レ ン 配 管			25(接続口 R1 オネジ)		
保 護 装 置				インターナルサーモ・凍結防止サーモ		
運 転 音		dB(A)		42/43	43/44	43/44
相 当 容 量				28相当	45相当	56相当
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト				GHCシリーズ		

記事1.性能は、下記に基づく値です。

※1 夏条件:給気側(外気)35°CDB/28.5°CWB、排気側(還気)27°CDB/19°CWB
冬条件:給気側(外気)7°CDB/5°CWB、排気側(還気)20°CDB/12.5°CWB
室外側=35°CDB/24°CWB

※2 冷房条件:室内側－給気側(外気)35°CDB/24°CWB、排気側(還気)27°CDB/19°CWB
室外側=35°CDB/24°CWB

暖房条件:室内側－給気側(外気)7°CDB/6°CWB、排気側(還気)20°CDB
室外側=7°CDB/6°CWB

室内機外形図

電気配線図

PTB000Z126 (GAFP500DRTD5)
PTB000Z127 (GAFP750DRTD5)
PTB000Z128 (GAFP1000DRTD5)
PTB000Z129

適用機種		GAFP500,750,1000DRTD5	
形式	名称	GAF	
発行者	名称	要目表(室内ユニット)	
北川	図番	SPECIFICATION	
02. 4. 5	訂 符 業 別	PTB000Z125	1/1