

系統		GFP1402M7B	GFP2242M7B	GFP2802M7B
形式		-	-	-
電力	冷房	3相 200V 50 / 60Hz	3相 200V 50 / 60Hz	3相 200V 50 / 60Hz
	暖房	14.0 18.0 0.80	22.4 25.0 0.77	28.0 31.5 0.79
定格冷房時の顕熱比		-	-	-
電気特性	消費電力	0.25 / 0.33	0.40 / 0.60	0.60 / 0.70
	暖房電力	0.25 / 0.33	0.40 / 0.60	0.60 / 0.70
	運転電流	0.83 / 1.00	1.8 / 2.1	2.1 / 2.6
	電圧	0.83 / 1.00	1.8 / 2.1	2.1 / 2.6
外形寸法		高さ × 巾 × 奥行	1,800 × 875 × 460	1,820 × 1,100 × 560
質量		kg	109	204
パネル色		前面: コロンビアホワイト 側面: ライトグレー (前面: N8.0近似 側面: N7.0近似)	前面: コロンビアホワイト 側面: ライトグレー (前面: N8.0近似 側面: N7.0近似)	前面: コロンビアホワイト 側面: ライトグレー (前面: N8.0近似 側面: N7.0近似)
熱交換器		アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷媒制御		電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
風量		m ³ /min	45 / 45	90 / 90
機外静圧		Pa	標準0/0、高速42/72	標準0/0、高速40/70
定格出力 × 台		W × 台	220 X 1	480 X 1
空気吸込口		前面、左右側面	前面、左右側面	前面、左右側面
空気吹出口		前面	前面	前面
運転スイッチ		リモートコントロール: RC-D2B	リモートコントロール: RC-D2B	リモートコントロール: RC-D2B
温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
表示		液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>	液晶表示 <LED>
表示灯		緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>	緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>	緑色: 運転 赤色: 点検 <LED>
運転音		50 / 51	52 / 53	53 / 54
加湿器		気化式加湿器 (オプション)	気化式加湿器 (オプション)	気化式加湿器 (オプション)
補助電熱器		オプション	オプション	オプション
エアフィルタ		プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)
冷媒配管	液側	φ9.52 (7/16)	φ9.52 (7/16)	φ9.52 (7/16)
	ガス側	φ15.88 (7/16)	φ19.05 (3/4)	φ22.22 (3/4)
冷媒		R410A	R410A	R410A
ドレン排水		自然排水	自然排水	自然排水
防音・防振・断熱		上部PT1/2×25A 下部PT3/4×20A キャビネット: 吸音断熱材付、送風電動機: 防振ゴム	上部PT1/2×25A 下部PT3/4×20A キャビネット: 吸音断熱材付、送風電動機: 防振ゴム	上部PT1/2×25A 下部PT3/4×20A キャビネット: 吸音断熱材付、送風電動機: 防振ゴム
保護装置		ファンモーターインターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモーターインターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモーターインターナルサーモ 凍結防止サーモ
IPコード		IPX0	IPX0	IPX0
外形図		PAA001Z930	PAA001Z930	PAA001Z931
電気配線図		PAA001Z935	PAA001Z935	PAA001Z935
接続可能室外ユニット		GHP-7形マルチ・GHP冷暖フリーマルチ	GHP-7形マルチ・GHP冷暖フリーマルチ	GHP-7形マルチ・GHP冷暖フリーマルチ

記事 1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS-B-8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種		GFP1402M7B, 2242M7B, 2802M7B
形式		GFP_2M7B
発行者	名称	要目表 (室内ユニット)
佐々倉	図番	SPECIFICATION
06.08.08	訂 符	PAA001Z927
		1/1