

|           |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |
|-----------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系形式       |  |  |  |  |  | GFP2802S7B                                                                                                        |
| 電源        |  |  |  |  |  | 3相 200V 50 / 60Hz                                                                                                 |
| 能力        |  |  |  |  |  | kW<br>28.0<br>31.5<br>0.79                                                                                        |
| 定格冷房時の顕熱比 |  |  |  |  |  | 消費電力 kW<br>0.60 / 0.70<br>0.60 / 0.70<br>運転冷房 A<br>2.1 / 2.6<br>2.1 / 2.6                                         |
| 外形寸法      |  |  |  |  |  | 高さ × 巾 × 奥行 mm<br>1,820 × 1,360 × 560                                                                             |
| 質量        |  |  |  |  |  | kg<br>204                                                                                                         |
| パネル色      |  |  |  |  |  | 前面：コロンビアホワイト 側面：ライトグレー<br>(前面：N8.0近似 側面：N7.0近似)                                                                   |
| 熱交換器      |  |  |  |  |  | アルミフィン&銅チューブ式                                                                                                     |
| 冷媒制御      |  |  |  |  |  | 電子膨張弁                                                                                                             |
| 風量        |  |  |  |  |  | m³/min<br>90 / 90                                                                                                 |
| 送風装置      |  |  |  |  |  | 機外静圧 Pa<br>標準0/0、高速40/70<br>定格出力 × 台 W × 台<br>480 X 1<br>空気吸込口<br>前面、左右側面<br>空気吹出口<br>前面                          |
| 運転調整      |  |  |  |  |  | 操作スイッチ RC-D2B<br>マイコンサーモスタット<br>液晶表示 <リモコン><br>緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>                                                 |
| 運転音       |  |  |  |  |  | dB(A)<br>53 / 54                                                                                                  |
| 加湿器       |  |  |  |  |  | 気化式加湿器(オプション)                                                                                                     |
| 補助電熱器     |  |  |  |  |  | オプション                                                                                                             |
| エアフィルタ    |  |  |  |  |  | プラスチックフィルター(洗浄可能)                                                                                                 |
| 冷媒配管      |  |  |  |  |  | 液側 φmm<br>φ9.52(ろう付)<br>ガス側 φ22.22(ろう付)<br>R410A                                                                  |
| 排水        |  |  |  |  |  | 自然排水<br>上部PT1Xス(25A) 下部PT3/4Xス(20A)<br>キレネット：吸着断熱材付、送風電動機：防振ゴム<br>ファンモーター：ターナルサーマー<br>凍結防止サーモ                     |
| IPコード     |  |  |  |  |  | IPX0                                                                                                              |
| 外形図       |  |  |  |  |  | PAA001Z938                                                                                                        |
| 電気配線図     |  |  |  |  |  | PAA001Z940                                                                                                        |
| 接続可能なユニット |  |  |  |  |  | GHP7形ハッカー・シリーズ                                                                                                    |
| 記事        |  |  |  |  |  | 1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS-B・8627条件によりります。<br>2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 |

RoHS指令対応

適用機種  
GFP2802S7B

形式  
GFP\_2S7B

発行番号  
佐々倉

要目表 (室内ユニット)  
SPECIFICATION

訂符  
PAA001Z936

業別  
1/1