

系統		GFP1402TM7B	GFP2242TM7B	GFP2802TM7B
形式		-	-	-
電力	冷房	3相 200V 50 / 60Hz	3相 200V 50 / 60Hz	3相 200V 50 / 60Hz
	暖房	14.0	22.4	28.0
定格冷房時の顕熱比		16.0	25.0	31.5
電気特性	消費電力	0.80	0.77	0.79
	冷房電力	0.55 / 0.73	0.70 / 0.80	0.90 / 1.20
	暖房電力	0.55 / 0.73	0.70 / 0.80	0.90 / 1.20
	運転電流	2.7 / 2.6	3.3 / 3.0	4.5 / 4.6
外形寸法		高さ × 巾 × 奥行	1,600 × 875 × 480	1,700 × 1,100 × 560
質量	パネル色	96	155	194
	(マンセル)	前面:コロンナムホワイト 側面:ライトグレー (前面:N8.0近似 側面:N7.0近似)	前面:コロンナムホワイト 側面:ライトグレー (前面:N8.0近似 側面:N7.0近似)	前面:コロンナムホワイト 側面:ライトグレー (前面:N8.0近似 側面:N7.0近似)
熱交換器	アルミフィン&銅チューブ式	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
冷媒	風量	45 / 45	68 / 68	90 / 90
	機外静圧	60 / 190	90 / 180	150 / 260
送風装置	定格出力 × 台	750 X 1	750 X 1	1500 X 1
	空気吸込口	前面, 左右側面, 後面	前面, 左右側面, 後面	前面, 左右側面, 後面
運転調整	空気噴出口	上面	上面	上面
	操作スイッチ	リモートコントローラ: RC-D2B	リモートコントローラ: RC-D2B	リモートコントローラ: RC-D2B
運転調整	温度調節	マイコンサーモスタット	マイコンサーモスタット	マイコンサーモスタット
	表示	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
運転調整	表示灯	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>
	運転音	60 / 64	60 / 64	61 / 65
加湿器	加湿器	気化式加湿器(オプショナル)	気化式加湿器(オプショナル)	気化式加湿器(オプショナル)
	補助電熱器	オプショナル	オプショナル	オプショナル
エアフィルタ	液側	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)
	ガス側	φ 9.52 (7/16)	φ 9.52 (3/8付)	φ 9.52 (3/8付)
冷媒配管	冷媒	φ 15.88 (7/16)	φ 19.05 (3/8付)	φ 22.22 (3/8付)
	冷媒	R410A	R410A	R410A
ドレン排水	排水	自然排水	自然排水	自然排水
	排水	上部PT1x1x1(25A) 下部PT3/4x1x1(20A)	上部PT1x1x1(25A) 下部PT3/4x1x1(20A)	上部PT1x1x1(25A) 下部PT3/4x1x1(20A)
防音・防振・断熱	防音・防振・断熱	キャビネット:吸音断熱材付	キャビネット:吸音断熱材付	キャビネット:吸音断熱材付
	防音・防振・断熱	ファンモータ:過電流継電器	ファンモータ:過電流継電器	ファンモータ:過電流継電器
保護装置	保護装置	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ
	保護装置	IPX0	IPX0	IPX0
外形図	外形図	PAA001Z932	PAA001Z933	PAA001Z934
	外形図	PAA001Z935	PAA001Z935	PAA001Z935
電気配線図	電気配線図	GHP-7形マルチ・GHP冷暖リールチ	GHP-7形マルチ・GHP冷暖リールチ	GHP-7形マルチ・GHP冷暖リールチ
	電気配線図	接続可能室外ユニット	接続可能室外ユニット	接続可能室外ユニット

記事 1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS-B・8627条件によります。

2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種 GFP1402TM7B, 2242TM7B, 2802TM7B

形式 GFP_2TM7B

発行 名称 要目表 (室内ユニット)
SPECIFICATION佐々倉 図番 PAA001Z928
06.08.08 訂 符 業 別 1/1