

床置形 GHFP_HMD5 <マルチ>シリーズ <冷媒R407C>

(50/60Hz)

系 統						
形 式				GHFP140HMD5	GHFP224HMD5	GHFP280HMD5
電 源				3 相 200V 50 / 60Hz	3 相 200V 50 / 60Hz	3 相 200V 50 / 60Hz
能 力	冷 房	kW		14.0	22.4	28.0
	暖 房			17.0	26.5	33.5
電気特性	消費電力	kW		0.25 / 0.33	0.4 / 0.6	0.6 / 0.7
				0.25 / 0.33	0.4 / 0.6	0.6 / 0.7
	運転電流	A		0.83 / 1.0	1.8 / 2.1	2.1 / 2.6
				0.83 / 1.0	1.8 / 2.1	2.1 / 2.6
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		1,800 × 875 × 460	1,820 × 1,100 × 560	1,820 × 1,360 × 560
質 量		kg		109	175	204
パ ネ ル 色 (マンセル)				前面ﾊﾞｯｸﾞ: コロシｱﾑﾎﾜｲﾄ(N8近似) 側面ﾊﾞｯｸﾞ:ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ (N7近似)	前面ﾊﾞｯｸﾞ: コロシｱﾑﾎﾜｲﾄ(N8近似) 側面ﾊﾞｯｸﾞ:ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ (N7近似)	前面ﾊﾞｯｸﾞ: コロシｱﾑﾎﾜｲﾄ(N8近似) 側面ﾊﾞｯｸﾞ:ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ (N7近似)
熱 交 換 器				銅ﾊﾞｲﾌﾟｽﾘｯﾄﾌｨﾝ式	銅ﾊﾞｲﾌﾟｽﾘｯﾄﾌｨﾝ式	銅ﾊﾞｲﾌﾟｽﾘｯﾄﾌｨﾝ式
冷 媒 制 御				電子膨張弁＋ｷｬﾋﾞﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ	電子膨張弁＋ｷｬﾋﾞﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ	電子膨張弁＋ｷｬﾋﾞﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ
送風装置	風 量	m³/min		急: 45 / 45	急: 68 / 68	急: 90 / 90
	機 外 静 圧	Pa		0 (高速ﾀｯﾌﾟ時 42 / 72)	0 (高速ﾀｯﾌﾟ時 30 / 50)	0 (高速ﾀｯﾌﾟ時 40 / 70)
運転調整	定格出力 × 台	W × 台		220	370	480
	操作スイッチ			リモートｺﾝﾄﾛｰﾗ RCD-HKX	リモートｺﾝﾄﾛｰﾗ RCD-HKX	リモートｺﾝﾄﾛｰﾗ RCD-HKX
	温 度 調 節			ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ
	表 示			液晶表示 <ﾘﾓｺﾝ>	液晶表示 <ﾘﾓｺﾝ>	液晶表示 <ﾘﾓｺﾝ>
表 示 灯				緑色: 運転 赤色: 点検 <ﾘﾓｺﾝ>	緑色: 運転 赤色: 点検 <ﾘﾓｺﾝ>	緑色: 運転 赤色: 点検 <ﾘﾓｺﾝ>
運 転 音		dB(A)		急: 50 / 51	急: 52 / 53	急: 53 / 54
補 助 電 熱 器		kW		組込不可能	組込不可能	組込不可能
エアフィルタ				ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ(洗淨可能)	ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ(洗淨可能)	ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ(洗淨可能)
冷媒配管	ガ ス 側	φ mm		φ19.05 (ﾌﾚｱ)	φ25.4 (ろう付)	φ28.58 (ろう付)
	液 側			φ9.52 (ﾌﾚｱ)	φ12.7 (ろう付)	φ12.7 (ろう付)
冷 媒				R 4 0 7 C	R 4 0 7 C	R 4 0 7 C
ドレン排水				自然排水 上部 PT1×1(25A) 下部 PT3/4×1(20A)	自然排水 上部 PT1×1(25A) 下部 PT3/4×1(20A)	自然排水 上部 PT1×1(25A) 下部 PT3/4×1(20A)
防音・防振・断熱				送風用電動機: 防振ゴム ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ: 断熱材付
保 護 装 置				ﾌｧﾝﾍﾞｰｸﾞ: ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ 凍結防止ｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾍﾞｰｸﾞ: ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ 凍結防止ｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾍﾞｰｸﾞ: ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ 凍結防止ｻｰﾓ
外 形 図				PAA001Z535	PAA001Z536	PAA001Z537
電 気 配 線 図				PAA001Z538	PAA001Z539	PAA001Z539
接続可能室外ユニット				G H P ﾏﾙﾁ・GHP冷暖房ﾏﾙﾁ	G H P ﾏﾙﾁｼﾘｰｽﾞ	G H P ﾏﾙﾁｼﾘｰｽﾞ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHFP140HMD5, 224HMD5, 280HMD5		
形 式		GHFP_HMD5		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
	北川 図 番	PAA001Z619	訂 符	業 別 1/2

床置ダクト形 GHFP-HTMD5 <マルチ>シリーズ <冷媒R407C>

(50/60Hz)

系 統							
形 式				GHFP140HTMD5	GHFP224HTMD5	GHFP280HTMD5	GHFP560HTMD5
電 源				3 相 200V 50 / 60Hz	3 相 200V 50 / 60Hz	3 相 200V 50 / 60Hz	3 相 200V 50 / 60Hz
能 力	冷 房 暖 房	kW		14.0	22.4	28.0	56.0
				17.0	26.5	33.5	67.0
電気特性	消費電力	冷 房 暖 房	kW	0.55 / 0.73	0.7 / 0.8	0.9 / 1.2	2.3 / 3.2
				0.55 / 0.73	0.7 / 0.8	0.9 / 1.2	2.3 / 3.2
	運転電流	冷 房 暖 房	A	2.73 / 2.6	3.3 / 3.0	4.5 / 4.6	9.5 / 10.4
				2.73 / 2.6	3.3 / 3.0	4.5 / 4.6	9.5 / 10.4
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		1,700 × 875 × 460	1,700 × 1,100 × 560	1,700 × 1,360 × 560	1,870 × 1,850 × 750
質 量		kg		96	160	194	460
パ ネ ル 色 (マンセル)				前面ﾊﾞｯｸﾞ: コロシｱﾑﾎﾜｲﾄ(N8近似) 側面ﾊﾞｯｸﾞ:ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ (N7近似)	前面ﾊﾞｯｸﾞ: コロシｱﾑﾎﾜｲﾄ(N8近似) 側面ﾊﾞｯｸﾞ:ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ (N7近似)	前面ﾊﾞｯｸﾞ: コロシｱﾑﾎﾜｲﾄ(N8近似) 側面ﾊﾞｯｸﾞ:ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ (N7近似)	コロシｱﾑﾎﾜｲﾄ (N8 近 似)
熱 交 換 器				銅ﾊﾞｲﾌﾟｽﾘｯﾄﾌｲﾝ式	銅ﾊﾞｲﾌﾟｽﾘｯﾄﾌｲﾝ式	銅ﾊﾞｲﾌﾟｽﾘｯﾄﾌｲﾝ式	銅ﾊﾞｲﾌﾟｽﾘｯﾄﾌｲﾝ式
冷 媒 制 御				電子膨張弁＋ｷｬﾋﾞﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ	電子膨張弁＋ｷｬﾋﾞﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ	電子膨張弁＋ｷｬﾋﾞﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ	電子膨張弁＋ｷｬﾋﾞﾗﾘﾁｭｰﾌﾞ
送風装置	風 量	m ³ /min		急: 45 / 45	急: 68 / 68	急: 90 / 90	急: 180 / 180
	機 外 静 圧	Pa		60 / 190	90 / 160	150 / 260	120 / 300
	定格出力 × 台	W × 台		750	750	1500	3700
運転調整	操作スイッチ			リモートコントローラ RCD-HKX	リモートコントローラ RCD-HKX	リモートコントローラ RCD-HKX	リモートコントローラ RCD-HKX
	温 度 調 節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示			液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯			緑色: 運転 赤色: 点検 <リモコン>	緑色: 運転 赤色: 点検 <リモコン>	緑色: 運転 赤色: 点検 <リモコン>	緑色: 運転 赤色: 点検 <リモコン>
運 転 音		dB(A)		急: 60 / 64	急: 60 / 64	急: 61 / 65	急: 64 / 68
補 助 電 熱 器		kW		組込不可能	組込不可能	組込不可能	組込不可能
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	ガ ス 側	φ mm		φ19.05 (フレア)	φ25.4 (ろう付)	φ28.58 (ろう付)	φ38.1 (ろう付)
	液 側			φ9.52 (フレア)	φ12.7 (ろう付)	φ12.7 (ろう付)	φ19.05 (ろう付)
冷 媒				R 4 0 7 C	R 4 0 7 C	R 4 0 7 C	R 4 0 7 C
ドレン排水				自然排水 上部 PT1×1(25A) 下部 PT3/4×1(20A)	自然排水 上部 PT1×1(25A) 下部 PT3/4×1(20A)	自然排水 上部 PT1×1(25A) 下部 PT3/4×1(20A)	自然排水 上部 PT1×1(25A) 下部 PT3/4×1(20A)
防音・防振・断熱				送風用電動機: 防振ゴム ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ: 断熱材付	送風用電動機: 防振ゴム ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ: 断熱材付
保 護 装 置				ﾌｧﾝﾍﾞｰｸﾞ: ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ 凍結防止サーモ	ﾌｧﾝﾍﾞｰｸﾞ: 過電流継電器 凍結防止サーモ	ﾌｧﾝﾍﾞｰｸﾞ: 過電流継電器 凍結防止サーモ	ﾌｧﾝﾍﾞｰｸﾞ: 過電流継電器 凍結防止サーモ
外 形 図				PAA001Z541	PAA001Z542	PAA001Z543	PAB000Z737
電 気 配 線 図				PAA001Z544	PAA001Z545	PAA001Z545	PAB000Z738
接続可能室外ユニット				G H P ﾏﾙﾁ・GHP冷暖房マルチ	G H P ﾏﾙﾁｼﾘｰｽﾞ	G H P ﾏﾙﾁｼﾘｰｽﾞ	G H P ﾏﾙﾁｼﾘｰｽﾞ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHFP140, 224, 280, 560HTMD5		
形 式		GHFP-HTMD5		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
	北川 図 番	訂 符	業 別	
'02.2.22	PAA001Z619		2 / 2	