

〔GHPマルチ・室内ユニット〕

(50/60Hz)

系 統						
形 式			GHFP140HMD	GHFP224HTMD	GHFP224HMD	GHFP280HTMD
			プレナム形	ダクト形	プレナム形	ダクト形
電 源			3 相200V 50/60Hz			
能 力	冷 房	kW	14.0	22.4	28.0	
	暖 房		17.0	26.5	33.5	
電気特性	消費電力	kW	0.25/0.33	0.7/0.8	0.4/0.6	0.9/1.2
	運転電流	A	0.83/1.00	3.3/3.0	1.8/2.1	4.5/4.6
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1800×875×460	1700×1100×560	1820×1100×560	1700×1360×560
質 量		kg	109	160	175	194
塗 装 色 (マンセル近似)			前面パネル：コロシウムホワイト (マンセルN8近似)			
			側面パネル：ライトグレー (マンセルN7近似)			
熱 交 換 器			銅パイプスリットフィン式			
冷 媒 制 御			電子膨張弁＋キャピラリチューブ			
送風装置	風 量	m ³ /min	45/45	90/90	90/90	
	機 外 静 圧	Pa	0, 高速タップ時42/72	90/160	0, 高速タップ時30/50	150/260
	定 格 出 力	kW	0.22	0.75	0.37	1.5
運転調整	操 作 ス イ ッ チ		リモートコントロールスイッチ(タッチ式)			
	温 度 調 節		電子式サーモスタット			
	表 示		液晶表示			
				(モード, 風量, 室温設定, フィルタリ, 吸込温度)		
	表 示 灯		赤色 (点検), 緑色 (運転)			
運 転 音		dB	50/51	60/64	52/53	61/65
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)			
冷媒配管	ガ ス 側	φmm	19.05 (フレア)	25.4 (ロー付)	28.58 (ロー付)	
	液 側		9.25 (フレア)	12.7 (ロー付)	12.7 (ロー付)	
冷 媒			R-407C			
保護装置			送風用電動機：インターナルサーモ			
			凍結防止サーモ			
接続可能室外ユニット			GHCP355シリーズ			
			GHCP450シリーズ			
			GHCP560シリーズ			

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種	GHFP140,224,280HMD GHFP224,280HTMD		
形 式	GHF		
発行者	要目表(室内ユニット)		
加 藤	SPECIFICATION		
図 番	PAA001Z384	訂 符 業 別	1/1
98.10.1			