

〔GHPマルチ・室内ユニット〕

(50/60Hz)

系 統				
形 式				GHFP560HTMD
電 源				ダクト形
				3相200V 50/60Hz
能 力	冷	房	kW	56.0
	暖	房		67.0
電 気 特 性	消 費 電 力		kW	2.3/3.2
	冷 暖			2.3/3.2
	運 転 電 流		A	9.5/10.4
	冷 暖			9.5/10.4
外 形 寸 法	高 さ × 幅 × 奥 行	mm		1870 × 1850 × 750
質 量			kg	460
装 色				前面パネル:コロシウムホワイト(マンセルN8近似)
(マ ン セ ル 近 似)				側面パネル:ライトグレー(マンセルN7近似)
熱 交 換 器				銅バイプスリットフィン式
冷 媒 制 御				電子膨張弁＋キャピラリチューブ
送 風 装 置	風 量	m ³ /min		180/180
	機 外 静 圧	Pa		120/300
	定 格 出 力	kW		3.7
	操 作 ス イ ッ チ			リモートコントロールスイッチ(タッチ式)
運 転 調 整	温 度 調 節			電子式サーモスタット
	表 示			液晶表示 (モード,風量,室温設定, フィルサイン,吸込温度)
	表 示 灯			赤色(点検), 緑色(運転)
運 転 音		dB		64/68
エ ア フ ィ ル タ				プラスチック(洗浄式)
冷 媒 配 管	ガ ス	側	mm	φ 38.1(ろう付)
	液	側		φ 19.05(ろう付)
冷 媒				R407C
保 護 装 置				送風用電動機: インターナルサーモ 凍結防止サーモ
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト				GHCシリーズ

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内機外形図 PAB000Z646
電気配線図 PAB000Z647

適用機種		GHFP560HTMD	
形 式	GHF		
発行者	名 称	要目表(室内ユニット) SPECIFICATION	
北川	図 番	訂 符 業 別	
01. 9. 5	PAB000Z645		1/1